



مخازن تحت فشار

پایا گسترش خویشد تابان



آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان طالقانی، بعد از چهارراه مفتوح، ساختمان دانش،
طبقه سوم، واحد ۱۰ تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۳۰۰۳۱ - ۲



کیفیت مهم است، چون شما ارزشمند هستید

کیفیت مهم است، چون شما ارزشمند هستید



ابعاد کارتن (MM)	قطر خارجی فلنج (MM)	قطر داخلی فلنج (MM)	وزن (KG)	فشار شارژ اولیه	ورودی	ارتفاع (mm)	قطر (mm)	حداکثر دما	حداکثر فشار	حجم منبع
۳۸۰*۳۶۰*۳۸۰	۱۴۰	۹۰	۴,۷	۲,۵	۱"	۲۸۰	۳۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۶ بار	۲۴
۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۹,۳	۲,۵	۱"	۶۹۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰
۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۹,۳	۲,۵	۱"	۶۹۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰ درجه دار
۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۱۰,۶	۲,۵	۱"	۷۰۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۶۰
۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۱۰,۶	۲,۵	۱"	۷۰۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۶۰ درجه دار
۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۵	۲,۵	۱"	۷۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۸۰
۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۵	۲,۵	۱"	۷۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۸۰ درجه دار
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۶,۷	۲,۵	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۶,۷	۲,۵	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰ درجه دار
۱۱۵۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۲۰,۸	۲,۵	۱"	۱۱۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۵۰ درجه دار
-	۱۴۰	۹۰	۳۹,۳	۴	۱"	۱۰۳۰	۶۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۴۹,۸	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۶۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۷۰	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۳۰	۶۸۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۰,۹	۴	۱ ۱/۲"	۱۹۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۶,۵	۴	۱ ۱/۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰۰ درجه دار
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۲۶,۷	۴	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۰۰ درجه دار
۱۱۵۰*۵۲۰*۴۵۰	۲۴۰	۱۶۰	۳۱	۴	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۴۹,۳	۴	۱ ۱/۲"	۱۰۳۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۵۱	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۶۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۸۰	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۳۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۱۹	۴	۲"	۱۹۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۷,۵	۴	۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۰۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۳۰,۷	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۲۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۱۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۵۵	۴	۱ ۱/۲"	۱۳۵۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۶۰,۷	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۵۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۹۵	۴	۱ ۱/۲"	۱۶۵۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۳۹	۴	۲"	۱۹۰۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۹۵	۴	۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۱۰۰۰ درجه دار



شرکت پایا گسترش خورشید تابان با بیش از ۱۵ سال تجربه در زمینه واردات و فروش انواع منابع تحت فشار بر آن شده است که با تکیه بر دانش، نیرو و ظرفیت های داخلی نسبت به طراحی و تولید منابع تحت فشار مبادرت ورزد

چرا منابع امر ا

- جنس دیافراگم در تمام حجم ها از EPDM (sefa) ایتالیا می باشد و مناسب برای استفاده در سیستم های آبرسانی و بوستر پمپ ها به عنوان منبع تعادل و در سیستم های گرمایش به عنوان منبع انبساط بسته می باشد.
- در این منابع صافی فلزی مناسب در قسمت فلنج تعبیه گردیده است که این امر باعث جلوگیری از مستهلک شدن منبع می گردد.
- تمامی ورق های به کار رفته در ساخت این منابع از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و از نوع ST14 سوپر کشش می باشد.
- منابع فوق در صورت درخواست مشتری با پلیت اتصال به دیوار قابل تولید و عرضه می باشد.
- رنگ استفاده شده در این منابع اپوکسی پلی استر ۳۰۴۵ می باشد که در مقابل زنگ زدگی و تابش خورشید کاملا مقاوم بوده و از نقاط قوت این منابع است.
- داخل تمامی منابع جهت عدم زنگ زدگی و طول عمر بیشتر رنگ اپوکسی پلی استر زده می شود.
- این منابع قابلیت تحمل دمای -۱۰ تا +۹۹ درجه سانتیگراد را دارا می باشند.
- کلیه منابع تحت فشار از تاریخ درج شده روی پلاک فنی دستگاه دارای ۲۴ ماه گارنتی بدنه و فلنج و ۶ ماه گارنتی تیوپ می باشد.
- سایز تیوپ این منابع طبق استاندارد کارخانه تیوپ sefa ایتالیا می باشد.
- تولید منابع تحت فشار در سه فشار کاری ۱۶، ۲۵ و ۳۰ بار فشار کاری تا سایز ۱۰۰۰ لیتر با توجه به شرایط بازار برای رفاه حال همکاران و مصرف منندگان عزیز این منابع با نازلترین قیمت عرضه می گردند





پایا گسترش خورشید تابان





ابعاد کارتن (MM)	قطر خارجی فلنج (MM)	قطر داخلی فلنج (MM)	وزن (KG)	فشار شارژ اولیه	ورودی	ارتفاع (mm)	قطر (mm)	حداکثر دما	حداکثر فشار	حجم منبع
۳۸۰*۳۶۰*۳۸۰	۱۴۰	۹۰	۴,۷	۲,۵	۱"	۲۸۰	۳۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۶ بار	۲۴
۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۹,۳	۲,۵	۱"	۶۹۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰
۷۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۹,۳	۲,۵	۱"	۶۹۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰ درجه دار
۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۱۰,۶	۲,۵	۱"	۷۰۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۶۰
۸۸۰*۴۴۰*۳۹۰	۱۴۰	۹۰	۱۰,۶	۲,۵	۱"	۷۰۵	۳۷۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۶۰ درجه دار
۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۵	۲,۵	۱"	۷۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۸۰
۸۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۵	۲,۵	۱"	۷۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۸۰ درجه دار
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۶,۷	۲,۵	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۱۶,۷	۲,۵	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰ درجه دار
۱۱۵۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۲۰,۸	۲,۵	۱"	۱۱۲۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۵۰ درجه دار
-	۱۴۰	۹۰	۳۹,۳	۴	۱"	۱۰۳۰	۶۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۴۹,۸	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۶۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۷۰	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۳۰	۶۸۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۰,۹	۴	۱ ۱/۲"	۱۹۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۶,۵	۴	۱ ۱/۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۰ بار	۱۰۰۰ درجه دار
۹۰۰*۵۲۰*۴۵۰	۱۴۰	۹۰	۲۶,۷	۴	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۰۰ درجه دار
۱۱۵۰*۵۲۰*۴۵۰	۲۴۰	۱۶۰	۳۱	۴	۱"	۸۴۰	۴۶۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۴۹,۳	۴	۱ ۱/۲"	۱۰۳۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۵۱	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۶۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۸۰	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۳۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۱۹	۴	۲"	۱۹۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۷,۵	۴	۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۱۶ بار	۱۰۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۳۰,۷	۴	۱ ۱/۲"	۱۱۲۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۱۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۵۵	۴	۱ ۱/۲"	۱۳۵۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۲۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۶۰,۷	۴	۱ ۱/۲"	۱۴۵۰	۶۴۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۳۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۹۵	۴	۱ ۱/۲"	۱۶۵۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۵۰۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۳۹	۴	۲"	۱۹۰۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۷۵۰ درجه دار
-	۲۴۰	۱۶۰	۱۹۵	۴	۲"	۲۱۲۰	۸۰۰	-۱۰ تا +۱۰۰	۲۵ بار	۱۰۰۰ درجه دار



شرکت پایا گسترش خورشید تابان با بیش از ۱۵ سال تجربه در زمینه واردات و فروش انواع منابع تحت فشار بر آن شده است که با تکیه بر دانش، نیرو و ظرفیت های داخلی نسبت به طراحی و تولید منابع تحت فشار مبادرت ورزد

چرا منابع امر ا

- جنس دیافراگم در تمام حجم ها از EPDM (sefa) ایتالیا می باشد و مناسب برای استفاده در سیستم های آبرسانی و بوستر پمپ ها به عنوان منبع تعادل و در سیستم های گرمایش به عنوان منبع انبساط بسته می باشد.
- در این منابع صافی فلزی مناسب در قسمت فلنج تعبیه گردیده است که این امر باعث جلوگیری از مستهلک شدن منبع می گردد.
- تمامی ورق های به کار رفته در ساخت این منابع از کارخانه فولاد مبارکه اصفهان و از نوع ST14 سوپر کشش می باشد.
- منابع فوق در صورت درخواست مشتری با پلیت اتصال به دیوار قابل تولید و عرضه می باشد.
- رنگ استفاده شده در این منابع اپوکسی پلی استر ۳۰۴۵ می باشد که در مقابل زنگ زدگی و تابش خورشید کاملا مقاوم بوده و از نقاط قوت این منابع است.
- داخل تمامی منابع جهت عدم زنگ زدگی و طول عمر بیشتر رنگ اپوکسی پلی استر زده می شود.
- این منابع قابلیت تحمل دمای -۱۰ تا +۹۹ درجه سانتیگراد را دارا می باشند.
- کلیه منابع تحت فشار از تاریخ درج شده روی پلاک فنی دستگاه دارای ۲۴ ماه گارنتی بدنه و فلنج و ۶ ماه گارنتی تیوپ می باشد.
- سایز تیوپ این منابع طبق استاندارد کارخانه تیوپ sefa ایتالیا می باشد.
- تولید منابع تحت فشار در سه فشار کاری ۱۶، ۲۵ و ۳۰ بار فشار کاری تا سایز ۱۰۰۰ لیتر با توجه به شرایط بازار برای رفاه حال همکاران و مصرف منندگان عزیز این منابع با نازلترین قیمت عرضه می گردند

