



سری 4DW

کاربرد:

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ:

- حداکثر دمای سیال تا +۲۵ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور:

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۲۵۴۸

کد شناسایی:

4DW(m)4/3-0.37R



مشخصات اجزاء:

ردیف	نوع	جنس
۱	محفظه تحویل	G20 UNI5007 چدن ضدزنگ
۲	لنترن مکش	G20 UNI5007 چدن ضدزنگ
۳	دیفیوزر	PC
۴	پروانه	POM
۱	پوشش خارجی موتور	استیل استنلس ۳۰۴
۲	کیپ بالا	G20 UNI5007 چدن ضدزنگ
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	شفت	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	ببرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery												
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
				m ³ /h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4DWm4/3-0.37R	4DW4/3-0.37R	0.37	0.5	H(m)	28	27	26	25	24	22	20	18	14	10	5	
4DWm4/4-0.55R	4DW4/4-0.55R	0.55	0.75		37	36	35	34	32	29	27	24	19	13	7	
4DWm4/6-0.75R	4DW4/6-0.75R	0.75	1		55	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10	
4DWm4/8-1.1R	4DW4/8-1.1R	1.1	1.5		73	73	70	68	63	59	55	47	38	26	14	
4DWm4/11-1.5R	4DW4/11-1.5R	1.5	2		101	100	96	93	87	81	75	65	52	36	19	

منحنی هیدرولیکی

