



سری 4DWP

کاربرد:

- تامین آب از چاه ها و مخازن
- مورد استفاده در کاربرد های صنعتی و عمرانی
- سیستم های آبیاری در باغبانی و کشاورزی
- تقویت فشار آب در مصارف خانگی

مشخصات پمپ:

- حداکثر دمای سیال تا ۲۵+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان شن و ماسه: ۰.۲۵٪
- حداکثر غوطه وری: ۸۰ متر
- حداقل قطر چاه: ۴ اینچ

مشخصات موتور:

- قابلیت سیم پیچ مجدد
- موتور کاملا آببندی شده
- مجهز شده به جعبه کنترل راه انداز
- ابعاد مطابق با استاندارد NEMA
- منحنی عملکرد پمپ مطابق با استاندارد ISO ۲۵۴۸

کد شناسایی:

4DWP(m)750S



مشخصات اجزاء:

ردیف	نوع	جنس
۱	محفظه تحویل	استیل استنلس ۲۰۱
۲	لنترن مکش	استیل استنلس ۲۰۱
۳	دیفیوزر	استیل استنلس ۲۰۱
۴	پروانه	Cast-Cu ASTM280
۵	استرینر	استیل استنلس ۳۰۴
۱	پوشش خارجی موتور	استیل استنلس ۳۰۴
۲	کیپ بالا	Cast-Cu ASTM280
۳	پشتیبان پایه	استیل استنلس ۳۰۴
۴	سیل مکانیکی	کربن / سرامیک
۵	شفط	استیل استنلس ۳۰۴ - C1045
۶	بیرینگ	NSK
۷	روغن سیل	روغن ماشین آلات صنعت غذا و دارو

داده های تکنیکال

Model		P ₂		Delivery													
1 ~ 220V/240V	3 ~ 380V/415V	KW	HP	Q	m ³ /h												
					0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7			
4DWPm750S	4DWP750S	0.75	1	H(m)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45			
4DWPm1100S	4DWP1100S	1.1	1.5		58	52	46	40	34	28	22	16	10	5			
4DWPm1500S	4DWP1500S	1.5	2		100	89	79	69	59	48	38	28	17	7			
					110	99	88	78	67	56	45	34	23	12			

منحنی هیدرولیکی

