



سری XKF

کاربرد:


- فیلتر کردن آب حوضچه
- زیباسازی فضای حوضچه
- غنی سازی اکسیژن آب حوضچه

مشخصات پمپ:

- پوشش پلاستیکی
- کوچک، سبک وزن، بادوام و قابل اعتماد
- نازل های مختلف برای نمایش آبشار، زنگ آب و غیره موجود است

کد شناسایی:

XKF - 6 P



داده های تکنیکال

Model	Voltage	Input Power (W)	Max. Head (m)	Max. Flow (L/h)	Outlet (mm)	Cable
XKF-6P	220V-240V&24V/50Hz	6	0.7	380	13	H05RN-F 10m
XKF-15P	220V-240V&24V/50Hz	15	1.0	850	13	H05RN-F 10m
XKF-20P	220V-240V&24V/50Hz	20	1.1	1100	13	H05RN-F 10m

شرایط عملیاتی: دمای سیال تا ۲۵ درجه سانتیگراد؛ دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتیگراد

سری XKF

کاربرد :

- فیلتر کردن آب حوضچه
- زیباسازی فضای حوضچه
- غنی سازی اکسیژن آب حوضچه

مشخصات پمپ :

- پوشش پلاستیکی
- کوچک، سبک و وزن، بادوام و قابل اعتماد
- نازل های مختلف برای نمایش آبشار، زنگ آب و غیره موجود است

کد شناسایی :

XKF - 35 P

بدنه پمپ پلاستیک

توان (W)

پمپ آب نما



آبشار



نافوس آب



فوم جت



نیلوفری



پلوتیکا

داده های تکنیکال

Model	Voltage	Input Power (W)	Max. Head (m)	Max. Flow (L/h)	Outlet (mm)	Cable
XKF-35P	220V-240V&24V/50Hz	35	1.4	1600	19	H05RN-F 10m
XKF-55P	220V-240V&24V/50Hz	55	2.3	2300	19	H05RN-F 10m
XKF-75P	220V-240V&24V/50Hz	75	2.7	2650	19	H05RN-F 10m
XKF-95P	220V-240V&24V/50Hz	95	3.0	3500	19	H05RN-F 10m
XKF-110P	220V-240V&24V/50Hz	110	3.7	3750	19	H05RN-F 10m

شرایط عملیاتی : دمای سیال تا ۳۵ درجه سانتیگراد؛ دمای محیط تا ۴۰ درجه سانتیگراد