



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی / خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	14	21	29			
2	67.9	55.6	28.8	76	7.5	22SV05F55T
2	85.7	72.4	42.6	93.2	10	22SV06F75T
2	99.4	83.7	48.8	108.5	10	22SV07F75T
2	115.2	97.7	58.2	124.6	15	22SV08F110T
2	129.2	109.3	64.8	140.1	15	22SV09F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10N110T
2	172.9	147	87.4	186.1	20	22SV12F150T/D
2	200.9	170.4	100.6	216.6	20	22SV14F150T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17F185T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17N185T
	18	30	40			
2 ½	44.1	39	29.9	47.8	7.5	33SV2G55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AG55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AN55T
2 ½	66	58	44.6	71.5	10	33SV3G75T
2 ½	77	66	47.2	82	10	33SV4/2AG75T
2 ½	83	73	55.1	88.9	15	33SV4/1AG110T
2 ½	90	80	63.1	95.9	15	33SV4G110T
2 ½	100	85	63	106	15	33SV5/2AG110T
2 ½	105	92	70	112.7	15	33SV5/1AG110T
2 ½	113	101	80.5	120.4	20	33SV5G150T
2 ½	125	108	81.2	131.2	20	33SV6/2AG150T
2 ½	137	121	96.1	145.6	20	33SV6G150T
2 ½	147	128	98.2	156	20	33SV7/2AG150T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7G185T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7N185T
2 ½	177	156	121.7	187.4	25	33SV8/1AG185T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8G220T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8N220T
2 ½	204	181	143.7	216.8	30	33SV9G220T
2 ½	213	186	143.9	226.4	30	33SV10/2AG220T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10G300T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10 N300T
2 ½	240	211	163.7	252	40	33SV11/2AG300T
2 ½	250	222	176.9	265.7	40	33SV11G300T
2 ½	290	274	202.4	306.9	40	33SV13/1AN300T



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.
در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی/خروجی (اینچ)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	25	40	60			
3	47.7	41.7	25.1	52.6	10	46SV2G75T
3	73	65	40.7	80.8	15	46SV3G110T
3	98	87	55.9	107.3	20	46SV4G150T
3	123	110	71.5	134.5	25	46SV5G185T
3	138	122	73.4	143.7	30	46SV6/2AN220T
3	148	132	86	161	30	46SV6G220T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8G300T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8N300T
3	222	199	130.2	240.9	50	46SV9G370T/D
3	247	221	144.8	267.6	50	46SV10N370T/D
3	273	245	161.3	295.5	60	46SV11G450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AG450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AN450T
	36	60	85			
4	20.7	16.6	8.3	23.8	5.5	66SV1/1AN40T
4	76	65	44	84.7	20	66SV3/1AG150T
4	83	72	53.5	91.4	25	66SV3G185T
4	97	82	52.8	108.9	25	66SV4/2AG185T
4	110	96	70.8	121.6	30	66SV4G220T
4	131	112	79.5	145.6	30	66SV5/1AG300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5G300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5N300T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7G450T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7N450T
4	219	191	141.6	243.2	60	66SV8G450T
	54	85	120			
4	27.2	22.2	14.3	33.5	10	92SV1N075T
4	84	69	46.3	102.2	30	92SV3G220T
4	112	92	62.5	133.1	40	92SV4G300T
4	128	105	64.4	149	50	92SV5/2AG370T
4	184	152	96.7	216.8	60	92SV7/2AN450T

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا با PN بالا موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای ریورس اسموز، آب شیرین کنها و سری کردن سمها جهت تاسف، فشا، بالا

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.

در الکتروپمپهای سری P ماکزیم فشار قابل تحمل PN40 می باشد و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			0.7	1.5	2.4			
			6	10.2	14			
	1 ½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13P055T
	1 ½	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P075T
			10.2	16.2	24			
	2	114.3	135.3	119.6	77.5	147.7	15	15SV10P110T
	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17P150T

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m ³ /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
	1 ½	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13NB055T

الکتروپمپهای سری NB مخصوص بویلر بوده و تا دمای 180 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲