

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی دو دور (دالاندر) با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC ، روتور قفس سنجابی ، درجه حفاظت IP54 (۱) مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ 380V (۲)

وزن برای نوع پایه دار	ممان اینرسی Kg.m ²	گشتاور شکست گشتاور نامی	گشتاور راه اندازی گشتاور نامی	جریان راه اندازی جریان نامی	ضریب قدرت COSφ	راندمان η % EFF	گشتاور نامی N.M	جریان نامی A	نوع اتصال	سرعت دربار نامی R P M	قدرت خروجی KW	اندازه فریم	تیب موتور
4.2	0.000279	1.8 / 2.2	1.6 / 1.7	2.6 / 3.5	0.72 / 0.85	43 / 55	1.0 / 0.70	0.69 / 0.65	Δ / YY	1330 / 2720	0.14 / 0.2	63	63- ⁴ / ₂ AB
5.5	0.000612	2.8 / 2.4	2 / 1.7	3.8 / 4.1	0.66 / 0.80	56 / 64	0.40 / 1.01	0.19 / 0.9	Y / YY	1435 / 2830	0.06 / 0.3	71	71- ⁴ / ₂ AA
6.7	0.000744	2.6 / 2.1	2 / 1.6	3.4 / 3.8	0.67 / 0.80	55 / 65	0.61 / 1.52	0.36 / 1.32	Y / YY	1400 / 2830	0.09 / 0.45	71	71- ⁴ / ₂ BA
5.5	0.000612	2.4 / 2.4	1.8 / 1.7	3.4 / 4.1	0.67 / 0.80	58 / 64	1.34 / 1.01	0.78 / 0.9	Δ / YY	1420 / 2830	0.2 / 0.3	71	71- ⁴ / ₂ AB
6.7	0.000744	2.1 / 2.1	1.7 / 1.6	3.4 / 3.8	0.72 / 0.80	57 / 65	2.05 / 1.52	1.1 / 1.3	Δ / YY	1400 / 2830	0.3 / 0.45	71	71- ⁴ / ₂ BB
8.8	0.001134	2.8 / 2.5	2.2 / 2.1	4.1 / 3.4	0.72 / 0.73	55 / 58	0.81 / 1.86	0.46 / 1.98	Y / YY	1420 / 2830	0.12 / 0.55	80	80- ⁴ / ₂ AA
10	0.001424	2.4 / 3.5	3 / 2.7	4.8 / 5.6	0.63 / 0.68	67 / 64	1.0 / 2.70	0.54 / 2.8	Y / YY	1440 / 2835	0.15 / 0.80	80	80- ⁴ / ₂ BA
8.8	0.001134	2.4 / 2.5	2.2 / 2.1	3.7 / 3.4	0.63 / 0.73	63 / 58	2.49 / 1.86	1.4 / 1.97	Δ / YY	1420 / 2830	0.37 / 0.55	80	80- ⁴ / ₂ AB
10	0.001424	3.2 / 3.5	2.7 / 2.7	4.2 / 5.6	0.66 / 0.67	69 / 65	3.70 / 2.50	1.83 / 2.54	Δ / YY	1420 / 2860	0.55 / 0.75	80	80- ⁴ / ₂ BB
12.5	0.002585	4.1 / 2.9	3.2 / 2.2	6 / 4.7	0.67 / 0.71	76 / 75	1.64 / 4.33	0.75 / 3.7	Y / YY	1460 / 2870	0.25 / 1.3	90L	90L ⁴ / ₂ AA
15	0.005001	3.8 / 2.8	3.3 / 2.4	6.2 / 4.6	0.74 / 0.72	73 / 71	2.45 / 6.05	1 / 5.4	Y / YY	1440 / 2840	0.37 / 1.8	90L	90L ⁴ / ₂ BA
12.5	0.002385	2.5 / 2.9	2 / 2.2	4.4 / 4.7	0.74 / 0.71	73 / 75	6.75 / 4.33	2.8 / 3.7	Δ / YY	1415 / 2870	1 / 1.3	90L	90L ⁴ / ₂ AB
15	0.003001	2.7 / 2.8	2.4 / 2.4	4.6 / 4.6	0.74 / 0.72	73 / 71	9.55 / 6.05	3.94 / 5.4	Δ / YY	1400 / 2840	1.4 / 1.8	90L	90L ⁴ / ₂ BB
18.2	0.004613	2.8 / 2.5	2.1 / 1.9	5.2 / 4.8	0.78 / 0.80	76 / 75	4.0 / 8.35	1.5 / 6.4	Y / YY	1440 / 2860	0.6 / 2.5	100L	100L ⁴ / ₂ AA
20.7	0.006274	3 / 3	2.4 / 2.2	6.6 / 5.5	0.83 / 0.80	83 / 75	4.94 / 10.61	1.65 / 8.1	Y / YY	1450 / 2880	0.75 / 3.2	100L	100L ⁴ / ₂ BA
18.2	0.004613	2.4 / 2.5	1.9 / 1.9	4.7 / 4.8	0.80 / 0.80	75 / 75	12.78 / 8.35	4.8 / 6.4	Δ / YY	1420 / 2860	1.9 / 2.5	100L	100L ⁴ / ₂ AB
20.7	0.006274	2.6 / 3	2.1 / 2.2	5.1 / 5.5	0.89 / 0.72	78 / 74	17.48 / 10.61	5.7 / 9.1	Δ / YY	1420 / 2880	2.6 / 3.2	100L	100L ⁴ / ₂ BB
30.5	0.11467	3.5 / 3.3	2.7 / 2.3	6 / 6.2	0.80 / 0.75	80 / 79	7.22 / 14.82	2.6 / 11.5	Y / YY	1455 / 2900	1.1 / 4.5	112M	112M ⁴ / ₂ AA
30.5	0.11467	2.9 / 3.3	2.3 / 2.3	5.9 / 6.2	0.78 / 0.75	82 / 79	24.71 / 14.82	8.8 / 11.5	Δ / YY	1430 / 2900	3.7 / 4.5	112M	112M ⁴ / ₂ AB
43	0.24381	2.8 / 2.9	2.5 / 2.2	5.5 / 6.3	0.82 / 0.80	86 / 80	9.16 / 18.64	3 / 13.5	Y / YY	1460 / 2920	1.4 / 5.7	132M	132M ⁴ / ₂ AA
52	0.031417	3.1 / 3.3	2.6 / 2.5	5.8 / 7.2	0.85 / 0.82	85 / 83	13.04 / 26.07	4.2 / 17.9	Y / YY	1465 / 2930	2 / 8	132M	132M ⁴ / ₂ BA
43	0.024381	2.6 / 2.9	2.3 / 2.2	5.5 / 6.3	0.82 / 0.80	83 / 80	30.30 / 18.64	10.3 / 13.5	Δ / YY	1450 / 2920	4.6 / 5.7	132M	132M ⁴ / ₂ AB
52	0.31417	2.8 / 3.3	2.4 / 2.5	8.5 / 7.2	0.85 / 0.82	83 / 83	42.81 / 26.07	14 / 17.9	Δ / YY	1450 / 2930	6.5 / 8	132M	132M ⁴ / ₂ BB
76.5	0.62502	2.6 / 3.3	2.5 / 2.8	5.5 / 7.4	0.83 / 0.78	85 / 81	19.42 / 35.61	6.5 / 26.5	Y / YY	1475 / 2950	3 / 11	160L	160L ⁴ / ₂ AA
96	0.080486	2 / 2.4	1.9 / 2.5	4.8 / 7.1	0.85 / 0.90	84 / 82	29.43 / 55.41	9.6 / 35	Y / YY	1460 / 2930	4.5 / 17	160L	160L ⁴ / ₂ BA
76.5	0.062502	2.7 / 3.3	2.4 / 2.8	6.3 / 7.4	0.84 / 0.78	84 / 81	62.13 / 35.61	20.5 / 26.5	Δ / YY	1460 / 2950	9.5 / 11	160L	160L ⁴ / ₂ AB
96	0.080486	1.8 / 2.4	2.1 / 2.5	6.1 / 7.1	0.88 / 0.90	85 / 82	81.76 / 55.40	25.4 / 35	Δ / YY	1460 / 2930	12.5 / 17	160L	160L ⁴ / ₂ BB



الکتروموتورهای سه فاز صنعتی دو دور (دالاندر) با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC ، روتور قفس سنجابی ، درجه حفاظت IP54 (۱) ، مناسب برای کار دائم ، روش تهویه IC41 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F ، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ 380V (۲)

وزن برای نوع پایه دار Kg	ممان اینرسی Kg.m ²	گشتاور شکست گشتاور نامی	گشتاور راه اندازی گشتاور نامی	جریان راه اندازی جریان نامی	ضریب قدرت COSφ	راندمان η EFF	گشتاور نامی N.M	جریان نامی A	نوع اتصال	سرعت دربار نامی R P M	قدرت خروجی KW	اندازه فریم	تیب موتور
8.5	0.002162	2.4 / 1.5	2.1 / 0.95	2.8 / 3	0.61 / 0.81	52 / 56	1.02 / 3.16	0.36 / 1.5	Y / YY	700 / 1360	0.075 / 0.45	80	80- ⁸ / ₄ AA
10	0.002681	1.9 / 1.8	1.6 / 1	2.6 / 3.5	0.66 / 0.76	56 / 64	1.53 / 3.76	0.45 / 1.72	Y / YY	685 / 1395	0.11 / 0.55	80	80- ⁸ / ₄ BA
8.5	0.002162	3.2 / 2.4	2.8 / 1.4	2.9 / 3.3	0.55 / 0.62	52 / 83	2.73 / 2.0	1.1 / 0.88	Δ / YY	700 / 1430	0.2 / 0.3	80	80- ⁸ / ₄ AB
10	0.002681	2.9 / 2.9	2.6 / 1.7	2.9 / 3.8	0.58 / 0.65	57 / 59	3.74 / 2.67	1.3 / 1.6	Δ / YY	690 / 1430	0.27 / 0.4	80	80- ⁸ / ₄ BB
11.7	0.00368	1.5 / 1.6	1.3 / 0.95	2 / 2.9	0.71 / 0.82	46 / 58	2.44 / 5.36	0.75 / 2.4	Y / YY	625 / 1335	0.16 / 0.75	90L	90L ⁸ / ₄ AA
14	0.005137	2.1 / 1.7	1.7 / 1.1	2.5 / 3.5	0.61 / 0.78	62 / 67	2.47 / 6.55	0.73 / 2.8	Y / YY	695 / 1385	0.18 / 0.95	90L	90L ⁸ / ₄ BA
11.7	0.003680	2 / 2.2	1.7 / 1.4	3.1 / 4.2	0.61 / 0.71	66 / 75	5.12 / 3.67	1.4 / 1.6	Δ / YY	690 / 1430	0.37 / 0.55	90L	90L ⁸ / ₄ AB
14	0.005137	2 / 1.7	1.8 / 1.1	2.6 / 3.5	0.60 / 0.78	57 / 67	7.02 / 6.55	2.3 / 2.8	Δ / YY	680 / 1385	0.5 / 0.95	90L	90L ⁸ / ₄ BB
17	0.007481	2.3 / 2.3	1.7 / 1.3	3.1 / 3.8	0.62 / 0.67	64 / 65	3.82 / 7.34	1.1 / 3.9	Y / YY	700 / 1430	0.28 / 1.1	100L	100L ⁸ / ₄ AA
20	0.009616	2 / 1.8	1.7 / 1.1	2.9 / 3.7	0.67 / 0.75	70 / 67	5.3 / 10.91	1.3 / 4.84	Y / YY	685 / 1400	0.38 / 1.6	100L	100L ⁸ / ₄ BA
17	0.007481	2.5 / 2.3	2.1 / 1.3	3.3 / 3.8	0.57 / 0.67	60 / 65	9.55 / 7.35	3.1 / 3.84	Δ / YY	700 / 1430	0.7 / 1.1	100L	100L ⁸ / ₄ AB
20	0.009616	2.2 / 1.8	2 / 1.1	3.2 / 3.7	0.62 / 0.75	65 / 67	14.04 / 10.91	3.8 / 4.84	Δ / YY	680 / 1400	1 / 1.6	100L	100L ⁸ / ₄ BB
28.5	0.017553	1.7 / 2	1.5 / 1.1	2.7 / 4.3	0.72 / 0.81	72 / 74	9.27 / 16.75	1.93 / 6.34	Y / YY	680 / 1425	0.66 / 2.5	112M	112M ⁸ / ₄ AA
28.5	0.017553	2.6 / 2	2.5 / 1.1	3.7 / 4.3	0.59 / 0.81	76 / 74	18.83 / 16.75	4.75 / 6.35	Δ / YY	710 / 1425	1.4 / 2.5	112M	112M ⁸ / ₄ AB
36.5	0.023978	2 / 2.5	1.7 / 2.5	3.4 / 4.7	0.76 / 0.82	72 / 73	12.28 / 23.96	2.5 / 8.9	Y / YY	700 / 1395	0.9 / 3.5	132M	132M ⁸ / ₄ AA
44	0.037782	2 / 2.2	1.7 / 1.8	3.5 / 5.2	0.77 / 0.85	74 / 77	15.00 / 30.01	2.94 / 10.2	Y / YY	700 / 1400	1.1 / 4.4	132M	132M ⁸ / ₄ BA
36.5	0.028978	1.7 / 2.5	1.5 / 2.5	4.1 / 4.7	0.70 / 0.52	72 / 73	31.37 / 23.96	7 / 14	Δ / YY	700 / 1395	2.3 / 3.5	132M	132M ⁸ / ₄ AB
44	0.037782	2.3 / 2.2	2 / 1.8	4 / 5.2	0.70 / 0.85	75 / 77	38.20 / 30.01	8.1 / 10.2	Δ / YY	700 / 1400	2.8 / 4.4	132M	132M ⁸ / ₄ BB
66	0.077393	1.7 / 2.3	1.2 / 1.8	3.1 / 4.4	0.80 / 0.78	77 / 77	21.67 / 40.21	3.95 / 15.2	Y / YY	705 / 1425	1.6 / 6	160L	160L ⁸ / ₄ AA
78	0.099178	1.6 / 1.7	1.2 / 1.3	3.1 / 4.7	0.78 / 0.83	79 / 80	26.90 / 51.91	4.93 / 17.85	Y / YY	710 / 1435	2 / 7.8	160L	160L ⁸ / ₄ BA
96	0.131878	1.8 / 2	1.2 / 1	3.3 / 5.3	0.81 / 0.82	80 / 82	40.35 / 72.70	7.1 / 24.9	Y / YY	710 / 1445	3 / 11	160L	160L ⁸ / ₄ CA
66	0.077393	2.2 / 2.3	1.7 / 1.8	4 / 4.4	0.71 / 0.78	78 / 77	53.80 / 40.35	11 / 15.2	Δ / YY	710 / 1420	4 / 6	160L	160L ⁸ / ₄ AB
78	0.099178	1.7 / 1.7	1.2 / 1.3	4.1 / 4.7	0.77 / 0.83	80 / 80	66.78 / 51.91	12.34 / 17.85	Δ / YY	715 / 1435	5 / 7.8	160L	160L ⁸ / ₄ BB
96	0.131878	2 / 2	1.1 / 1	4.5 / 5.3	0.75 / 0.82	78 / 82	93.50 / 72.70	18.2 / 24.86	Δ / YY	715 / 1445	7 / 11	160L	160L ⁸ / ₄ CB