



الکتروپمپ های لجن کش چدنی خرد کن دار مدل SSD



الکتروپمپ های لجن کش چدنی خرد کن دار مدل SSH

دمای مجاز سیال Min-Max	شدت جریان (A)	وزن (Kg)	حداکثر قطر درات (mm)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دور موتور (rpm)	قدرت موتور		قیمت واحد جدید ریال	مدل پمپ	کد محصول	نوع پمپ	رتبه
								KW	HP					
+40	5/1	43	20	2"	27/5	20	2900	2/2	3		SSD ۵۰-۱۲/۳.۲ T WC X		لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	۳۰
+40	3/6	40	30	2"	13/5	32	2900	1/5	2		SSH ۵۰-۱۶/۱.۵ MWC X		لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	۳۱
+40	13/8	50	35	2"	15/8	32	2900	2/2	3		SSH ۵۰-۱۶/۳.۲ M WC X		لجن کش چدنی خردکن دار - تک فاز	۳۲
+40	6/7	68	25	3"	19/7	62/5	2900	3	4		SSH ۸۰-۴۲/۳ T WC		لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	۳۳
+40	11/7	106	25	4"	22/9	100	2900	5/5	7/5		SSH ۱۰۰-۶۰/۵.۵ T WC X		لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	۳۴
+40	15/7	115	30	4"	31	112/5	2900	7/5	10		SSH ۱۰۰-۶۵/۷.۵ T WC X		لجن کش چدنی خردکن دار - سه فاز	۳۵

الکتروپمپ های لجن کش استیل تک فاز پروانه ورتکس مدل SSA



الکتروپمپ های لجن کش پروانه باز مدل SSJ

دمای مجاز سال Min-Max	شدت جریان	وزن (Kg)	حداکثر قطر ذرات (mm)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دور موتور (rpm)	قدرت موتور		قیمت واحد جدید ریال	مدل پمپ	کد محصول	نوع پمپ	ردیف
								KW	HP					
+40	4/2	9/5	50	2"	8/4	15	2900	0/55	0/75		SSA ۵۰-۱۴/۰.۵۵ M S F ۵۰		لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	۲۳
+40	5/2	9/5	50	2"	9/9	20	2900	0/75	1		SSA ۵۰-۱۷/۰.۷۵ M S F ۵۰		لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	۲۴
+40	5/2	10	35	2"	10/7	4	2900	0/75	1		SSA ۵۰-۱۵/۰.۷۵ M S F ۳۵		لجن کش استیل پروانه ورتکس - تک فاز	۲۵
+40	4/1	16	40	2"	9/7	15	2900	0/55	0/75		SSJ ۵۰-۱۰/۰.۵۵ M F		لجن کش چدنی پروانه باز - تک فاز	۲۶
+40	5/2	18	40	2"	11/1	18	2900	0/75	1		SSJ ۵۰-۱۳/۰.۷۵ M F		لجن کش چدنی پروانه باز - تک فاز	۲۷
+40	5/2	18	10	2"	15	18	2900	0/75	1		SSJ ۵۰-۱۶/۰.۷۵ M F K		لجن کش چدنی پروانه باز - تک فاز	۲۸
+40	7/3	22	45	2"	13/6	27	2900	1/1	1/5		SSJ ۵۰-۲۳/۱.۱ M F		لجن کش چدنی پروانه باز - تک فاز	۲۹



الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSK

الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSI

دمای مایع سیال Min - Max	شدت جریان (A)	وزن (Kg)	حداکثر قطر ذرات (mm)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دور موتور (rpm)	قدرت موتور		قیمت واحد جدید ریال	مدل پمپ	کد محصول	نوع پمپ	رتبه
								KW	HP					
+40	4/1	17/5	20	1 1/2"	13/6	15	2900	0/55	0/75		SSI 40-10/0.55 M F		لجن کش چدنی - تک فاز	47
+40	5/2	20	20	1 1/2"	17/5	15	2900	0/75	1		SSI 40-10/0.75 M F		لجن کش چدنی - تک فاز	48

الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SSZ



الکتروپمپ های لجن کش چدنی مدل SST

دمای مجاز سیال Min - Max	شدت جریان	وزن (Kg)	حداکثر قطر ذرات (mm)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m ³ /h)	دور موتور (rpm)	قدرت موتور		قیمت واحد جدید ریال	مدل پمپ	کد محصول	نوع پمپ	ردیف
								KW	HP					
+40	5/1	40	20	3"	21	36	2900	2/2	3		SSZ ۸۰-۲۴/۲.۲ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۳۶
+40	8/2	65	30	3"	24	50	2900	3/7	5		SSZ ۸۰-۳۰/۳.۷ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۳۷
+40	11/7	78	30	4"	28/4	60	2900	5/5	7/5		SSZ ۱۰۰-۳۸/۵.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۳۸
+40	15/7	84	30	4"	43/9	80	2900	7/5	10		SSZ ۱۰۰-۶۵/۷.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۳۹
+40	5/1	57	25	3"	19/1	45	2900	2/2	3		SST ۸۰-۲۵/۲.۲ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۰
+40	6/7	55	25	2 1/2"	33/6	25	2900	3	4		SST ۶۵-۱۵/۳ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۱
+40	11/7	68	25	4"	43/9	50	2900	5/5	7.5		SST ۱۰۰-۳۰/۵.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۲
+40	11/7	83	25	2 1/2"	36/8	40	2900	5/5	7.5		SST ۶۵-۳۰/۵.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۳
+40	15/7	96	30	2 1/2"	31/6	90	2900	7/5	10		SST ۶۵-۵۰/۷.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۴
+40	15/7	90	15/7	4"	42/4	50	2900	7/5	10		SST ۱۰۰-۳۰/۷.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۵
+40	11/7	91	30	2 1/2"	26/3	105	2900	5/5	7/5		SST ۶۵-۶۰/۵.۵ T		لجن کش چدنی - سه فاز	۴۶