



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشعل دوگانه سوز آترا

قطر خط گاز	الکتروموتور فن	رله کنترل	موتور دمپر	برق مصرفی		سیستم احتراق		دامنه ظرفیت حرارتی		مدل
				v-ph	گازوئیل سوز	گاز	Kw	Kcal/h		
1"	240W	ایرانی	دستی	220-1	تک مرحله	تک مرحله	256	220,000	brahma D2	
1"	240W	ایرانی	دستی	220-1	تک مرحله	تک مرحله	256	220,000	duncs D2	
1"	370W	ایرانی	دستی	220-1	تک مرحله	تک مرحله	402	354,000	brahma D3	
1"	370W	ایرانی	دستی	220-1	تک مرحله	تک مرحله	402	354,000	duncs D3	
1 1/2"	450W	ایرانی	اتوماتیک	220-1	دو مرحله	دو مرحله	517	445,000	D4	
1 1/2"	450W	ایرانی	اتوماتیک	220-1	دو مرحله	دو مرحله	517	445,000	D4 دو موتور	
1 1/2"	550W	ایرانی	اتوماتیک	220-1	دو مرحله	دو مرحله	628	540,000	D5 دو موتور	
1 1/2"	750W	ایرانی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	814	680,000	D6	
2"	1.5KW	ایرانی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	990	851,000	D8	
2"	2.2KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	1394	1,200,000	D10	
2"	3KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	1,998	1,720,000	D15	
2"	4KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	2,613	2,250,000	D20	
2"	5.5KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	3,136	2,700,000	D25	
2"	7.5KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	4,065	3,500,000	D30	
3"	11KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	5,466	4,700,000	D40	
3"	15KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	6,562	5,650,000	D50	
3"	18.5KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	7,933	6,830,000	D65	
3"	22KW	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	9,152	2,000,000~7,880,000	D75	

