



٠٢١-٨٨٨٣٠٠٣١

٠٢١-٨٨٨٣٠٠٣٢

مشعل دوگانه سوز RAY

قطر خط گاز (In)	قطر شعله پوش m.m	نوع رله	الکترو موتور فن K.W	دمپر هوا	نحوه احتراق	حد اکثر قدرت گرمایش		مدل
						برق مصرفی V-Φ	Kcal/hr KW	
	-	DLG976	0.55	دمپرموتور	2مرحله	220-1	301000 350	PGECN0
1½"	-	TMG740	1.5	دمپرموتور	2مرحله	380-3	584800 680	PGECN1
	-	TMG740	1.5	دمپرموتور	2مرحله	380-3	817000 950	PGECN1SP
	-	TMG740	3	دمپرموتور	2مرحله	380-3	1401800 1630	PGECN2
	-	TMG740	3	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	1401800 1630	PGECN2
2½"	-	TMG740	4	دمپرموتور	2مرحله	380-3	1823200 2120	PGECN2SP
2½"	-	TMG740	4	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	1823200 2120	PGECN2SP
	-	TMG740	7.5	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	3091700 3595	PGECN3
	-	TMG740	11	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	3999000 4650	PGECN3SP

