



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

# مشعل سه گانه سوز آتزا

قطر خط گاز inch	حده اقل فشار گاز m.bar	قطر لوله شعله پوش	الکتروموتور فن	رله کنترل	موتور دمپر	سیستم احتراق		دامنه ظرفیت حرارتی		مدل	
						برق مصرفی v-ph	گازوئیل - مازوت	گاز	Kw		Kcal/h
1 1/2"	20	170	0.750	ایرانی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	814	700,000	T6
2"	20	170	1.5	ایرانی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	1010	830,000	T8
2"	20	187	2.2	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	1394	1,200,000	T10
2"	20	187	3	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	1998	1,720,000	T15
2"	30	257	4	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	2613	2,250,000	T20
2"	30	257	5.5	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	3136	2,700,000	T25
2"	30	273	7.5	خارجی	اتوماتیک	380-3	دو مرحله	دو مرحله	4070	3,500,000	T30
3"	50	-	11	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	5466	4,700,000	T40
3"	50	-	15	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	6571	5,650,000	T50
3"	80	-	18.5	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	7943	6,830,000	T65
3"	80	-	22	خارجی	اتوماتیک	380-3	سه مرحله	-	9164	7,880,000	T75

