



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشعل مازوت سوز آترا

الکترو موتور پمپ	فشار پمپ bar	قطر شعله پوش m.m	رله کنترل	الکترو موتور فن K.W	موتور دمپر	سیستم احتراق	حداکثر قدرت گرمایش		مدل	
							برق مصرفی V-Φ	Kcal/hr		
w 3-550	18	170	ایرانی	0.55	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	545,000	633	H5
w 3-550	18	170	ایرانی	0.75	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	685,000	797	H6
w 3-550	18	170	ایرانی	1.5	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	830,000	1010	H8
w 3-750	20	187	خارجی	2.2	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	1,100,000	1335	H10
w 3-750	20	187	خارجی	3	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	1,650,000	2010	H15
w 3-750	25	257	خارجی	4	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	2,400,000	2791	H20
w 3-750	25	257	خارجی	5.5	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	2,750,000	3198	H25
w 3-750	25	273	خارجی	7.5	اتوماتیک	دو مرحله	380-3	3,500,000	4070	H30
kw 3-1.5	-	-	خارجی	11	اتوماتیک	سه مرحله	380-3	4,600,000	5350	H40
kw 3-1.5	-	-	خارجی	15	اتوماتیک	سه مرحله	380-3	5,600,000	6513	H50
kw 3-2.2	-	-	خارجی	18.5	اتوماتیک	سه مرحله	380-3	6,800,000	7908	H65
kw 3-2.2	-	-	خارجی	22	اتوماتیک	سه مرحله	380-3	7,800,000	9071	H75

