



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشعل گاز سوز ریلو RIELLO

مدل	حداکثر قدرت گرمایش		برق مصرفی V-Φ	نحوه احتراق	دمپر هوا	الکترو موتور فن K.W	قطر شعله پوش m.m	حداقل فشار گاز m.Bar
	Kcal/hr	KW						
BS1	44500	52	220-1	یک مرحله	اتوماتیک	0,09	89	20
BS2	78000	91	220-1	یک مرحله	اتوماتیک	0,09	106	20
BS3	162500	189	220-1	یک مرحله	اتوماتیک	0,15	129	20
BS4	211500	246	220-1	یک مرحله	اتوماتیک	0,25	137	20
RS28	280000	325	220-1	دو مرحله	اتوماتیک	0,25	140	20
RS38	380000	440	220-1	دو مرحله	اتوماتیک	0,42	140	20
RS50	500000	580	220-1	دو مرحله	اتوماتیک	0,65	152	20
RS70	700000	814	220-3	دو مرحله	اتوماتیک	1,1	179	30
RS100	1000000	1163	220-3	دو مرحله	اتوماتیک	1,5	179	45
RS130	1300000	1512	220-3	دو مرحله	اتوماتیک	2,2	189	60
RS190	1900000	2290	220-3	دو مرحله	اتوماتیک	4,5	222	100
RS250/M MZ	2500000	2650	220-3	دو مرحله	اتوماتیک	5,5	222	100

