



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشعل گازسوز RAY

قطر خط گاز (In)	حد اقل فشار گاز m.Bar	قطر شعله پوش m.m	نوع رله	الکترو موتور فن .K.W.	دمپر هوا	نحوه احتراق	حد اکثر قدرت گرمایش		مدل	
							برق مصرفی V-Φ	Kcal/hr KW		
1/2"	15	-	DLG974	0.09	دستی	1مرحله	220-1	49020	57	Compact2000
1/2"	15	-	DLG974	0.09	دستی	1مرحله	220-1	86000	100	RAN25
1	15	-	DLG974	0.24	دستی	1مرحله	220-1	150500	175	JGN80/1ION
	15	-	DLG974	0.24	دستی	1مرحله	220-1	206400	240	JGN80/2ION
	15	-	DLG974	0.55	اتوماتیک	2مرحله	220-1	301000	350	PGN0ION
	15	-	TMG740	0.55	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	301000	350	PGN0ION
1 1/2"	25	-	TMG740	1.5	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	550400	640	PGN1
1 1/2"	25	-	TMG740	1.5	اتوماتیک	2مرحله	380-3	5504000	640	PGN1
1 1/2"	25	-	TMG740	1.5	اتوماتیک	2مرحله	380-3	808400	940	PGN1sp
2	25	-	TMG740	1.5	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	808400	940	PGN1sp
2	25	-	TMG740	3	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	1462000	1700	PGN2
2	25	-	TMG740	3	اتوماتیک	2مرحله	380-3	1462000	1700	PGN2
1/2 2	35	-	TMG740	4	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	1823200	2120	PGN2sp
2 1/2"	35	-	TMG740	4	اتوماتیک	2مرحله	380-3	1823200	2120	PGN2sp
	35	-	TMG740	7.5	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	3242200	3770	PGN 3
-	-	-	TMG740	-	اتوماتیک	شعله پیوسته	380-3	4200000	4885	PGN3sp

