



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

مشعل گاز سوز آترا

مدل	حده اکثر ظرفیت حرارتی		برق مصرفی v-ph	سیستم احتراق	دمپر/موتور دمپر	الکتروموتور فن kw	رله کنترل	قطر لوله شعله پوش mm	حده اقل فشار گاز m.bar	قطر خط گاز imch
	Kcal/h	KW								
G 09	90,000	105	220-1	تک مرحله	دستی	0.100	ایرانی	87	17	1/2"
G 1	160,000	186	220-1	تک مرحله	دستی	0.175	ایرانی	115	17	1"
G 2	220,000	255	220-1	تک مرحله	دستی	0.240	ایرانی	115	17	1"
G 3	345,000	402	220-1	تک مرحله	دستی	0.370	ایرانی	145	17	1"
G 4	455,000	529	220-1	تک مرحله	دستی	0.450	ایرانی	145	20	1 1/2"
G 5	545,000	633	220-1	دو مرحله	دستی	0.550	ایرانی	170	20	1 1/2"
G 6	683,000	793	380-3	تک مرحله	اتوماتیک	0.750	ایرانی	170	20	1 1/2"
G 8	875,000	1016	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	1.5	ایرانی	170	20	2"
G 10	1,180,000	1370	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	2.2	خارجی	187	20	2"
G 15	1,740,000	2024	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	3	خارجی	187	20	2"
G 20	2,300,000	2675	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	4	خارجی	257	30	2"
G 25	2,760,000	3210	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	5.5	خارجی	257	30	2"
G 30	3,600,000	4178	380-3	دو مرحله	اتوماتیک	7.5	خارجی	273	30	2"
G 40	4,800,000	5582	380-3	-	اتوماتیک	11	خارجی	-	50	3"
G 50	5,660,000	6582	380-3	-	اتوماتیک	15	خارجی	-	50	3"
G 65	6,900,000	8025	380-3	-	اتوماتیک	18.5	خارجی	-	80	3"
G 75	7,900,000	9188	380-3	-	اتوماتیک	22	خارجی	-	80	3"

