



۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱  
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

# مشعل گازوئیل سوز RAY

نوع رله	الکترو موتور فن .K.W.	دمپر هوا	نحوه احتراق	حد اکثر قدرت گرمایش		مدل
				برق مصرفی .V -Φ	Kcal/hr KW	
TF976	0.09	دستی	1مرحله	220-1	92880 108	RA2SP
TF976	0.24	دستی	1مرحله	220-1	163400 190	JPE80/1
TF976	0.24	دستی	1مرحله	220-1	215000 250	JPE80/2
TF976	0.55	دستی	1مرحله	220-1	301000 350	P.DE 0
TF976	0.55	دمپرموتور	2مرحله	380-3	301000 350	P.DE 0
TF976	0.55	دمپرموتور	2مرحله	380-3	407640 474	PDE0sp
TF976	0.55	دمپرموتور	2مرحله	380-3	407640 474	PDE0sp
TM0720	1.1	دمپرموتور	2مرحله	380-3	589100 685	PDE1
TM0720	1.1	دمپرموتور	2مرحله	380-3	589100 685	PDE1
TM0720	1.5	دمپرموتور	2مرحله	380-3	824800 980	PDE1sp
TM0720	3	دمپرموتور	2مرحله	380-3	1326120 1542	PDE A2
TM0720	3	دمپرموتور	2مرحله	380-3	1732900 2015	PDE B2
TM0720	3	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	1732900 2015	PDE2SL
TM0720	-	دمپرموتور	2مرحله	380-3	2100000 2400	PDE2sp
TM0720	-	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	2100000 2400	PDE2sp
TM0720	-	دمپرموتور	2مرحله	380-3	3060000 3558	PDE 3
TM0720	-	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	3060000 3558	PDE3
TM0720	-	دمپرموتور	شعله پیوسته	380-3	4080000 4744	PDE3sp

