



## CM 1 - 3

GRUNDFOS

قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P <sub>r</sub> HP	توان موتور P <sub>r</sub> KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
1"	1"	0.7-2.5	6	18	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM1-2 1PH	1
1"	1"	0.7-2.5	9/4	26/88	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM1-3 1PH	2
1"	1"	0.7-2.5	12/73	35/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-4 1PH	3
1"	1"	0.7-2.5	15/82	44/59	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-5 1PH	4
1"	1"	0.68-2.44	18/61	53/09	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-6 1PH	5
1"	1"	0.66-2.42	21/31	61/49	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-7 1PH	6
1"	1"	0.68-2.44	25	71/49	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM1-8 3PH	7
1"	1"	0.7-4.21	9	18/5	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM3-2 1PH	8
1"	1"	0.75-4.22	13/5	27/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-3 1PH	9
1"	1"	0.77-4.14	17/43	36/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-4 1PH	10
1"	1"	0.77-4.07	20/78	45/85	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-5 1PH	11
1"	1"	0.78-4.2	22	46/91	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM3-5 3PH	12
1"	1"	0.76-4.13	25	55/79	4.4-4	0/9	0/67	2800	1×220-240	CM3-6 1PH	13
1"	1"	0.78-4.15	25	55/84	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM3-6 3PH	14
1"	1"	0.76-4.2	30	65/52	5.4-5	1/22	0/9	2790	1×220-240	CM3-7 1PH	15
1"	1"	0.78-4.25	31/51	66/75	2.18-2.3	1/15	0/85	2870	3×380-415Y	CM3-7 3PH	16
1"	1"	0.78-4.26	36/74	76/71	2.8-3	1/6	1/2	2860	3×380-415Y	CM3-8 3PH	17

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## CM 5

**GRUNDFOS** 

قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور Pr HP	توان موتور Pr KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
1"	1¼"	1.29-6.13	10/83	19	1-1.2	0/62	0/46	2860	1×220-240	CM5-2 1PH	1
1"	1¼"	1.28-6.13	10/9	18/94	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	3×380-415Y	CM5-2 3PH	2
1"	1¼"	1.28-5.94	15	28/11	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM5-3 1PH	3
1"	1¼"	1.29-6.09	16/26	28/6	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM5-3 3PH	4
1"	1¼"	1.25-5.96	20	37/77	4.4-4	0/91	0/67	2800	1×220-240	CM5-4 1PH	5
1"	1¼"	1.31-6.21	22/27	38/65	2.18-2.3	1/15	0/85	2870	3×380-415Y	CM5-4 3PH	6
1"	1¼"	1.28-6.06	26/56	47/43	5.4-5	1/22	0/9	2790	1×220-240	CM5-5 1PH	7
1"	1¼"	1.3-6.24	27/95	48/48	2.8-3	1/63	1/2	2860	3×380-415Y	CM5-5 3PH	8
1"	1¼"	1.3-6.11	31/86	57/6	8.4-8	1/76	1/3	2710	1×220-240	CM5-6 1PH	9
1"	1¼"	1.32-6.21	33/2	57/98	2.8-3	1/63	1/2	2860	3×380-415Y	CM5-6 3PH	10
1"	1¼"	1.29-6.3	40	68/44	3.35-3.25	2/14	1/58	2910	3×380-415Y	CM5-7 3PH	11
1"	1¼"	1.3-6.3	45/05	78/08	3.35-3.25	2/14	1/58	2910	3×380-415Y	CM5-8 3PH	12

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## CM 10

GRUNDFOS

قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور Pr HP	توان موتور Pr KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
1½"	1½"	2.93-14.5	8	16/59	4.4-4	0/91	0/67	2800	1×220-240	CM10-1 1PH	1
1½"	1½"	2.93-14.5	8	16/61	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM10-1 3PH	2
1½"	1½"	2.93-14.5	16/79	32/83	2.8-3	1/63	1/2	2860	3×380-415Y	CM10-2 3PH	3
1½"	1½"	2.93-14.5	23/37	46/84	11-10	2/58	1/9	2770	1×220-240	CM10-3 1PH	4
1½"	1½"	2.93-15.1	26/36	50	4.7-4.5	3	2/2	2910	3×380-415Y	CM10-3 3PH	5
1½"	1½"	2.93-15.1	35	66/3	6.75-6.4	4/35	3/2	2920	3×380-415Y	CM10-4 3PH	6
1½"	1½"	2.93-15.1	43/71	82/28	6.75-6.4	4/35	3/2	2920	3×380-415Y	CM10-5 3PH	7
1½"	1½"	2.93-15.1	50	97/56	8.2-7.8	5/5	4	2920	3×380-415Y	CM 10-6 3PH	8
1½"	1½"	2.93-15.1	60	114/5	11.8-11	7/8	5/8	2980	3×380-415Y	CM 10-7 3PH	9
1½"	1½"	2.93-15.1	68/26	130	11.8-11	7/8	5/8	2980	3×380-415Y	CM 10-8 3PH	10

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## CM 15-25

GRUNDFOS

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P <sub>۲</sub> HP	توان موتور P <sub>۲</sub> KW	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm
1	CM15-1 3PH	3x380-415Y	2860	1/63	1/2	2.8-3	18/44	10/82	5-21.8	2"	2"
2	CM15-2 3PH	3x380-415Y	2910	3	2/2	4.7-4.5	36/12	22/83	5-22	2"	2"
3	CM15-3 3PH	3x380-415Y	2920	5/5	4	8.2-7.8	53/75	35	5-22	2"	2"
4	CM15-4 3PH	3x380-415Y	2980	7/88	5/8	11.8-11	71/43	47/21	5-22	2"	2"
5	CM25-2 3PH	3x380-415Y	2920	5/5	4	8.2-7.8	36/63	25	7.16-30	2"	2"
6	CM25-3 3PH	3x380-415Y	2980	7/88	5/8	11.8-11	54/23	38/92	7.16-30	2"	2"
7	CM25-4 3PH	3x380-415Y	2930	10	7/4	14.8-15.4	71/89	52	6.93	2"	2"

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲