



### الکتروپمپهای سانتریفیوژ افقی کویل مستقیم مدل CS

مشخصات موتور		جنس		شرایط کاربرد						
الکتروموتور استاندارد (n=۲۹۰۰min <sup>-1</sup> )		IP۵۵ , Class F		درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۹۰°C						
ولتاژ : ۲۸۰ ولت		شفت : Stainless Steel		حداکثر دمای محیط : ۴۰°C						
تعداد فاز ، فرکانس : سه فاز ، ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : مکانیکال سیل		قابلیت کار مداوم						
مطابق استاندارد DIN ۲۴۲۵۵		پروانه و بدنه ، مکش و دهش : چدن		حداکثر فشار کاری : ۱۰bar						
قیمت	دور موتور	سایز پمپ		جریان	قدرت موتور		محدوده فشار	محدوده دبی	مدل	ردیف
		ورودی	خروجی		HP	KW				
ریال	RPM	Inch	Inch	Ampere	HP	KW	m	m <sup>3</sup> /h		
	2900	1 1/4	2	4.8	2	1.5	25.5-25.5	6-27	CS 32-160 C	83
	2900	1 1/4	2	5.7	3	2.2	15.5-28.8	6-30	CS 32-160 B	84
	2900	1 1/4	2	7	4	3	23.5-36.5	6-30	CS 32-160 A	85
	2900	1 1/4	2	8.8	5.5	4	26-40.7	6-36	CS 32-200 C	86
	2900	1 1/4	2	14	7.5	5.5	48-55.7	6-27	CS 32-200 B	87
	2900	1 1/4	2	15	10	7.5	45.5-60.7	6-36	CS 32-200 A	88
	2900	1 1/4	2	18.5	12.5	9.2	45-70	7.5-36	CS 32-250 C	89
	2900	1 1/4	2	21.5	15	11	58-81	7.5-36	CS 32-250 B	90
	2900	1 1/4	2	25	20	15	68.5-90.5	7.5-36	CS 32-250 A	91
	2900	1 1/2	2 1/2	7.5	4	3	21-32.7	9-42	CS 40-160 B	92
	2900	1 1/2	2 1/2	8.8	5.5	4	22-36.2	9-48	CS 40-160 A	93
	2900	1 1/2	2 1/2	14	7.5	5.5	31.5-46.5	9-54	CS 40-200 B	94
	2900	1 1/2	2 1/2	18	10	7.5	37-56	9-60	CS 40-200 A	95
	2900	1 1/2	2 1/2	22.5	15	11	61.5-74	9-48	CS 40-250 B	96
	2900	1 1/2	2 1/2	29	20	15	79.5-91.5	9-48	CS 40-250 A	97
	2900	2	2 1/2	8.8	5.5	4	15.5-29.5	21-72	CS 50-160 C	98
	2900	2	2 1/2	13.2	7.5	5.5	20.5-37	21-78	CS 50-160 B	99
	2900	2	2 1/2	15	10	7.5	23-40	21-78	CS 50-160 A	100
	2900	2	2 1/2	18.5	12.5	9.2	33-48.7	24-78	CS 50-200 C	101
	2900	2	2 1/2	21	15	11	38-52.7	24-78	CS 50-200 B	102
	2900	2	2 1/2	28	20	15	51.5-64.5	24-78	CS 50-200 A	103
	2900	2	2 1/2	32	20	15	54-71.3	27-78	CS 50-250 C	104
	2900	2	2 1/2	36.5	25	18.5	65-80.8	27-78	CS 50-250 B	105
	2900	2	2 1/2	43	30	22	71-89.7	30-78	CS 50-250 A	106
	2900	2 1/2	3	16	10	7.5	14-28.5	42-132	CS 65-160 D	107
	2900	2 1/2	3	18.5	12.5	9.2	16-32	42-144	CS 65-160 C	108
	2900	2 1/2	3	21	15	11	20-35.5	42-144	CS 65-160 B	109
	2900	2 1/2	3	26	20	15	26-40	42-144	CS 65-160 A	110
	2900	2 1/2	3	32	20	15	31-48.5	48-144	CS 65-200 C	111
	2900	2 1/2	3	36.5	25	18.5	36-52.5	48-144	CS 65-200 B	112
	2900	2 1/2	3	43	30	22	45.5-60.5	48-144	CS 65-200 A	113
	2900	3	4	20.5	15	11	15.5-27.5	66-180	CS 80-160 D	114
	2900	3	4	24	20	15	17-30.6	66-195	CS 80-160 C	115
	2900	3	4	30	25	18.5	20-35	66-210	CS 80-160 B	116
	2900	3	4	35	30	22	22-38.6	66-225	CS 80-160 A	117
	2900	3	4	54	40	30	28.5-54.1	66-240	CS 80-200 B	118
	2900	3	4	62	50	37	39-58.8	66-240	CS 80-200 A	119