



### الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی دو پروانه MODEL ۲C

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس						
درجه حرارت سیال: ۰°C الی ۳۵°C برای مدل ۲C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min <sup>-1</sup> )		بدنه پمپ: چدن						
از ۰°C الی ۹۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی: IP۵۵, Class F		پروانه پمپ: برنج						
حد اکثر دمای محیط: ۴۰°C		فاز: مدل های ۲C سه فاز ۴۰۰ ولت		شفت با روتور: Stainless steel						
حد اکثر قدرت مکش: ۷ متر		فاز: مدل های ۲CM تک فاز ۲۳۰ ولت		مکانیکال سیل: کربن - سرامیک						
		فرکانس: ۵۰ هرتز								
ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m <sup>3</sup> /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
120	2CM 25/160C	1.5-6	35-52	1.5	1.1	10	1	1¼	2850	
121	2CM 25/160B	1.5-6	40-56	2	1.5	11	1	1¼	2850	
122	2C 25/130A	1.5-3	37-44	1	0.75	2.5	1	1	2850	
123	2C 25/160C	1.5-6	35-52	1.5	1.1	3.8	1	1¼	2850	
124	2C 25/160B	1.5-6	40-56	2	1.5	4.2	1	1¼	2850	
125	2C 25/160A	1.5-9	45-62	3	2.2	5.2	1	1¼	2850	
126	2C 25/180A	1.5-12	39-70	4	3	7	1	1¼	2850	
127	2C 32/190C	1.5-12	42-62	3	2.2	5.2	1¼	1½	2850	
128	2C 32/190B	1.5-12	43-72	4	3	7.5	1¼	1½	2850	
129	2C 32/190A	1.5-12	56-86	4	4	9.3	1¼	1½	2850	
130	2C 32/210D	1.5-15	50-78.8	4	4	9.3	1¼	2	2850	
131	2C 32/210C	1.5-18	49-89.5	5.5	5.5	13	1¼	2	2850	
132	2C 32/210B	1.5-18	68-105.3	7.5	7.5	16	1¼	2	2850	
133	2C 32/210A	1.5-18	82-116.8	9.2	9.2	18.5	1¼	2	2850	
134	2C 32/215A	1.5-18	84-119.8	11	11	21	1¼	2	2850	
135	2C 40/180D	1.5-24	34-59.5	4	4	9.3	1½	2	2850	
136	2C 40/180C	1.5-30	35-70.9	5.5	5.5	13	1½	2	2850	
137	2C 40/180B	1.5-30	51-86	7.5	7.5	16	1½	2	2850	
138	2C 40/180A	1.5-30	58-93.4	9.2	9.2	18.5	1½	2	2850	
139	2C 40/200A	1.5-30	65-95.9	11	11	21	1½	2	2850	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲