

### الکتروپمپهای سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل مدل VS



شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : °C الی °C ۱۱-	الکتروموتور استاندارد (n=۲۹۰۰ min <sup>-1</sup> )	Stainless Steel ۳۰۴ : مکش و دمش
حداکثر دمای محیط : °C ۴۰-	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۵۵ , Class F	پروانه و بدنه : ۳۰۴ Stainless Steel
حداکثر فشار کاری : ۲۰bar	ولتاژ : ۲۲۰ ولت	شفت : ۳۰۲ Stainless Steel
	تعداد فاز ، فرکانس : سه فاز ، ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل : سیلیکون کربن

ردیف	مدل	محدوده دبی		محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
		m <sup>3</sup> /h	m		HP	KW		ورودی	خروجی		
	VS 2-4	1-3.8	16-36	0.75	0.55	1.6	1	1	2900	ریال	
2	VS 2-5	1-3.8	20-45	0.75	0.55	1.6	1	1	2900		
3	VS 2-7	1-3.8	28-63	1	0.75	2.2	1	1	2900		
4	VS 2-11	1-3.8	44-98	1.5	1.1	3	1	1	2900		
5	VS 2-15	1-3.8	60-134	2	1.5	4.2	1	1	2900		
6	VS 2-18	1-3.8	76-161	3	2.2	5.3	1	1	2900		
7	VS 2-22	1-3.8	90-197	3	2.2	5.3	1	1	2900		
8	VS 2-26	1-3.8	110-232	4	3	6.6	1	1	2900		
9	VS 4-3	1.5-8	10-28	0.75	0.55	1.6	1 1/4	1 1/4	2900		
10	VS 4-4	1.5-8	13-38	1	0.75	2.2	1 1/4	1 1/4	2900		
11	VS 4-6	1.5-8	20-56	1.5	1.1	3	1 1/4	1 1/4	2900		
12	VS 4-8	1.5-8	27-74	2	1.5	4.2	1 1/4	1 1/4	2900		
13	VS 4-12	1.5-8	41-114	3	2.2	5.3	1 1/4	1 1/4	2900		
14	VS 4-16	1.5-8	55-152	4	3	6.6	1 1/4	1 1/4	2900		
15	VS 4-19	1.5-8	67-183	4	3	6.6	1 1/4	1 1/4	2900		
16	VS 4-22	1.5-8	79-211	4	3	6.6	1 1/4	1 1/4	2900		
17	VS 8-3	5-12	19-30	1.5	1.1	3	1 1/2	1 1/2	2900		
18	VS 8-4	5-12	26-41	2	1.5	4.2	1 1/2	1 1/2	2900		
19	VS 8-6	5-12	39-62	3	2.2	5.3	1 1/2	1 1/2	2900		
20	VS 8-8	5-12	52-83	4	3	6.6	1 1/2	1 1/2	2900		
21	VS 8-10	5-12	65-104	4	3	6.6	1 1/2	1 1/2	2900		
22	VS 8-15	5-12	99-155	5.5	4	9.4	1 1/2	1 1/2	2900		
23	VS 8-19	5-12	127-197	7.5	5.5	12	1 1/2	1 1/2	2900		
24	VS 8-20	5-12	135-208	7.5	5.5	12	1 1/2	1 1/2	2900		
25	VS 16-2	8-22	16-27	2.2	1.5	3	2	2	2900		
26	VS 16-3	8-22	25-41	3	2.2	4	2	2	2900		
27	VS 16-4	8-22	34-54	4	3	4.2	2	2	2900		
28	VS 16-6	8-22	52-82	5.5	4	6.6	2	2	2900		
29	VS 16-8	8-22	70-110	7.5	5.5	9.4	2	2	2900		
30	VS 16-12	8-22	105-166	11	7.5	15	2	2	2900		
31	VS 16-16	8-22	140-222	15	10	22	2	2	2900		
32	VS 20-3	10-28	24-41	4	3	4.2	2	2	2900		
33	VS 20-5	10-28	40-67	5.5	4	6.6	2	2	2900		
34	VS 20-7	10-28	58-95	7.5	5.5	9.4	2	2	2900		
35	VS 20-10	10-28	85-136	11	7.5	15	2	2	2900		
36	VS 20-14	10-28	119-192	15	10	22	2	2	2900		
37	VS 32-3	16-40	27-54	7.5	5.5	12	2 1/2	2 1/2	2900		
38	VS 32-4	16-40	37-72	10	7.5	16	2 1/2	2 1/2	2900		
39	VS 32-5	16-40	47-90	11	10	16	2 1/2	2 1/2	2900		
40	VS 32-6	16-40	57-108	11	10	16	2 1/2	2 1/2	2900		
41	VS 32-8	16-40	77-144	15	10	22	2 1/2	2 1/2	2900		
42	VS 32-10	16-40	98-182	18.5	15	22	2 1/2	2 1/2	2900		

ردیف	مدل	محدوده دبی		محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
		m <sup>3</sup> /h	m		HP	KW		ورودی	خروجی		
43	VS 42-2	25-55	31-48	10	7.5	16	3	3	2900	ریال	
44	VS 42-3	25-55	47-71	15	11	22	3	3	2900		
45	VS 42-4	25-55	62-95	20	15	30	3	3	2900		
46	VS 42-5	25-55	78-119	25	18.5	37	3	3	2900		
47	VS 42-6	25-55	93-143	30	22	45	3	3	2900		
48	VS 42-8	25-55	124-190	40	30	62	3	3	2900		
49	VS 65-1	30-80	15-27	5.5	7.5	12	4	4	2900		
50	VS 65-2	30-80	30-53	11	15	22	4	4	2900		
51	VS 65-3	30-80	46-80	18.5	25	37	4	4	2900		
52	VS 65-4	30-80	61-107	22	30	45	4	4	2900		
53	VS 65-5	30-80	78-136	30	30	62	4	4	2900		

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱  
۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲