

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوز ایتالیایی CM-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CM-G 65-920	380	0.75	1	2.05	9.2	9-5.7	12-30	65	65	
CM-G 65-1080	380	1.1	1.5	3	10.8	10.6-7.3	18-42	65	65	
CM-G 65-1200	380	1.5	2	3.7	12	11.9-8.9	18-42	65	65	
CM-G 65-1530	380	2.2	3	5.04	15.3	15.2-10.8	18-48	65	65	
CM-G 65-1680	380	3	4	6	16.8	16.5-12.4	18-48	65	65	
CM-G 65-2380	380	4	5.5	10	23.8	23.4-19	24-48	65	65	
CM-G 80-550	380	0.55	0.75	1.5	5.5	5.2-2.6	12-48	80	80	
CM-G 80-650	380	0.75	1	2	6.5	6.3-3.9	12-48	80	80	
CM-G 80-740	380	1.1	1.5	3	7.4	7.3-4.4	18-60	80	80	
CM-G 80-890	380	1.5	2	3.7	8.9	8.8-6.6	18-60	80	80	
CM-G 80-1050	380	2.2	3	5.04	10.5	10.4-8.8	24-60	80	80	
CM-G 80-1530	380	3	4	6	15.3	15-11.3	36-72	80	80	
CM-G 80-1700	380	4	5.5	10	17	16.8-12.6	42-84	80	80	
CM-G 80-2410	380	5.5	7.5	12.7	24.1	23.8-18.6	24-72	80	80	
CM-G 80-2700	380	7.5	10	16	27	26-19	42-90	80	80	
CM-G 80-3420	380	11	15	24	34.2	33.2-21.7	42-114	80	80	
CM-G 100-510	380	0.75	1	2	5.1	4.9-3	12-60	100	100	
CM-G 100-650	380	1.1	1.5	3	6.5	6.4-4.6	12-60	100	100	
CM-G 100-660	380	1.5	2	3.7	6.6	6.4-3	30-114	100	100	
CM-G 100-865	380	2.2	3	5.04	8.6	8.5-4.6	30-120	100	100	
CM-G 100-1020	380	3	4	6	10.2	10.1-6.7	36-120	100	100	
CM-G 100-1320	380	4	5.5	10	13.2	12.9-8.7	60-120	100	100	
CM-G 100-1650	380	5.5	7.5	12.7	16.5	16.2-12.7	60-120	100	100	
CM-G 100-2050	380	7.5	10	16	20.5	20-16	72-120	100	100	
CM-G 100-2550	380	11	15	24	25.5	25.1-21	60-120	100	100	

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی CM-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	امپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CM-G 100-3290	380	15	20	31	32.9	32.8-24	72-150	100	100	
CM-G 100-3680	380	18.5	25	38	36.8	36.5-29.5	84-150	100	100	
CM-G 100-4100	380	22	30	44	41	40.6-29	84-180	100	100	
CM-G 125-1075	380	4	5.5	10	10.8	10.1-5.4	60-180	125	125	
CM-G 125-1270	380	5.5	7.5	12.7	12.7	12.6-8.5	60-180	125	125	
CM-G 125-1560	380	7.5	10	16	15.6	15.4-9.8	60-120	125	125	
CM-G 125-2100	380	11	15	24	21	20.9-16	102-180	125	125	
CM-G 125-2550	380	15	20	31	25.5	25.1-17.5	84-210	125	125	
CM-G 125-3200	380	18.5	25	38	32	31.5-23	84-180	125	125	
CM-G 125-3600	380	22	30	44	36	35.5-24	84-210	125	125	
CM-G 125-4022	380	30	40	58	40.2	39.7-26.8	84-210	125	125	
CM-G 150-955	380	5.5	7.5	12.7	9.6	9.4-5.6	210-300	150	150	
CM-G 150-1322	380	7.5	10	16	13.2	13-8.5	90-250	150	150	
CM-G 150-1600	380	11	15	24	16	15.5-9.2	102-300	150	150	
CM-G 150-1950	380	15	20	31	19.5	19.4-10.9	114-360	150	150	
CM-G 150-2200	380	18.5	25	38	22	21.9-12	114-390	150	150	
CM-G 150-2405	380	22	30	44	24.1	23.9-14	102-420	150	150	

برتری های پمپهای سانتریفیوژ سری CM-G :

CM-G



۱- رعایت اجباری آخرین استاندارد اروپا "Eco Design" EFF2 & EFF1 .

۲- دارای الکترو موتور IE2 با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر و کوبله شده بوسیله کوبلینگ استاندارد.

۳- عدم انتقال حرارت سیال به الکترو موتور.

۴- با قابلیت جداسازی الکتروموتور از پمپ ، سرویس و تعمیر و نگهداری آن به صورت ساده ، سریع و مطمئن صورت می گیرد .

۵- جایگزینی الکتروموتور استاندارد در هنگام سرویس و تعمیرات.

۶- موارد مصرف سیرکولاتور آب سرد (۱۰C-) و آب گرم (۱۴۰C+) و بکارگیری در برجهای خنک کننده و پروژه های پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی ، باغبانی و صنعتی.