

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی CP-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CP-G 65/1470	380	1.5	2	3.5	14.7	14.5-7	6-48	65	65	
CP-G 65/1900	380	2.2	3	4.2	19	18.7-11	6-48	65	65	
CP-G 65/2280	380	3	4	6.4	22.8	22.5-13.5	6-54	65	65	
CP-G 65/2640	380	4	5.5	8.5	26.4	26.2-15	6-60	65	65	
CP-G 65/3400	380	5.5	7.5	10.6	34	33.5-24	24-54	65	65	
CP-G 65/4100	380	7.5	10	14.75	41	40-26.5	30-66	65	65	
CP-G 65/4700	380	11	15	21	47	45.5-32.3	30-84	65	65	
CP-G 65/5500	380	15	20	28	55	54-41	42-90	65	65	
CP-G 65/6150	380	18.5	25	34.5	61.5	60.5-43	48-102	65	65	
CP-G 65/6750	380	22	30	39.3	67.5	67-50	42-102	65	65	
CP-G 65/7350	380	22	30	40.2	73.5	71-49	54-102	65	65	
CP-G 65/9250	380	30	40	54	92.5	91-72	54-102	65	65	
CP-G 80/1400	380	2.2	3	4.5	14	13.8-7.5	24-84	80	80	
CP-G 80/1700	380	3	4	6.8	17	16.5-9	24-84	80	80	
CP-G 80/2050	380	4	5.5	8	20.5	20-11.5	24-90	80	80	
CP-G 80/2400	380	5.5	7.5	10.7	24	23.6-13.4	24-102	80	80	
CP-G 80/2770	380	7.5	10	14	27.7	27.5-20.1	48-120	80	80	
CP-G 80/3250	380	11	15	21	32.5	32.2-23.6	48-120	80	80	
CP-G 80/4000	380	15	20	28.7	40	39.8-26.9	60-150	80	80	
CP-G 80/5150	380	18.5	25	34.6	51.5	50.5-41	66-120	80	80	
CP-G 80/5650	380	22	30	39.3	56.5	56-49	78-120	80	80	
CP-G 80/6850	380	30	40	54	68.5	67.5-57	90-150	80	80	
CP-G 80/8600	380	37	50	70	86	83-60	48-150	80	80	

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی CP-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
CP-G 80/9600	380	45	60	78.2	96	92.5-72.5	48-150	80	80	
CP-G 80/10200	380	55	75	95.9	102	101.6-83.2	36-150	80	80	
CP-G 100/1600	380	4	5.5	8.5	16	15-8	36-114	100	100	
CP-G 100/1950	380	5.5	7.5	10.6	19.5	19-12	36-120	100	100	
CP-G 100/2350	380	7.5	10	14.7	23.5	23.1-12	36-150	100	100	
CP-G 100/2400	380	11	15	21	24	22-12	90-210	100	100	
CP-G 100/3050	380	15	20	28.7	30.5	29-18.3	90-210	100	100	
CP-G 100/3550	380	18.5	25	34.6	35.5	34.3-20	90-240	100	100	
CP-G 100/3850	380	22	30	39.3	38.5	37.2-24	90-240	100	100	
CP-G 100/4800	380	30	40	54	48	47.5-29	114-240	100	100	
CP-G 100/5600	380	37	50	70	56	55-43	150-240	100	100	
CP-G 100/6300	380	45	60	78.2	63	61.9-44.2	90-270	100	100	
CP-G 100/8300	380	55	75	95.9	83	80.7-59.5	90-270	100	100	
CP-G 125/4750	380	37	50	70	46.5	45-28	150-360	125	125	
CP-G 125/5300	380	45	60	78.2	51.5	51-31.5	150-390	125	125	
CP-G 125/5800	380	55	75	95.9	57.5	57-36	150-420	125	125	

برتری های پمپهای سانتریفیوژ سری CP-G :

CP-G

DAB
PUMP PERFORMANCE



۱- رعایت اجباری آخرین استاندارد اروپا EFF2 & EFF1 “Eco Design” .

۲- دارای الکترو موتور IE2 با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر و کوبله شده بوسیله کوبلینگ استاندارد.

۳- عدم انتقال حرارت سیال به الکترو موتور.

۴- با قابلیت جداسازی الکتروموتور از پمپ ، سرویس و تعمیر و نگهداری آن به صورت ساده ، سریع و مطمئن صورت می گیرد .

۵- جایگزینی الکتروموتور استاندارد در هنگام سرویس و تعمیرات.

۶- موارد مصرف سیرکولاتور آب سرد (۱۰C-) و آب گرم (۱۴۰C+) و بکارگیری در برجهای خنک کننده و پروژه های پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی ، باغبانی و صنعتی.