



Centrifugal Pumps-Sigle Impeller in AISI 304

استیل 304	پرسته	جنس
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل	
Ceramic/Carbon/NBR Ceramic/Carbon/FPM(CDH) SiC/SiC/FPM(CDHS)	سیل مکانیکی	
استیل 304	شفافیت	
استیل 304	واسطه	

الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل تک پروانه

مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خوردنده و دیگر کاربردهای صنعتی



گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	قطر ذرات حداکثر	ظرفی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
					(ریال)	HP	KW	(rpm)			(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(m)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل	1	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	2119700500004	CD 70-05 T		0.5	0.37	2900			5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	----	9.4	1.4	(-10)-(+60)
	2	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211970100004E	CD/E 70-12 T IE2		1.2	0.90	2900		IE2	4.8	35	1.1/4"	1"	----	----	14.1	2.9	(-10)-(+60)
	3	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211970100504E	CD/E 90-10 T IE2		1	0.75	2900		IE2	6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	----	12.4	2.3	(-10)-(+60)
	4	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211980100004E	CD/E 120-12T IE2		1.2	0.9	2900		IE2	9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	----	13.3	2.8	(-10)-(+60)
	5	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211990200004E	CD/E 200-20T IE2		2	1.5	2900		IE2	15	31	1.1/2"	1"	----	----	16.7	4	(-10)-(+60)
	6	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211990250004E	CD/E 200-25T IE2		2.5	1.8	2900		IE2	15	38	1.1/2"	1"	----	----	17.4	5	(-10)-(+60)
	7	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119700500000	CDM 70/05		0.5	0.37	2900			5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	----	9.4	3.1	(-10)-(+60)
	8	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119700900000	CDM 70/07		0.75	0.55	2900			4.8	28	1.1/4"	1"	----	----	10.8	4.6	(-10)-(+60)
	9	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	211970100500	CDM 90/10		1	0.75	2900			6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	----	12.4	5.6	(-10)-(+60)
	10	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119800900000	CDM 120/07		0.75	0.55	2900			10.8	20.5	1.1/4"	1"	----	----	10.7	4.6	(-10)-(+90)
	11	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119801000000	CDM 120/12		1.2	0.90	2900			9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	----	13.3	6.9	(-10)-(+90)
	12	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119802000000	CDM 120/20		2	1.5	2900			9.6	37.5	1.1/4"	1"	----	----	17.3	9.7	(-10)-(+90)
	13	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119901000000	CDM 200/12		1.2	0.90	2900			15	20.6	1.1/2"	1"	----	----	12.8	6.3	(-10)-(+90)
	14	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119902000000	CDM 200/20		2	1.5	2900			15	31	1.1/2"	1"	----	----	16.7	9.8	(-10)-(+90)
	15	الکترو پمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز	2119891500004	2CD 120-15 T		1.5	1.1	2900			9	42	1.1/4"	1"	----	----	17.8	3.3	(-10)-(+60)



Centrifugal Pumps-Sigle Impeller in AISI 304

استیل 304	پرسته
استیل 304	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
Ceramic/Carbon/NBR Ceramic/Carbon/FPM(CDH) SiC/SiC/FPM(CDHS)	سیل مکانیکی
استیل 304	شفقت
استیل 304	واسطه

جنس

الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل تک پروانه

مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خوردنده و دیگر کاربردهای صنعتی



گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	طول محوری	وزن	شدت جریان	دامای مجاز سیال
					(ریال)		KW	HP	(rpm)	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(mm)	(m)	(Kg)	(A)	°C	
الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل	1	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	2119700500004	CD 70-05 T			0.37	0.5	2900		5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	----	9.4	1.4	(-10)-(+60)
	2	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211970100004E	CD/E 70-12 T IE2			0.90	1.2	2900	IE2	4.8	35	1.1/4"	1"	----	----	14.1	2.9	(-10)-(+60)
	3	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211970100504E	CD/E 90-10 T IE2			0.75	1	2900	IE2	6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	----	12.4	2.3	(-10)-(+60)
	4	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211980100004E	CD/E 120-12T IE2			0.9	1.2	2900	IE2	9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	----	13.3	2.8	(-10)-(+60)
	5	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211990200004E	CD/E 200-20T IE2			1.5	2	2900	IE2	15	31	1.1/2"	1"	----	----	16.7	4	(-10)-(+60)
	6	الکترو پمپ تمام استیل سه فاز	211990250004E	CD/E 200-25T IE2			1.8	2.5	2900	IE2	15	38	1.1/2"	1"	----	----	17.4	5	(-10)-(+60)
	7	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119700500000	CDM 70/05			0.37	0.5	2900		5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	----	9.4	3.1	(-10)-(+60)
	8	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119700900000	CDM 70/07			0.55	0.75	2900		4.8	28	1.1/4"	1"	----	----	10.8	4.6	(-10)-(+60)
	9	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	211970100500	CDM 90/10			0.75	1	2900		6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	----	12.4	5.6	(-10)-(+60)
	10	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119800900000	CDM 120/07			0.55	0.75	2900		10.8	20.5	1.1/4"	1"	----	----	10.7	4.6	(-10)-(+90)
	11	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119801000000	CDM 120/12			0.90	1.2	2900		9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	----	13.3	6.9	(-10)-(+90)
	12	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119802000000	CDM 120/20			1.5	2	2900		9.6	37.5	1.1/4"	1"	----	----	17.3	9.7	(-10)-(+90)
	13	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119901000000	CDM 200/12			0.90	1.2	2900		15	20.6	1.1/2"	1"	----	----	12.8	6.3	(-10)-(+90)
	14	الکترو پمپ تمام استیل تکفاز	2119902000000	CDM 200/20			1.5	2	2900		15	31	1.1/2"	1"	----	----	16.7	9.8	(-10)-(+90)
	15	الکترو پمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز	2119891500004	2CD 120-15 T			1.1	1.5	2900		9	42	1.1/4"	1"	----	----	17.8	3.3	(-10)-(+60)

CDX

Centrifugal Pumps in AISI 304



الکتروپمپ سانتریفوژ استیل تک پروانه و دو پروانه
مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستمهای تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خوردنده و دیگر کاربردهای صنعتی

جنس: استیل 304
پروانه: استیل 304
کاسه (محل استقرار) سیل: استیل 304
سیل مکانیکی: استیل 304

شفافیت: استیل 304
واسطه: آلومینیوم، چدن (برای مدل 2.2 Kw و بالاتر)
دیفیوزر: استیل 304 (2CDX)

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد	حداکثر	حداکثر	دهانه	دهانه	حداکثر	وزن	شدت	دمای مجاز سیال
				(ریال)		HP	KW	(rpm)	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ نیمه استیل	16	الکتروپمپ استیل سه فاز	211615050004	CDX 70/05 T		0.5	0.37	2900		5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	9.1	1.4	(-10)-(+60)
	17	الکتروپمپ استیل سه فاز	211615090004	CDX 70/07 T		0.75	0.55	2900		4.8	28	1.1/4"	1"	----	10.4	2	(-10)-(+60)
	18	الکتروپمپ استیل سه فاز	211615100504E	CDX/E 90/10 T IE2		1	0.75	2900	IE2	6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	11.9	2.3	(-10)-(+60)
	19	الکتروپمپ استیل سه فاز	211625090004	CDX 120/07 T		0.75	0.55	2900		10.8	20.5	1.1/4"	1"	----	10.4	1.9	(-10)-(+90)
	20	الکتروپمپ استیل سه فاز	211625090004E	CDX/E 120/07 T IE2		0.75	0.55	2900	IE2	10.8	20.5	1.1/4"	1"	----	10.4	1.9	(-10)-(+90)
	21	الکتروپمپ استیل سه فاز	211625100004E	CDX/E 120/12 T IE2		1.2	0.9	2900	IE2	9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	12.5	6.9	(-10)-(+90)
	22	الکتروپمپ استیل سه فاز	211625200004E	CDX/E 120/20T IE2		2	1.5	2900	IE2	9.6	37.5	1.1/4"	1"	----	12.5	4.0	(-10)-(+90)
	23	الکتروپمپ استیل سه فاز	211635100004E	CDX/E 200/12T IE2		1.2	0.90	2900	IE2	15	20.6	1.1/2"	1"	----	11.4	2.7	(-10)-(+90)
	24	الکتروپمپ استیل سه فاز	211635200004E	CDX/E 200/20 T IE2		2	1.5	2900	IE2	15	31	1.1/2"	1"	----	14.2	10.7	(-10)-(+90)
	25	الکتروپمپ استیل سه فاز	211635250004	CDX 200-25 T		2.5	1.8	2900		15	38	1.1/2"	1"	----	17.0	4.8	(-10)-(+90)
	26	الکتروپمپ استیل سه فاز	211635250004E	CDX/E 200-25 T IE2		2.5	1.8	2900	IE2	15	38	1.1/2"	1"	----	17.0	4.8	(-10)-(+90)
	27	الکتروپمپ استیل تکفاز	211615050000	CDXM 70-05		0.5	0.37	2900		5.4	20.7	1.1/4"	1"	----	9.1	3.1	(-10)-(+60)
	28	الکتروپمپ استیل تکفاز	211615090000	CDXM 70-07		0.75	0.55	2900		4.8	28	1.1/4"	1"	----	10.4	4.6	(-10)-(+60)
	29	الکتروپمپ استیل تکفاز	211615100500	CDXM 90-10		1	0.75	2900		6.6	30.3	1.1/4"	1"	----	11.9	5.6	(-10)-(+60)
	30	الکتروپمپ استیل تکفاز	211625090000	CDXM 120/07		0.75	0.55	2900		10.8	20.5	1.1/4"	1"	----	10.7	4.6	(-10)-(+90)
	31	الکتروپمپ استیل تکفاز	211625100000	CDXM 120/12		1.2	0.9	2900		9.6	29.5	1.1/4"	1"	----	12.5	6.9	(-10)-(+90)
	32	الکتروپمپ استیل تکفاز	211625200000	CDXM 120/20		2	1.5	2900		9.6	37.5	1.1/4"	1"	----	16.2	9.3	(-10)-(+90)
	33	الکتروپمپ استیل تکفاز	211635100000	CDXM 200/12		1.2	0.9	2900		15	20.6	1.1/2"	1"	----	11.4	6.3	(-10)-(+90)
	34	الکتروپمپ استیل تکفاز	211635200000	CDXM 200/20		2	1.5	2900		15	31	1.1/2"	1"	----	14.2	10.7	(-10)-(+90)

2CDX | Centrifugal Pumps in AISI 304



الکتروپمپ سانتریفوژ استیل تک پروانه و دو پروانه
مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستمهای
تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خوردنده و دیگر کاربردهای صنعتی

جنس: استیل 304
پروانه استیل 304
کاسه (محل استقرار) سیل استیل 304
سیل مکانیکی
Ceramic/Carbon/NBR (CDX-2CDX)
Ceramic/Carbon/FPM (CDXH-2CDXH)
SiC/SiC/FPM (CDXHS-2CDXHS)
استیل 304
آلومینیوم، چدن (برای مدل 2.2 Kw و بالاتر)
(2CDX) استیل 304
شفقت واسطه دیفیوژر

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	قدرت موتور KW	دور موتور rpm	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر قطر ذرات (mm)	طول محوری (m)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دامی مجاز سیال Min-Max °C
الکتروپمپ نیپ استیل	35	الکتروپمپ استیل دوپروانه تکفاز	211611200000	2CDXM 70/20	2	1.5	2900	4.8	60	1.1/4"	1"	----	----	17.4	9.9	(-10)-(+60)
	36	الکتروپمپ استیل دوپروانه تکفاز	211621200000	2CDXM 120/20	2	1.5	2900	9	51.5	1.1/4"	1"	----	----	15.5	10.2	(-10)-(+60)
	37	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211611120004E	2CDX/E 70/12 T IE2	1.2	0.9	2900	4.8	44.5	1.1/4"	1"	----	----	13.8	2.9	(-10)-(+60)
	38	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211611150004E	2CDX/E 70/15 T IE2	1.5	1.1	2900	4.8	52.5	1.1/4"	1"	----	----	15.5	3.2	(-10)-(+60)
	39	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211611200004E	2CDX/E 70/20 T IE2	2	1.5	2900	4.8	60	1.1/4"	1"	----	----	16.4	4	(-10)-(+60)
	40	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211621150004E	2CDX/E 120/15 T IE2	1.5	1.1	2900	9	42	1.1/4"	1"	----	----	18.2	3.2	(-10)-(+60)
	41	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211621200004E	2CDX/E 120/20 T IE2	2	1.5	2900	9	51.5	1.1/4"	1"	----	----	15.3	4	(-10)-(+60)
	42	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211989300004E	2CDX/E 120/30 T IE2	3	2.2	2900	9	59	1.1/4"	1"	----	----	16.9	5	(-10)-(+60)
	43	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211989400004E	2CDX/E 120/40 T IE2	4	3	2900	9	68.5	1.1/4"	1"	----	----	23.2	6.2	(-10)-(+60)
	44	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211999300004E	2CDX/E 200/30 T IE2	3	2.2	2900	12.6	52	1.1/2"	1"	----	----	25.0	6	(-10)-(+60)
	45	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211999400004E	2CDX/E 200/40 T IE2	4	3	2900	12.6	62.5	1.1/2"	1"	----	----	25.0	6.6	(-10)-(+60)
	46	الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز	211999500004E	2CDX/E 200/50 T IE2	5	3.7	2900	12.6	71.5	1.1/2"	1"	----	----	25.0	8.7	(-10)-(+60)

COMPACT | Horizontal Centrifugal Multistage Pumps

الکتروپمپ سانتریفوژ افقی طبقاتی

مناسب برای سیستمهای افزایش فشار آب کارواش، آبیاری باغها و پمپاژ آب تمیز



چدن	پوسته	جنس
تکنوپلیمیر	پروانه	
استیل 304	بدنه خارجی	
استیل 416	شفقت	
تکنوپلیمیر	طبقات	
تکنوپلیمیر	دیفیوژر	
چدن	واسطه	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفیت	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				(ریال)	HP	KW	(rpm)	IE	(m ³ /h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ استیل طبقاتی افقی	47	الکتروپمپ طبقاتی افقی سه فاز	211480060004	Compact A 15	1.5	1.1	2900		4.8	79	1"	1"	----	16.7	3.3	+40
	48	الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز	211480060000	Compact AM15	1.5	1.1	2900		4.8	79	1"	1"	----	16.7	7.3	+40
	49	الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز	211480080000	Compact BM15	1.5	1.1	2900		7.2	58	1.1/4"	1"	----	15.9	7.3	+40

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

DWO | Centrifugal Pumps - Open Impeller in AISI 304

الکتروپمپ سانتریفوژ استیل پروانه باز

مناسب برای جابجایی ذرات معلق در فرایندهای غذایی، ماشینهای شوینده صنعتی، کاربردهای فرایندی مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی، شیمیایی و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی

استیل 304	پوسته	جنس
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار سیل)	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 304	شفت	
آلومینیوم	واسطه	



گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max
					(ریال)	(ریال)												
پروانه باز استیل الکتروپمپ	50	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز	211579070000	DWO 150M			1.5	1.1	2900	33	9.5	2"	2"	19	----	12.6	6.8	+90
	51	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579070004E	DWO/E 150T IE2			1.5	1.1	2900	33	9.5	2"	2"	19	----	12.6	2.5	+90
	52	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز	211579080000	DWO 200M			2	1.5	2900	42	12.7	2"	2"	19	----	14.4	9	+90
	53	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579080004E	DWO/E 200T IE3			2	1.5	2900	42	12.7	2"	2"	19	----	14.4	3.5	+90
	54	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579100004E	DWO/E 300T IE3			3	2.2	2900	57	15	2.1/2"	2"	19	----	16.9	4.8	+90
	55	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579110004E	DWO/E 400T IE3			4	3	2900	66	17.5	2.1/2"	2"	19	----	20.0	6.4	+90

EVMG-EVM-EVML Vertical Multistage Pumps in AISI 304,316L



الکتروپمپ طبقه‌بندی تمام استیل عمودی فشار قوی
مناسب جهت کاربردهای صنعت و کشاورزی بطور مثال آتش نشانی، افزایش فشار آب آباری، انتقال آب سرد و گرم برای سیستم های حرارتی و تودیه ملغور و مشخصات فنی و مشخصات دیگرهای پمپا به دلیل سلامتار مستقیم پمپ و دستگهای آب شیرین کن و RO

پوسته پایین
پوسته میانی/بالایی/خارجی
پروانه
شفقت
واسطه
چدن
استیل 304 برای مدلهای EVM، EVMG
استیل 316 برای مدلهای EVM، EVMG
استیل 304 برای مدلهای EVM، EVMG
استیل 316 برای مدلهای EVM، EVMG
استیل 316
استیل 304 / EPDM برای EVM، EVMG
استیل PTFE / 316 برای EVM
Silicon Carbide/Carbon/FPM

جنس

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	قدرت موتور (KW)	دور موتور (rpm)	استاندارد کامل مصرف ابدی (IE)	حداکثر ابعادی (mm)	حداکثر ارتفاع (m)	دفعه درونی (ب/ج)	دفعه خروجی (ب/ج)	قطر فلات (mm)	حداکثر وزن (kg)	شدت جریان (A)	میزان سوزل Min-Max
56	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2		1.5	2900	IE2	7.8	60.5	1/4	1/4	1	4.9		(+120) (-15)
57	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212211101204E	EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2		3	2900	IE2	7.8	123	1/4	1/4	1	36.0	4.9	(+120) (-15)
58	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVM 5-12 N5/2.2 IE2		3	2900	IE2	7.8	123	1/4	1/4	1	36.0	4.9	(+120) (-15)
59	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212211111204E	EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2		4	2900	IE2	7.8	143	1/4	1/4	1	41.0	6.5	(+120) (-15)
60	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212211120004E	EVM 5-18 F 5/4.0 IE2		5.5	2900	IE2	7.8	184	1/4	1/4	1	56.0	8.5	(+120) (-15)
61	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212211130004E	EVM 5-24 F 5/5.5 IE2		7.5	2900	IE2	7.8	246	1/4	1/4	1	67.0	10.8	(+120) (-15)
62	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261100204E	EVM 10 6F 5/2.2 IE2		3	2900	IE2	15	66	1/2	1/2	1	40.0	4.9	(+120) (-15)
63	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261111104E	EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2		4	2900	IE2	15	88	1/2	1/2	1	50.0	6.5	(+120) (-15)
64	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261121104E	EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2		5.5	2900	IE2	15	110	1/2	1/2	1	59.0	8.5	(+120) (-15)
65	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261120204E	EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2		5.5	2900	IE2	15	121	1/2	1/2	1	61.0	8.5	(+120) (-15)
66	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261131104E	EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2		7.5	2900	IE2	15	134	1/2	1/2	1	71.0	10.8	(+120) (-15)
67	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261131204E	EVM 10-14 F 5/5.5 IE2		7.5	2900	IE2	15	157	1/2	1/2	1	74.0	10.8	(+120) (-15)
68	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212261140104E	EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2		10	2900	IE2	15	202	1/2	1/2	1	88.0	14.1	(+120) (-15)
69	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212311170004E	EVM 18-14 F 5/15 IE2		20	2900	IE2	24	227	2	2	2	151.0		(+120) (-15)
70	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212361160304	EVM 32-5-3 F5/11		15	2900	IE2	42	106	2/2	2/2	2	158.5	19.7	(+120) (-15)
71	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVM 32-12-1 F5/22 IE3		30	2900	IE3	42	268	2/2	2/2	2	357.0	38	(+120) (-15)
72	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632361191304	EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3		30	2900	IE3	42	262	2/2	2/2	2	357.0	38	(+120) (-15)
73	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVM 32-14-0 F5/30 IE3		40	2900	IE3	42	316	2/2	2/2	2	361.0	56	(+120) (-15)
74	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212361201304E	EVM/E 32-14-3 F5/30 IE2		40	2900	IE2	42	307	2/2	2/2	2	361.0	56	(+120) (-15)
75	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632411201004	EVM/I 45-8-0 F5/30 IE3		40	2900	IE3	60	216	2/2	2/2	2	374.0	51.8	(+120) (-15)
76	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632411251004	EVM/I 45-10-0 F5/37IE3		50	2900	IE3	60	270	2/2	2/2	2	398.0	62.5	(+120) (-15)
77	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212461180004	EVM 64-3-0 F5/18		25	2900	IE2	84	88	4	4	4	200.0	34.5	(+120) (-15)
78	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632461180004	EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3		25	2900	IE3	84	88	4	4	4	200.0	34.5	(+120) (-15)
79	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212461200304	EVM 64-5-3 F5/30		30	2900	IE2	84	130	4	4	4	300.0	56	(+120) (-15)
80	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632212081004	EVM/L 5-7 F 5/1.5 IE3		2	2900	IE2	7.8	70.5	1/4	1/4	1	28.0	3.4	(+120) (-15)
81	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212160081004	EVMG 3-13 F5/1.5		2	2900	IE2	4.5	121	1	1	1	30.0	3.4	(+120) (-15)
82	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	6121160110004	EVMG 3-26 F5/3.0 IE2		4	2900	IE2	4.5	242	1	1	1	63.0	4.9	(+120) (-15)
83	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212210100304E	EVMG 5 10F5/2.2 IE2		3	2900	IE2	7.8	102	1/4	1/4	1	34.0	4.9	(+120) (-15)
84	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212210111204E	EVMG/E 5-14 F5/3 IE2		4	2900	IE2	7.8	143	1/4	1/4	1	41.0	6.5	(+120) (-15)
85	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212260111104E	EVMG/E 10 8F 5/3 IE2		4	2900	IE2	15	88	1/2	1/2	1	50.0	6.5	(+120) (-15)
86	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212260121104E	EVMG/E 10-10F 5/4 IE2		5.5	2900	IE2	15	110	1/2	1/2	1	59.0	8.5	(+120) (-15)
87	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212260131204E	EVMG 10-14 F5/5.5 IE2		7.5	2900	IE2	15	157	1/2	1/2	1	74.0	10.8	(+120) (-15)
88	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632310120004	EVMG 18-4 F5/4.0 IE3		5.5	2900	IE3	24	54	2	2	2	70.0	10.8	(+120) (-15)
89	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	612310130004	EVMG 18 5F 5/5.5 IE2		7.5	2900	IE2	24	80	2	2	2	73.0	10.8	(+120) (-15)
90	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632310130004	EVMG 18 5F 5/5.5 IE2		7.5	2900	IE3	24	80	2	2	2	73.0	10.8	(+120) (-15)
91	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVMG 18-7F5/7.5 IE2		10	2900	IE2	24	112	2	2	2	94.0	15.6	(+120) (-15)
92	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212310160004	EVMG 18-10 F5/11		15	2900	IE2	24	162	2	2	2	111.0	21.5	(+120) (-15)
93	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212310170204	EVMG 18-16 F5/15		20	2900	IE2	24	259	2	2	2	154.0	28.5	(+120) (-15)
94	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360140004E	EVMG 32 4-0F 5/7.5 IE2		10	2900	IE2	42	90.5	2/2	2/2	2	115.0	14.1	(+120) (-15)
95	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632360140004	EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3		10	2900	IE3	42	92	2/2	2/2	2	117.4		(+120) (-15)
96	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360160004	EVMG 32 5-0F 5/11		15	2900	IE2	42	113	2/2	2/2	2	153.0	21.5	(+120) (-15)
97	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360160004E	EVMG 32 5-0F 5/11 IE2		15	2900	IE2	42	113	2/2	2/2	2	153.0	21.5	(+120) (-15)
98	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212361160304	EVMG 32-5-3 F5/11 IE3		14.7	2900	IE3	42	106	2/2	2/2	2	158.5		(+120) (-15)
99	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360161004	EVMG 32 6-0F 5/11		15	2900	IE2	42	136	2/2	2/2	2	156.0	21.5	(+120) (-15)
100	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360161004E	EVMG 32 6-0F 5/11 IE2		15	2900	IE2	42	136	2/2	2/2	2	156.0	21.5	(+120) (-15)
101	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632360161004	EVMG 32-6-2 F5/11 IE3		14.7	2900	IE3	42	133	2/2	2/2	2	161.5		(+120) (-15)
102	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360170004	EVMG 32 7-0F 5/15		20	2900	IE2	42	149	2/2	2/2	2	195.0	28.5	(+120) (-15)
103	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360170004E	EVMG 32 7-0F 5/15 IE2		20	2900	IE2	42	149	2/2	2/2	2	195.0	28.5	(+120) (-15)
104	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360171004	EVMG 32-8-0 F5/15		20	2900	IE2	42	181	2/2	2/2	2	198.0	28.5	(+120) (-15)
105	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632360172004	EVMG 32-8-3 F5/15 IE3		20	2900	IE3	42	177	2/2	2/2	2	198.0	28.5	(+120) (-15)
106	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632360171304	EVMG 32-8-2 F5/15 IE3		20	2900	IE3	42	184	2/2	2/2	2	198.0	28.5	(+120) (-15)
107	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360181104	EVMG 32-10-1F5/18.5		25	2900	IE2	42	223	2/2	2/2	2	213.0	34.5	(+120) (-15)
108	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360181104E	EVMG/E 32-10-1F5/18.5 IE2		25	2900	IE2	42	223	2/2	2/2	2	213.0	34.5	(+120) (-15)
109	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632360181104	EVMG 32-10-2 F5/ 18.5 IE3		24.7	2900	IE3	42	228	2/2	2/2	2	216.0	34.5	(+120) (-15)
110	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212360200304E	EVMG 32-13-3F5/30 IE2		40	2900	IE2	60	294	2/2	2/2	2	301.0	56	(+120) (-15)
111	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212410170004	EVMG 45 4-0F5/15		20	2900	IE2	60	108	3/4	3/4	3	189.0	28.5	(+120) (-15)
112	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212410170204	EVMG45 4-2F 5/15		20	2900	IE2	60	96	3/4	3/4	3	229.0	28.5	(+120) (-15)
113	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	632410180004	EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3		25	2900	IE3	60	135	3	3	3	232.0	34.5	(+120) (-15)
114	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212410180204	EVMG45 5-2F 5/18.5		25	2900	IE2	60	123	3	3	3	229.0	34.5	(+120) (-15)
115	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212410180204E	EVMG45 5-2F 5/18.5 IE2		25	2900	IE2	60	123	3	3	3	229.0	34.5	(+120) (-15)
116	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز		EVMG/I 45 6-0F 5/22 IE3		30	2900	IE3	60	162	3	3	3	259.0	41	(+120) (-15)
117	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	212410190204E	EVMG45 6-2F 5/22 IE2		30	2900	IE2	60	150	3	3	3	263.0	41	(+120) (-15)
118	الکتروپمپ استیل ایسده به فاز	612461180004	EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3		25	2900	IE3	84	88	4	4	4	203.0	34.5	(+120) (-15)

الکتروپمپ های فشار قوی استیل

الکتروپمپ های فشار قوی استیل



الکترو پمپ استیل عمودی فشار قوی

EVMSG

مناسب برای کاربردهای صنعتی و کشاورزی، انتقال آب سرد و گرم در سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع

پمپ	
مشخصات سیال	آب تمیز
محدوده دما (C°)	۳۰- تا ۱۴۰ درجه سانتی گراد
حداکثر فشار (bar)	۱۶ - ۲۵ (بستگی به نوع مدل)
پروانه	سانتریفیوژ بسته
نوع آب بندی	سیل مکانیکی
پاتاقان	پلیرینگ دو رو بسته
جنس پروانه	استیل ۳۰۴
جنس پروانه	استیل ۳۰۴
نوع مکانیکال سیل	کارتریجی
جنس شافت	استیل ۳۰۴
جنس واسط	استیل ۳۰۴



گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	قدرت موتور KW	قدرت موتور HP	سر دور موتور (rpm)	استاندارد کاهش مصرف برق IE	حداکثر آدمی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دما ورودی (°C)	دما خروجی (°C)	قطر لترات (mm)	قطر لترات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دامن مجاز سیال Min-Max °C
	119	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	2126350100094	EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2		1.1	1.5	2900	IE2	4.5	66.5	1	1	---	---	30.3	2.4	(-15)~(+120)
	114	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2		1.1	1.5	2900	IE2	4.5	73.5	1	1	---	---	30.8	2.4	(-15)~(+120)
	115	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126350100114	EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2		1.1	1.5	2900	IE2	4.5	81	1	1	---	---	31.2	2.4	(-15)~(+120)
	116	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2		1.5	2	2900	IE2	4.5	96	1	1	---	---	35.3	3	(-15)~(+120)
	117	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126350100155	EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2		1.5	2	2900	IE2	4.5	111	1	1	---	---	34.9	3	(-15)~(+120)
	118	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2		1.5	2	2900	IE2	4.5	118	1	1	---	---	35.9	3	(-15)~(+120)
	119	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	4.5	140	1	1	---	---	40.7	4.6	(-15)~(+120)
	120	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	4.5	155	1	1	---	---	41.6	4.6	(-15)~(+120)
	121	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2		3	4	2900	IE2	4.5	184	1	1	---	---	50.4	5.6	(-15)~(+120)
	122	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100064	EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2		1.5	2	2900	IE2	7.8	57	1/4	1/4	---	---	26.4	3	(-15)~(+120)
	123	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100084	EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2		1.5	2	2900	IE2	7.8	66.5	1/4	1/4	---	---	34.0	3	(-15)~(+120)
	124	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100084	EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	7.8	76	1/4	1/4	---	---	36.1	4.6	(-15)~(+120)
	125	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100085	EVMSG /B 5-8N5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	7.8	76	1/4	1/4	---	---	36.1	4.6	(-15)~(+120)
	126	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100114	EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	7.8	95	1/4	1/4	---	---	37.1	4.6	(-15)~(+120)
	127	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100114	EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	7.8	104	1/4	1/4	---	---	37.9	4.6	(-15)~(+120)
	128	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100124	EVMSG 5-12 F5/3 IE2		3	4	2900	IE2	7.8	114	1/4	1/4	---	---	40.5	5.6	(-15)~(+120)
	129	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100145	EVMSG 5-14 F5/3 IE2		3	4	2900	IE2	7.8	133	1/4	1/4	---	---	41.6	5.6	(-15)~(+120)
	130	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100155	EVMSG 5-15 F5/3 IE2		3	4	2900	IE2	7.8	142	1/4	1/4	---	---	42.7	5.6	(-15)~(+120)
	131	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100195	EVMSG 5-19 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	7.8	180	1/4	1/4	---	---	48.2	7	(-15)~(+120)
	132	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100205	EVMSG 5-20 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	7.8	190	1/4	1/4	---	---	50.4	7	(-15)~(+120)
	133	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100234	EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	7.8	218	1/4	1/4	---	---	69.2	10	(-15)~(+120)
	134	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126450100255	EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	7.8	237	1/4	1/4	---	---	70.2	10	(-15)~(+120)
	135	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100064	EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2		2.2	3	2900	IE2	15	65.5	1/2	1/2	---	---	43.7	4.6	(-15)~(+120)
	136	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100074	EVMSG 10-7 F5/3 IE2		3	4	2900	IE2	15	76.5	1/2	1/2	---	---	51.5	5.6	(-15)~(+120)
	137	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100085	EVMSG 10-8 F5/3 IE2		3	4	2900	IE2	15	87	1/2	1/2	---	---	51.5	6.4	(-15)~(+120)
	138	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100094	EVMSG 10-9 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	15	98	1/2	1/2	---	---	56.9	7	(-15)~(+120)
	139	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100104	EVMSG 10-10 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	15	109	1/2	1/2	---	---	57.7	8.7	(-15)~(+120)
	140	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-11 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	15	120	1/2	1/2	---	---	59.4	8.7	(-15)~(+120)
	141	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100125	EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	15	131	1/2	1/2	---	---	82.1	10	(-15)~(+120)
	142	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100145	EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	15	153	1/2	1/2	---	---	83.1	10	(-15)~(+120)
	143	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	15	163	1/2	1/2	---	---	84.0	10	(-15)~(+120)
	144	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-16 F 5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	15	174	1/2	1/2	---	---	86.7	13.1	(-15)~(+120)
	145	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126550100184	EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	15	196	1/2	1/2	---	---	88.1	13.1	(-15)~(+120)
	146	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	15	207	1/2	1/2	---	---	89.5	13.1	(-15)~(+120)
	147	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	15	229	1/2	1/2	---	---	91.3	13.1	(-15)~(+120)
	148	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 10-22 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	15	240	1/2	1/2	---	---	115.7	19.7	(-15)~(+120)
	149	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100044	EVMSG 15-4 F5/4 IE2		4	5.5	2900	IE2	24	59	2	2	---	---	56.2	7	(-15)~(+120)
	150	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100064	EVMSG 15 5F 5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	24	73.5	2	2	---	---	78.1	10	(-15)~(+120)
	151	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100064	EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2		5.5	7.5	2900	IE2	24	82.5	2	2	---	---	79.3	10	(-15)~(+120)
	152	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100075	EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	24	103	2	2	---	---	88.9	13.6	(-15)~(+120)
	153	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100084	EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	24	118	2	2	---	---	90.2	13.1	(-15)~(+120)
	154	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	24	133	2	2	---	---	108.0	19.7	(-15)~(+120)
	155	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	24	147	2	2	---	---	109.3	19.7	(-15)~(+120)
	156	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	24	162	2	2	---	---	117.2	19.7	(-15)~(+120)
	157	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100125	EVMSG 15-12 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	24	177	2	2	---	---	118.5	19.7	(-15)~(+120)
	158	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز	6126650100135	EVMSG 15-13 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	24	191	2	2	---	---	119.8	19.7	(-15)~(+120)
	159	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 15-15 F5/15 IE2		15	20	2900	IE2	24	221	2	2	---	---	148.8	26.7	(-15)~(+120)
	160	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2		7.5	10	2900	IE2	28.8	101	2	2	---	---	77.5	13.1	(-15)~(+120)
	161	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 20-10 F5/11 IE2		11	15	2900	IE2	28.8	168	2	2	---	---	116.4	19.7	(-15)~(+120)
	162	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 20-13 F5/15 IE2		15	20	2900	IE2	28.8	219	2	2	---	---	146.8	26.7	(-15)~(+120)
	163	الکتروپمپ استیل ایستاده سه فاز		EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2		18.5	25	2900	IE2	28.8	270	2	2	---	---	165.8	33	(-15)~(+120)

الکتروپمپ های فشار قوی استیل

الکتروپمپ های فشار قوی استیل

الکتروپمپ های فشار قوی استیل

3L SERIES | Centrifugal Pumps in AISI 316L

استیل 316 (3LM)
استیل 316 ریخته گری (3LM 80)
استیل 316 (3LM)
استیل 316 ریخته گری (3LM 65,80)
استیل 316
SiC/SiC/FPM (3L-3L80 HS Series)
Carbon/Ceramic/Viton (H Version)
SiC/Carbon/FPM (3L80 E Version)
استیل 316
چدن

پوسته
پروانه
کاسه (محل استقرار) سیل
سیل مکانیکی
شفت
واسطه

چسب

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 316

مناسب جهت افزایش فشار سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع سیستمهای شستشو
و آب مخلوط با سیالات خوردنده دیگر کاربردهای صنعتی



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	تعداد موتور	دور موتور (rpm)	استاندارد	حداکثر ارتفاع	دفعه ورودی	دفعه خروجی	حداکثر قطر لوله	وزن (Kg)	دمای مجز سیال
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 316	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211302200004E	3LM/E 32-125 1.1 IE2	1.5	1.1	2900	IE2	20	2"	1.1/4"	2"	19.6	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211302202404E	3LM/E 32-160 1.5 IE2	2	1.5	2900	IE2	20	2"	1.1/4"	2"	22.5	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211302300004E	3LM/E 32-160 2.2 IE2	3	2.2	2900	IE2	20	2"	1.1/4"	2"	24.6	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211312402404E	3LM/E 32-200 3.0 IE2	4	3	2900	IE2	20	2"	1.1/4"	2"	32.8	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211312550004E	3LM/E 32-200 4.0 IE2	5.5	4	2900	IE2	22	2"	1.1/4"	2"	39.5	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211312750006E	3LM/E 32-200 5.5 IE2	7.5	5.5	2900	IE2	18	2"	1.1/4"	2"	48.5	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211312900004 I	3LM/I 32-200 7.5 IE3	10	7.5	2900	IE3	27	2"	1.1/4"	2"	57.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211322370004E	3LM/E 40-125 1.5 IE2	2	1.5	2900	IE2	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	20.1	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211322270004E	3LM/E 40-125 2.2 IE2	3	2.2	2900	IE2	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	22.7	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211322402404E	3LM/E 40-160 3.0 IE2	4	3	2900	IE2	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	28.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211322550004E	3LM/E 40-160 4.0 IE2	5.5	4	2900	IE2	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	35.1	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332752404E	3LM/E 40-200 5.5 IE2	7.5	5.5	2900	IE2	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	48.8	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332900004 I	3LM/I 40-200 7.5 IE3	10	7.5	2900	IE3	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	56.2	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332910006 I	3LM/I 40-200 11 IE3	15	11	2900	IE3	42	2.1/2"	1.1/2"	2"	67.5	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332550004E	3LM/E 50-125 3.0 IE2	4	3	2900	IE2	72	2.1/2"	2"	2"	28.6	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332400004E	3LM/E 50-125 4.0 IE2	5.5	4	2900	IE2	72	2.1/2"	2"	2"	35.2	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332900006E	3LM/E 50-160 5.5 IE2	7.5	5.5	2900	IE2	72	2.1/2"	2"	2"	49.1	(-10)~(+90)
الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 316	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332890006 I	3LM/I 50-160 7.5 IE3	10	7.5	2900	IE3	72	2.1/2"	2"	2"	55.5	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332970006 I	3LM/I 50-200 9.2 IE3	12.5	9.2	2900	IE3	72	2.1/2"	2"	2"	61.7	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332960006E	3LM/E 50-200 11 IE2	15	11	2900	IE2	72	2.1/2"	2"	2"	67.5	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211332980006 I	3LM/I 50-200 15 IE3	20	15	2900	IE3	72	2.1/2"	2"	2"	96	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211347120004E	3LM/E 65-125 4.0 IE2	5.5	4	2900	IE2	108	2.1/2"	3"	3"	40	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211347130004E	3LM/E 65-125 5.5 IE2	7.5	5.5	2900	IE2	114	2.1/2"	3"	3"	52.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211347140004 I	3LM/I 65-125 7.5 IE3	10	7.5	2900	IE3	120	2.1/2"	3"	3"	58.5	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211348150004 I	3LM/I 65-160 9.2 IE3	12.5	9.2	2900	IE3	126	2.1/2"	3"	3"	67.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211348160004 I	3LM/I 65-160 11 IE3	15	11	2900	IE3	132	2.1/2"	3"	3"	75.6	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211348170004E	3LM/E 65-160 15 IE2	20	15	2900	IE2	132	2.1/2"	3"	3"	93.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211349170004 I	3LM/I 65-200 15 IE3	20	15	2900	IE3	126	2.1/2"	3"	3"	114.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211349180004 I	3LM/I 65-200 18.5 IE3	25	18.5	2900	IE3	132	2.1/2"	3"	3"	127.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211349190004 I	3LM/I 65-200 22 IE3	30	22	2900	IE3	132	2.1/2"	3"	3"	136.0	(-10)~(+90)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز (ویژه)	211393160004	3LMH 80-160 11	15	11	2900		204	4"	3"	4"	94.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز (ویژه)	211393160004E	3LMH/E 80-160 11 IE2	15	11	2900	IE2	204	4"	3"	4"	94.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393160104	3LM 80-160 11	15	11	2900		204	4"	3"	4"	94.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393160104E	3LM/E 80-160 11 IE2	15	11	2900	IE2	204	4"	3"	4"	94.0	(-10)~(+110)
پمپ های سانتریفیوژ استیل 316	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز (ویژه)	211393180004 I	3LMH/I 80-160 15 IE3	20	15	2900	IE3	228	4"	3"	4"	130.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393170104	3LM 80-160 15	20	15	2900		228	4"	3"	4"	130.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393170104E	3LM/E 80-160 15 IE2	20	15	2900	IE2	228	4"	3"	4"	130.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393180104	3LM 80-160 18.5	25	18.5	2900		240	4"	3"	4"	143.0	(-10)~(+110)
	الکتروپمپ استیل 316 سه فاز	211393180104 I	3LM/I 80-160 18.5 IE3	25	18.5	2900	IE3	240	4"	3"	4"	143.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211843000004	3 LPF 32-125	...	...	...		...	2"	1.1/4"	2"	18.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211843000002	3 LPF 32-160	...	...	...		...	2"	1.1/4"	2"	20.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211843000004	3 LPF 32-200	...	...	...		...	2"	1.1/4"	2"	28.5	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211853000001	3 LPF 40-125	...	...	...		...	2.1/2"	1.1/2"	2"	18.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211853000003	3 LPF 40-160	...	...	...		...	2.1/2"	1.1/2"	2"	20.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211853000005	3 LPF 40-200	...	...	...		...	2.1/2"	1.1/2"	2"	29.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211863000001	3 LPF 50-125	...	...	...		...	2.1/2"	2"	2"	20.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211863000003	3 LPF 50-160	...	...	...		...	2.1/2"	2"	2"	29.0	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211863000005	3 LPF 50-200/11 KW	...	...	...		...	2.1/2"	2"	2"	29.5	(-10)~(+110)
	پمپ استیل 316 بدون موتور	211863000006	3 LPF 50-200/15 KW	...	...	...		...	2.1/2"	2"	2"	29.5	(-10)~(+110)

3M SERIES | Centrifugal Pumps in AISI 304

اسفیل ۳۰۴	بوسنه	چدن
اسفیل ۳۰۴ برای مدل های سری های ۳۲-۳۰-۵۰ اسفیل ۳۱۶ برای مدل های سری ۶۵	پروانه	
اسفیل ۳۰۴	کاسه (محل استقرار) سیل	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
اسفیل ۳۰۴	شفافیت	
چدن-آلومینیوم	واسطه	



الکتروپمپ سانتریفوژ استیل 304

مناسب جهت افزایش فشار سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع سیستمهای شستشو و آب مخلوط با سیالات خوردنده دیگر کاربردهای صنعتی

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور	دور موتور	استاندارد	حداکثر	حداکثر	دانه	دانه	حداکثر	ظرف	وزن	شدت	نمای مجاز میل
				(ریال)	(ریال)												
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-125 1.1 IE3			1.5	2900	IE3	20	22.5	2"	1.1/4"	---	---	19.6	2.9	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-160 1.5 IE3			2	2900	IE3	20	29.5	2"	1.1/4"	---	---	22.5	3.4	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-160 2.2 IE3			3	2900	IE3	20	37	2"	1.1/4"	---	---	24.6	4.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-200 3.0 IE3			4	2900	IE3	20	44	2"	1.1/4"	---	---	32.8	6.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-200 4.0 IE3			5.5	2900	IE3	22	55	2"	1.1/4"	---	---	39.5	9	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 32-200 5.5 IE3			7.5	2900	IE3	18	70.5	2"	1.1/4"	---	---	48.5	11.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 32-200 7.5 IE3			10	2900	IE3	27	70.5	2"	1.1/4"	---	---	57.0	15.1	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 40-125 1.5 IE3			2	2900	IE3	42	20	2.1/2"	1.1/2"	---	---	20.1	3.4	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 40-125 2.2 IE3			3	2900	IE3	42	26.5	2.1/2"	1.1/2"	---	---	22.7	4.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 40-160 3.0 IE3			4	2900	IE3	42	31	2.1/2"	1.1/2"	---	---	28.0	6.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 40-160 4.0 IE			5.5	2900	IE3	40	42	2.1/2"	1.1/2"	---	---	35.1	9.2	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 40-200 5.5 IE			7.5	2900	IE3	47	42	2.1/2"	1.1/2"	---	---	48.8	11.1	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 40-200 7.5 IE3			10	2900	IE3	58	42	2.1/2"	1.1/2"	---	---	56.2	15.1	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 40-200 11 IE3			15	2900	IE3	72	42	2.1/2"	1.1/2"	---	---	67.5	20	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 50-125 2.2 IE3			3	2900	IE3	60	19	2.1/2"	2"	---	---	22.7	4.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 50-125 3.0 IE3			4	2900	IE3	72	22	2.1/2"	2"	---	---	28.6	6.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 50-125 4.0 IE3			5.5	2900	IE3	72	26.5	2.1/2"	2"	---	---	35.2	9.2	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 50-160 5.5 IE3			7.5	2900	IE3	72	33	2.1/2"	2"	---	---	49.1	11.5	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 50-160 7.5 IE3			10	2900	IE3	72	40	2.1/2"	2"	---	---	55.5	15.5	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 50-200 9.2 IE3			12.5	2900	IE3	72	53	2.1/2"	2"	---	---	61.7	17.4	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 50-200 11 IE3			15	2900	IE3	72	59	2.1/2"	2"	---	---	67.5	22	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 50-200 15 IE3			20	2900	IE3	72	72	2.1/2"	2"	---	---	96	31.3	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 65-125 4.0 IE3			5.5	2900	IE3	108	22.5	3"	2.1/2"	---	---	40	8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 65-125 5.5 IE3			7.5	2900	IE3	114	27	3"	2.1/2"	---	---	52.0	11	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-125 7.5 IE3			10	2900	IE3	120	32	3"	2.1/2"	---	---	58.5	14.9	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-160 9.2 IE3			12.5	2900	IE3	126	36.5	3"	2.1/2"	---	---	67.0	20.8	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-160 11 IE3			15	2900	IE3	132	40.5	3"	2.1/2"	---	---	75.6	27	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/E 65-160 15 IE3			20	2900	IE3	132	48	3"	2.1/2"	---	---	93.0	30.5	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-200 15 IE3			20	2900	IE3	126	54	3"	2.1/2"	---	---	114.0	30.5	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-200 18.5 IE3			25	2900	IE3	132	60.5	3"	2.1/2"	---	---	127.0	36.9	(+90)-(-10)
	الکتروپمپ استیل 304 سه فاز		3M/I 65-200 22 IE3			30	2900	IE3	132	67	3"	2.1/2"	---	---	136.0	40.8	(+90)-(-10)

الکتروپمپ های سانتریفوژ استیل 304

الکتروپمپ های سانتریفوژ استیل 304



3D-3DPF

چدن
استیل ۳۰۴ (Series ۵۰, ۴۰, ۳۰)
استیل ۳۱۶ ریخته گری (Series ۶۵)
Carbon/Ceramic/NBR
استیل ۳۰۴
چدن / آلومینیوم

پوسته
پروانه
مکانیکال سیل
شفقت
واسطه

جنس:



الکتروپمپ های سانتریفوز چدنی با پروانه استیل
مناسب برای آبیاری فشار، سیستم های گرمایشی، تپه های ملغی، سیستم های
کشاورزی و صیقلی از مصارف صنعتی دیگر

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد	حداکثر ارتفاع	حداکثر دبی	دفعه ورودی	دفعه خروجی	حداکثر قطر لوله	وزن	شدت جریان	نمای مجاز سیل Min-Max	گروه	
				(ریال)	(ریال)	HP	KW												(rpm)
الکتروپمپ سانتریفوز چدنی با پروانه استیل	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	21254007000	3D 32-125/1.1 M			1.5	1.1	2900		15	23	2"	1.1/4"	----	----	7.1	+90	308	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	21254007004	3D 32-125/1.1			1.5	1.1	2900		15	23	2"	1.1/4"	----	----	3	+90	309	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	61254007004	3D 32-125/1.1 IE2			1.5	1.1	2900	IE2	15	23	2"	1.1/4"	----	----	4	+90	310	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	21540080000	3D 32-160/1.5 M			2	1.5	2900		17	28	2"	1.1/4"	----	----	10.3	+90	311	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	21540080004	3D 32-160/1.5			2	1.5	2900		17	28	2"	1.1/4"	----	----	3.4	+90	312	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	61540080004	3D 32-160/1.5 IE2			3	1.6	2900	IE2	17	28	2"	1.1/4"	----	----	3.5	+90	313	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	25401000000	3D 32-160/2.2 M			3	2.2	2900		17	35.5	2"	1.1/4"	----	----	13.3	+90	314	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212540100004	3D 32-160/2.2			3	2.2	2900		17	35.5	2"	1.1/4"	----	----	5	+90	315	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612540100004	3D 32-160/2.2 IE2			4	2.3	2900	IE2	17	35.6	2"	1.1/4"	----	----	6	+91	316	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212540110004	3D 32-200/3 T			4	3.0	2900		17	43	2"	1.1/4"	----	----	6.9	+90	317	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612540110004	3D 32-200/3 T IE2			4	3.0	2900	IE2	17	43	2"	1.1/4"	----	----	6.9	+90	318	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212540120004	3D 32-200/4 T			5.5	4.0	2900		17	52	2"	1.1/4"	----	----	9.2	+90	319	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612540120004	3D 32-200/4 T IE2			5.5	4.0	2900	IE2	17	52	2"	1.1/4"	----	----	9.2	+90	320	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212541080004	3D 40-125/1.5 T			2	1.5	2900		36	20	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	3.5	+90	321
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612541080004	3D 40-125/1.5 T IE2			2	1.5	2900	IE2	36	20	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	3.5	+90	322
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	25410800000	3D 40-125/1.5 M			2	1.5	2900		36	20	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	9.5	+90	323
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212541100004	3D 40-125/2.2 T			3	2.2	2900		36	25.5	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	5	+90	324
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612541100004	3D 40-125/2.2 T IE2			3	2.2	2900	IE2	36	25.5	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	5	+90	325
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	25411000000	3D 40-125/2.2 M			3	2.2	2900		36	25.5	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	12.9	+90	326
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212541110004	3D 40-160/3 T			4	3.0	2900		36	31.5	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	6.6	+90	327
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612541110004	3D 40-160/3 T IE2			4	3.0	2900	IE2	36	31.5	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	6.6	+90	328
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212541120004	3D 40-160/4 T			5.5	4.0	2900		36	39	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	9.8	+90	329
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612541120004	3D 40-160/4 T IE2			5.5	4.0	2900	IE2	36	39	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	9.8	+90	330
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212541130004	3D 40-200/5.5 T			7.5	5.5	2900		33	48.5	33	2.1/2"	1.1/2"	----	----	11.5	+90	331
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612541130004	3D 40-200/5.5 T IE2			7.5	5.5	2900	IE2	33	48.5	33	2.1/2"	1.1/2"	----	----	11.5	+90	332
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2541140004E	3D 40-200/7.5 T IE3			10	7.5	2900	IE3	36	58	36	2.1/2"	1.1/2"	----	----	15.5	+90	333
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212542100004	3D 50-125/2.2 T			3	2.2	2900		60	17.5	60	2"	1.1/2"	----	----	5	+90	334
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612542100004	3D 50-125/2.2 T IE2			3	2.2	2900	IE2	60	17.5	60	2"	1.1/2"	----	----	5	+90	335
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل تکفاز	25421000000	3D 50-125/3.0 M			3	2.2	2900		60	17.5	60	2"	1.1/2"	----	----	12.9	+90	336
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212542110004	3D 50-125/3.0 T			4	3.0	2900		60	21	60	2"	1.1/2"	----	----	6.2	+90	337
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612542110004	3D 50-125/3.0 T IE2			4	3.0	2900	IE2	60	21	60	2"	1.1/2"	----	----	6.2	+90	338
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212542120004	3D 50-125/4.0 T			5.5	4.0	2900		66	25.5	66	2"	1.1/2"	----	----	8.9	+90	339
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612542120004	3D 50-125/4.0 T IE2			5.5	4.0	2900	IE2	66	25.5	66	2"	1.1/2"	----	----	8.9	+90	340
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212542130004	3D 50-160/5.5 A T			7.5	5.5	2900		66	33.5	66	2"	1.1/2"	----	----	11.8	+90	341
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612542130004	3D 50-160/5.5 A T IE2			7.5	5.5	2900	IE2	66	33.5	66	2"	1.1/2"	----	----	11.8	+90	342
الکتروپمپ های سانتریفوز چدنی با پروانه استیل	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2542140004 I	3D 50-160/7.5 A T IE3			10	7.5	2900		72	39	2.1/2"	2"	----	----	15	+90	343	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	632542150004	3D 50-200/9.2 T IE3			12.5	9.2	2900	IE3	66	50	2.1/2"	2"	----	----	19	+90	344	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2542160004 I	3D 50-200/11 T IE3			15	11	2900	IE3	72	56	2.1/2"	2"	----	----	22	+90	345	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	212543130004	3D 65-125/5.5 A T			7.5	5.5	2900		114	24	3"	2.1/2"	----	----	12	+90	346	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	612543130004	3D 65-125/5.5 A T IE2			7.5	5.5	2900	IE2	114	24	3"	2.1/2"	----	----	12	+90	347	
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2549130004 I	3D 65-125/7.5 A T IE3			10	7.5	2900	IE3	120	27.5	120	3"	2.1/2"	----	----	14	+90	348
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2543160004 I	3D/E 65-160/11 T IE3			15	11	2900	IE3	138	34.5	138	3"	2.1/2"	----	----	20.8	+90	349
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2543170004 I	3D 65-160/15 T IE3			20	15	2900	IE3	144	38	144	3"	2.1/2"	----	----	27	+90	350
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2544180004 I	3D/E 65-200/18.5 A T IE3			25	18.5	2900	IE3	132	55	132	3"	2.1/2"	----	----	39	+90	351
	الکتروپمپ سانتریفوز چدنی پروانه استیل سه فاز	2544190004 I	3D/E 65-200/22 A T IE3			30	22	2900	IE3	132	61	132	3"	2.1/2"	----	----	43	+90	352
پمپ چدنی با پروانه استیل	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257000013 3	3DPF 32-125									2"	1.1/4"	----	----	180	----	353	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257000016 6	3DPF 32-160									2"	1.1/4"	----	----	90	----	354	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257000024 4	3DPF 32-200									2"	1.1/4"	----	----	29	----	355	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	212571000 14 0	3DPF 40-125									2.1/2"	1.1/2"	----	----	18	----	356	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257100016 6	3DPF 40-160									2.1/2"	1.1/2"	----	----	20	----	357	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257100022 4	3DPF 40-200									2.1/2"	1.1/2"	----	----	20	----	358	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257200014 0	3DPF 50-125									2"	1.1/2"	----	----	20	----	359	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257200016 6	3DPF 50-160									2"	1.1/2"	----	----	30	----	360	
	پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور	21257200022 4	3DPF 50-200									2"	1.1/2"	----	----	30	----	361	

AGA | Self Priming Pumps in cast iron



الکتروپمپ خود مکش
مناسب برای افزایش فشار، آبیاری، کارواش، تخلیه استخر و بطور کلی
پمپاژ آب تمیز

چدن	پوسته	جنس
تکنوپلیمر (AGA 0.60-1.00) / برای بقیه مدلها برنج	پروانه	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 416 (AGA 0.60-0.75-1.00)	شفاف	
برای بقیه مدلها استیل 303		
چدن (AGA 1.50-2.00-3.00 & all AGC)	واسطه	
آلومینیوم (AGA 0.60-0.75-100)		
تکنوپلیمر	اجکتور	
تکنوپلیمر	دیفیوژر	

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				(ریال)	HP	KW	(rpm)			(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکترو پمپ چدن	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211100100000	AGA 1.00 M		1	0.75	2900			3.6	47.5	1"	1"	----	14.0	5.5	+40
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711100100000	AGA 1.00 M (LOCAL)		1	0.75	2900			3.6	47.5	1"	1"	----	14.0	5.5	+40

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

CDA | Centrifugal Pumps-Twin Impeller in cast iron



الکتروپمپ های سانتریفوژ دو پروانه چدنی
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده
برای مصارف معمولی و صنعتی

جنس: چدن
پوسته پروانه: تکنوپلیمر (CDA 0.75-1.00)
کاسه: برنج (CDA 1.50-2.00-3.00-4.00-5.50)
(محل استقرار) سیل: استیل 304 (CDA 0.75-1.00)
سیل مکانیکی: چدن (CDA 2.00-3.00-4.00-5.50)
Ceramic/Carbon/NBR

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	قطر ذرات	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	KW	HP	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکترو پمپ چدنی	الکتروپمپ دو پروانه چدنی تکفاز	211210100000	CDA 1.00 M-LOCAL		0.75	1		2900	39.5	1"	1"	1"	15.0	6.1	+40
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی تکفاز	211210100000	CDA 1.00 M		0.75	1		2900	39.5	1"	1"	1"	15.0	6.1	+40
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	631210150004	CDA 1.50 T IE3		1.1	1.5	IE3	2900	50.8	1.1/4"	1"	1"	25.0	3.3	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی تکفاز	211210150000	CDA 1.50 M		1.1	1.5		2900	50.8	1.1/4"	1"	1"	25.0	8.6	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی تکفاز	211210200000	CDA 2.00 M		1.5	2		2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	10.8	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی تکفاز	711210200000	CDA 2.00 M-LOCAL		1.5	2		2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	10.8	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	631210200004	CDA 2.00 T IE3		1.5	2	IE3	2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	4.1	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	711210200004	CDA 2.00 T-LOCAL		1.5	2		2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	4.1	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	711210300004E	CDA 300T IE2 Local		2.2	3	IE2	2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	5.1	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	211210300004E	CDA 3.00 T IE2		2.2	3	IE2	2900	60.5	1.1/4"	1"	1"	27.0	5.1	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	711210400004E	CDA 400T IE3 Local		3	4	IE3	2900	67	1.1/2"	1.1/4"	1.1/4"	42.5	7.5	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	211210400004E	CDA 4.00 T IE2		3	4	IE2	2900	67	1.1/2"	1.1/4"	1.1/4"	42.5	7.5	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	711210550004E	CDA 550T IE3 Local				IE3		76.5	1.1/2"	1.1/4"	1.1/4"	46.3	9.5	+90
	الکتروپمپ دو پروانه چدنی سه فاز	211210550004E	CDA 5.50T IE2		4	5.5	IE2	2900	76.5	1.1/2"	1.1/4"	1.1/4"	46.3	9.5	+90

PRA | Peripheral Pumps in cast iron



الکتروپمپ محیطی
مناسب برای افزایش فشار آب گرم و سرد

جنس: چدن
پوسته: پروانه
سمیل مکانیکی: سیل مکانیکی
شفت: شفت
واسطه: چدن
برنج: چدن
Ceramic/Carbon/NBR
برای PRA 0.50 کربن استیل سایر مدلها استیل 303

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفیوری	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				(ریال)		HP	KW	(rpm)	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(m)	(Kg)	(A)	°C
	الکترو پمپ چدنی تکفاز نیم اسب	711150050000	PRA 0.50 M-LOCAL			0.5	0.37	2900		2.1	37	1"	1"	----	----	5.6	2.6	40

CMA | Centrifugal Pumps-Single Impeller in cast iron

جنس: چدن
پروانه: پسته
کاسه (محل استقرار) سیل
سیل مکانیکی
شفاف
واسطه

چدن
برای تا CMA 1.00 استاندارد تکنوپلیمر سایر مدلها و سفارشی
CMA 1.00 برنج
استیل 304 و چدن
Ceramic/Carbon/NBR
برای تا CMA 0.50 استیل 416 سایر مدلها استیل 303
برای تا CMA 1.00 آلومینیوم سایر مدلها چدن

الکتروپمپ های سانتریفوژ چدنی تک پروانه
مناسب افزایش فشار آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خورنده
برای مصارف معمولی و صنعتی



گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
					(ریال)	HP	KW	(rpm)	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکترو پمپ چدنی	262	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211160100000	CMA 1.00 M		1	0.75	2900		6	34.5	1"	1"	12.0	6.2	+40
	263	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711160100000	CMA 1.00 M (LOCAL)		1	0.75	2900		6	34.5	1"	1"	12.0	6.2	+40

MD-MMD | Centrifugal Pumps in cast iron



الکتروپمپ های سانتریفوژ چدنی

مناسب برای افزایش فشار، سیستمهای گرمایشی، تهویه مطبوع، سیستمهای شستشو و بسیاری از مصارف صنعتی دیگر

جنس: چدن / برنز
پروانه: MMD Sic/Sic/EPDM
مکانیکال سیل: MD Carbon/Ceramic/NBR
شفافیت: 304
واحد: چدن

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد (ریال)	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	قطر ذرات	وزن	شدت جریان	دامی مجاز سیال Min-Max
					KW	HP	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
293	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	211220270004E	MD/E 32-125/1.5 IE2		1.5	2	IE2	24	24	2"	1.1/4"	----	28.3	3.4	+90
294	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211220930006	MD 32-250/5.5 T IE2		5.5	7.5	IE2	19	58	2"	1.1/4"	----	70.5	11.2	+90
295	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211220940006 I	MD/I 32-250/7.5 T IE3		7.5	10	IE3	19	71	2"	1.1/4"	----	74.6	14.6	+90
296	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211220970006	MD 32-250/9.2 T IE3		9.2	12.5	IE3	19	84	2"	1.1/4"	----	84.3	18.3	+90
297	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211220960006 I	MD/I 32-250/11 T IE3		11	15	IE3	19	95	2"	1.1/4"	----	87.3	20.7	+90
298	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	211230960006E	MD 40-250/11 T IE3		11	15	IE3	36	74.5	2.1/2"	1.1/2"	----	91	20.6	+90
299	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	211230970006E	MD/E 40-250/15 T IE3		15	20	IE3	36	94.5	2.1/2"	1.1/2"	----	97	29.1	+90
300	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	211240970006E	MD/E 50-200/9.2 T IE2		9.2	12.5	IE2	66	50	2.1/2"	2"	----	74.0	19	+90
301	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211240980006 I	MD/I 50-250/15 T IE3		15	20	IE3	66	71	2.1/2"	2"	----	97.6	29.7	+90
302	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211240990006E	MD/E 50-250/18.5 T IE2		18.5	25	IE2	69	82	2.1/2"	2"	----	126.0	37.7	+90
303	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	211240910006E	MD/E 50-250/22 T IE2		22	30	IE2	69	93	2.1/2"	2"	----	148.0	41	+90
304	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	211250550006	MD 65-125 5.5A		5.5	7.5		114	24	3"	2.1/2"	----	-	11.2	+90
305	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی پروانه برنز سه فاز	212053190004	MMD 65-250/22		22	30		65	105	3"	2.1/2"	----	135	43	+90
306	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	632054170004	MMD/E 80-160/15 IE3		15	20	IE3	35	180	4"	3"	----	135	29.7	+90
307	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی سه فاز	212054190004	MMD 80-200/22		22	30		180	47	4"	3"	----	135	43	+90



3D-3DPF

چدن
استیل ۳۰۴ (Series ۵۰, ۴۰, ۳۰)
استیل ۳۱۶ ریخته گری (Series ۶۵)
Carbon/Ceramic/NBR
استیل ۳۰۴
چدن / آلومینیوم

پوسته
پروانه

مکانیکال سیل
شفاف
واسطه

جنس:



الکتروپمپ‌های سانتریفوژ چدنی با پروانه استیل
مناسب برای افزایش فشار، سیستم های گرمایشی، تهویه مطبوع، سیستمهای
شستشو و بسیاری از مصارف صنعتی دیگر

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		نور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	وزن	شدت جریان	نمای مجاز سیال Min-Max
				(ریال)	HP	KW	(rpm)			(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی با پروانه استیل	308	21254007000	3D 32-125/1.1 M		1.5	1.1	2900			15	23	2"	1.1/4"	----	27.6	7.1	+90
	309	21254007004	3D 32-125/1.1		1.5	1.1	2900			15	23	2"	1.1/4"	----	27.6	3	+90
	310	61254007004	3D 32-125/1.1 IE2		1.5	1.1	2900	IE2		15	23	2"	1.1/4"	----	28.6	4	+90
	311	21540080000	3D 32-160/1.5 M		2	1.5	2900			17	28	2"	1.1/4"	----	31.5	10.3	+90
	312	21540080004	3D 32-160/1.5		2	1.5	2900			17	28	2"	1.1/4"	----	31.5	3.4	+90
	313	61540080004	3D 32-160/1.5 IE2		3	1.6	2900	IE2		17	28	2"	1.1/4"	----	32.5	3.5	+90
	314	2540100000	3D 32-160/2.2 M		3	2.2	2900			17	35.5	2"	1.1/4"	----	35.4	13.3	+90
	315	212540100004	3D 32-160/2.2		3	2.2	2900			17	35.5	2"	1.1/4"	----	35.4	5	+90
	316	612540100004	3D 32-160/2.2 IE2		4	2.3	2900	IE2		17	35.6	2"	1.1/4"	----	36.4	6	+91

FSA | End Suction Centrifugal Pumps in cast iron



چند
برنز
استیل 403

پوسته
پروانه
شفاف

جنس

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی

موارد مصرف: مناسب جهت تامین آب شهری و مصارف صنعتی، آبیاری، گرمایش و تهویه مطبوع، پمپاژ آب داغ و سرد، آتش نشانی

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		شفاف	پروانه	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	دمای مجاز سول	
				ریال								
پمپ های چدنی پروانه برنز	1	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	50X40FS2HA 51.5/52.2/53.7/55.5	257050040038	استیل	24	برنز	209	2	1%	37	+80
	2	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	65X50FS2HA 53.7/55.5/57.5	257065050039	استیل	24	برنز	199	2%	2	42	+80
	3	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	65X50FS2JA 511/515	257065050040	استیل	24	برنز	261	2%	2	49	+80
	4	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	80X65FS2GA 55.5/57.5	257080065041	استیل	24	برنز	164	3	2%	39	+80
	5	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	80X65FS2HA 511/515	257080065042	استیل	24	برنز	207	3	2%	48	+80
	6	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	80X65FS2JA 518/522	257080065043	استیل	32	برنز	261	3	2%	60	+80
	7	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	80X65FS2KA	257100080044	استیل	32	برنز	333	3	2%	108	+80
	8	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X80FS2GA 57.5/511/515	257100080045	استیل	24	برنز	183	4	3	49	+80
	9	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X80FS2HA 518/522	257100080046	استیل	32	برنز	223	4	3	62	+80
	10	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X80FS2JA 530/537/545	257100080047	استیل	32	برنز	265	4	3	70	+80
	11	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X80FS2GCA	257100080048	استیل	32	برنز	190	4	3	62	+80
	12	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X65FS2KA	2571251000500	استیل	32	برنز	333	4	2½	106	+80
	13	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	100X80FS2HCA	257100080049	استیل	32	برنز	223	4	3	65	+80
	14	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	125X100FS2LA 522/530	257125100052	استیل	32	برنز	407	5	4	168	+80
	15	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	125X100FS2JCA	257125100050	استیل	38	برنز	273	5	4	108	+80
پمپ های چدنی پروانه استیل	16	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	125X100FS2KA	257125100051	استیل	32	برنز	333	5	4	128	+80
	17	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X125FS2HA 57.5 /511/ 515	257150125053	استیل	32	برنز	224	6	5	120	+80
	18	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X125FS2JA 515 /518 / 522	257150125054	استیل	32	برنز	274	6	5	128	+80
	19	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X125FS2KA 530/537	257150125055	استیل	42	برنز	334	6	5	170	+80
	20	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X125FS2LA	257150125056	استیل	42	برنز	424	6	5	200	+80
	21	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X100FS2KA	257150100057	استیل	55	برنز	333	6	4	365	+80
	22	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	150X100FS2NA	257150125056	استیل	55	برنز	511	6	4	365	+80
	23	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	200X150FS2JA	25022001500000	استیل	48	برنز	274	8			+80
	24	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	200X150FS2KA	25042001500000	استیل	48	برنز	334	8	6		+80
	25	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	200X150FS2LA	257250200003	استیل	48	برنز	424	8	6	336	+80
	26	پمپ سانتریفوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور	250X200FS2LA	250825020000	استیل	56	برنز	434	10	8	450	+80

* پمپ های فوق قابلیت تراش پروانه و کوپله شدن با انواع الکتروموتور های صنعتی 2900 و 1450 دور را دارا می باشند.

MATRIX | Horizontal Multistage Pumps



استیل 304
استیل 304
Ceramic/Carbon/EPDM
استیل 304
آلومینیوم

پوسته
پروانه
سیل مکانیکی
شفاف
واسطه

جنس

الکتروپمپ های سانتریفوژ افقی طبقاتی استیل

موارد مصرف: مناسب برای محدوده وسیعی از کاربردهای صنعتی و خانگی شامل سیستمهای شستشوی صنعتی، افزایش فشار آب، گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد			قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاشف مصرف برق	حداکثر ابدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	شفاف	پروانه	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال			HP	KW											
الکترو پمپ های طبقاتی افقی استیل	1	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2	212470360004E			1.3	0.9	2900	IE2	4.8	68	1	1	استیل	استیل	13.7	2.6	(-15)-(+110)
	2	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX 3-7T/1.3 IE2	212470370004E			1.8	1.3	2900	IE2	4.8	79	1	1	استیل	استیل	16.1	3.5	(-15)-(+110)
	3	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 3-7T/1.3 M	212470370000			1.8	1.3	2900		4.8	79	1	1	استیل	استیل	16.3	7.8	(-15)-(+110)
	4	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX 3-8T/1.3 IE2	212470380004E			1.8	1.3	2900	IE2	4.8	90.5	1	1	استیل	استیل	16.8	3.5	(-15)-(+110)
	5	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 3-8T/1.3 M	212470380000			1.8	1.3	2900		4.8	90.5	1	1	استیل	استیل	16.3	7.8	(-15)-(+110)
	6	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2	212470390004E			2	1.5	2900	IE2	4.8	102	1	1	استیل	استیل	17.7	3.4	(-15)-(+110)
	7	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 3-9T/1.5 M	212470390000			2	1.5	2900		4.8	102	1	1	استیل	استیل	18.3	8.7	(-15)-(+110)
	8	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 5-6 T/1.3 IE2	212470560004E			1.8	1.3	2900	IE2	7.8	69	1 1/4	1	استیل	استیل	15.6	3.5	(-15)-(+110)
	9	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 5-6 T/1.3 M	212470560000			1.8	1.3	2900		7.8	69	1 1/4	1	استیل	استیل	15.2	7.8	(-15)-(+110)
	10	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 5-7T/1.5 IE2	212470570004E			2	1.5	2900	IE2	7.8	80.5	1 1/4	1	استیل	استیل	16.6	3.4	(-15)-(+110)
	11	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 5-7T/1.5 M	212470570000			2	1.5	2900		7.8	80.5	1 1/4	1	استیل	استیل	17.2	8.7	(-15)-(+110)
	12	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 5-8 T/2.2 IE2	212470580004E			3	2.2	2900	IE2	7.8	92	1 1/4	1	استیل	استیل	18.7	4.6	(-15)-(+110)
	13	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 5-8 T/2.2 M	212470580000			3	2.2	2900		7.8	92	1 1/4	1	استیل	استیل	22.3	13	(-15)-(+110)
الکترو پمپ های طبقاتی افقی استیل	14	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX 5-9T/2.2 IE2	212470590004E			3	2.2	2900	IE2	7.8	104	1 1/4	1	استیل	استیل	18.8	4.6	(-15)-(+110)
	15	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 5-9T/2.2 M	212470590000			3	2.2	2900		7.8	104	1 1/4	1	استیل	استیل	22.8	13	(-15)-(+110)
	16	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX 10-5T/2.2 IE2	212471050004E			3	2.2	2900	IE2	15	60	1 1/2	1 1/4	استیل	استیل	17.9	4.6	(-15)-(+110)
	17	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 10-5T/2.2 M	212471050000			3	2.2	2900		15	60	1 1/2	1 1/4	استیل	استیل	21.3	13	(-15)-(+110)
	18	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX/E 10-6T/2.2 IE2	212471060004E			3	2.2	2900	IE2	15	72	1 1/2	1 1/4	استیل	استیل	18.3	4.6	(-15)-(+110)
	19	الکتروپمپ استیل تک فاز	MATRIX 10-6T/2.2 M	212471060000			3	2.2	2900		15	72	1 1/2	1 1/4	استیل	استیل	22.4	13	(-15)-(+110)
	20	الکتروپمپ استیل سه فاز	MATRIX 18-6T/4 IE2	212471860004E			5.5	4	2900	IE2	27	72.5	2	1 1/2	استیل	استیل	28.1	8.1	(-15)-(+110)

MULTIGO | Vertical Centrifugal Multistage Pumps

الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی استیل

مناسب برای سیستم های افزایش فشار و آبیاری



جنس: استیل 304
پروانه: تکنوپلیمر
کاسه (محل استقرار) سیل: استیل 304
دیفیوزر: تکنوپلیمر
مکانیکال سیل: قسمت پمپ: Carbon/Ceramic/NBR
قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR
شمفت: استیل 304
روغن روغنکاری: روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(90 cc)

گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
					ریال	ریال	KW	HP			(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(Kg)	(A)	°C
عمودی طبقاتی استیل	1	الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز	211564070021	MULTIGO 40/15 M			1.1	1.5	2900	IE	4.8	75.7	1.1/4"	1.1/4"	16.4	7.3	+40
	2	الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز	211578070921	MULTIGO 80/15 M			1.1	1.5	2900		7.2	57	1.1/4"	1.1/4"	17.2	7.5	+40
	3	الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز	211578080004	MULTIGO 80/20 T			1.5	2	2900		7.2	68.4	1.1/4"	1.1/4"	17.2	3.5	+40

LPS | In-Line Centrifugal Pumps in AISI 304

جنس: پوستانه پروانه کاسه (محل استقرار سیل) سیل مکانیکی شمعیت
استیل 304
استیل 304
استیل 304
Ceramic/Carbon/NBR
استیل 304



الکتروپمپ استیل خطی (سیرکولاتور)

مناسب برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی خانگی و صنعتی سیستم های تهویه مطبوع جهت انتقال مایعات در فشار پایین، این پمپ بسیار سبک می باشد.

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال	ریال	KW	HP									
4	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211962010000	LPS 25-08 M			0.08	0.11	2900		4.2	6.5	1"	1"	12.8	1.51	+100
5	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211962020000	LPS 25-15 M			0.15	0.2	2900		4.2	9.3	1"	1"	12.8	1.67	+100
6	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211962020004	LPS 25-15 T			0.15	0.2	2900		4.2	9.3	1"	1"	12.8	1.03	+100
7	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211962030000	LPS 25-25 M			0.25	0.33	2900		4.2	12.5	1"	1"	12.9	2.04	+100
8	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211962030004	LPS 25-25 T			0.25	0.33	2900		4.2	12.5	1"	1"	12.9	1.11	+100
9	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211963030000	LPS 32-25 M			0.25	0.33	2900		9	10.7	1.1/4"	1.1/4"	14.6	2	+100
10	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211963030004	LPS 32-25 T			0.25	0.35	2900		9	10.7	1.1/4"	1.1/4"	14.6	1.03	+100
11	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211963040000	LPS 32-40 M			0.4	0.55	2900		9	14.5	1.1/4"	1.1/4"	14.6	2.74	+100
12	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211963040004	LPS 32-40 T			0.4	0.55	2900		9	14.5	1.1/4"	1.1/4"	14.6	1.25	+100
13	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211964030000	LPS 40-25 M			0.25	0.3	2900		12	7.8	1.1/2"	1.1/2"	13.0	1.98	+100
14	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211964030004	LPS 40-25 T			0.25	0.3	2900		12	7.8	1.1/2"	1.1/2"	13.0	1.09	+100
15	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211964050000	LPS 40-40 M			0.4	0.55	2900		15	11.3	1.1/2"	1.1/2"	13.5	2.75	+100
16	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211964050004	LPS 40-40 T			0.4	0.55	2900		15	11.3	1.1/2"	1.1/2"	13.5	1.25	+100
17	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211964070000	LPS 40-75 M			0.75	1	2900		15	16.6	1.1/2"	1.1/2"	12.5	4.86	+100
18	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211964070004E	LPS 40-75 T IE2			0.75	1	2900	IE2	15	16.6	1.1/2"	1.1/2"	12.5	2.29	+100
19	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211965050000	LPS 50-40 M			0.4	0.55	2900		19.2	9.1	2"	2"	14.0	2.74	+100
20	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211965050004	LPS 50-40 T			0.4	0.55	2900		19.2	9.1	2"	2"	14.0	1.25	+100
21	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211965070000	LPS 50-75 M			0.75	1	2900		19.2	13.8	2"	2"	14.5	4.9	+100
22	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211965070004	LPS 50-75 T			0.75	1	2900		19.2	13.8	2"	2"	14.5	2.26	+100
23	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211965070004E	LPS 50-75 T IE2			0.75	1	2900	IE2	19.2	13.8	2"	2"	14.5	2.26	+100
24	الکتروپمپ استیل خطی تکفاز	211965150000	LPS 50-150M			1.5	2	2900		24	19.8	2"	2"	18.0	8.07	+100
25	الکتروپمپ استیل خطی سه فاز	211965150004E	LPS/E 50-150 T IE2			1.5	2	2900	IE2	24	19.8	2"	2"	18.0	3.31	+100

الکتروپمپ استیل خطی

SWA-SWT | Self Priming Centrifugal Pumps for Swimming Pool



الکتروپمپ سانتریفوژ افقی خودمکش همراه فیلتر
مناسب جهت گردش آب در سیستم تصفیه آب استخرها

جنس پلاستیک
پروانه پروانه
مکانیکال سیل
شفاف
دیفیوزر

پلی پروپیلن
نوریل
Graphite/Ceramic
استیل ۳۱۶
پلی کربنات

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال		KW	HP			(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(Kg)	(A)	°C
استخری	الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی	211542002010	SWT 200 M			1.5	2	2900	IE	30	19	2"	2"	18.5	9.8	+40

MMD | Centrifugal Pumps in cast iron

چدن / برنز
MMD SiC/SiC/EPDM
MD Carbon/Ceramic/NBR
استیل 304
چدن

پرست
پروانه
مکانیکال سیل

شفاف
واسطه

جنس:



الکتروپمپ های سانتریفوژ چدنی

مناسب برای افزایش فشار، سیستمهای گرمایشی، تهویه مطبوع، سیستمهای شستشو و بسیاری از مصارف صنعتی دیگر

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر ابعادی	حداکثر ارتفاع	دانه ورودی	دانه خروجی	وزن	شدت جریان	نمای مجاز Min-Max																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ریال	HP	KW	(rpm)	IE	(m³/h)	(m)	(in)	(kg)	(A)	(°C)	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
لکتروپمپ چینی سانترفیوژ چینی	MMD4 32-125/0.25 IE2	212050010404E	لکتروپمپ سانترفیوژ چینی زمینی تابسیستی	1450	0.25	1/3	12	6.3	2"	1.1/4"	20	0.9	-10+90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ

الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ

3D4 | Centrifugal Pumps in cast iron



الکتروپمپ های سانتریفوژ چدنی

مناسب برای افزایش فشار، سیستمهای گرمایشی، تهویه مطبوع، سیستمهای شستشو و بسیاری از مصارف صنعتی دیگر

جنس: چدن
پوسته پروانه مکانیکال سیل
استیل 304
MMD Sic/Sic/EPDM
MD Carbon/Ceramic/NBR
استیل 304
چدن

گروه	ردیف	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		استاندارد کاهش مصرف برق	حد اکثر آبدی	حد اکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max
					ریال	ریال								
الکتروپمپ چدنی سانتریفوژ	68	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	212540050004	3D4 32-200/0.75										
	69	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	212541980004	3D4 40-200/1.5										
	70	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی		3D4 50-160/1.1										
	71	الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	212542080004	3D4 50-200/1.5 R										

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

FSD4 | End Suction Centrifugal Pumps in cast iron

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی

موارد مصرف: مناسب جهت تامین آب شهری و مصارف صنعتی، آبیاری، سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع، سیرکوله



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max
				ریال		HP	KW									
75	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25110800650200	80x65 FSD4HA 5/1.5			2	1.5	1450		42	14.7	3	2. 1/2"	95	3.4	+80
76	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25100800650300	80x65 FSD4JA 5/2.2			3	2.2	1450		42	19.1	3	2. 1/2"	114	5	+80
77	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25111000800300	100x80 FSD4HA 5/2.2			3	2.2	1450		78	13.1	4	3	115	5	+80
78	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25101000800500	100x80 FSD4JA 5/3.7			5	3.7	1450		78	18.3	4	3	134	8.1	+80
79	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25101000800700	100x80 FSD4JA 5/5.5			7.5	5.5	1450		90	25	4	3	171	11.3	+80
80	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25091000807000	100x80 FSD4KA 5/5.5			7.5	5.5	1450		100	27	4	3	172	11.3	+80
81	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25091000801000	100x80 FSD4KA 5/7.5			10	7.5	1450		100	30	4	3	175	14.6	+80
82	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25091251001000	125x100 FSD4KA 5/7.5			10	7.5	1450		165	26	5	4	258	14.6	+80
83	لکتروپمپ سانتریفوژ چدنی زمینی تاسیساتی	25111501250150	150x125 FSD4HA/11			15	11	1450		330	16.7	6	5	330	20.7	+80

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تاسیساتی

EGO | High Efficiency Electronic Circulators Small

جنس : پوسته چدن با پوشش cataphoresis
پروانه تکنوپلیمر
شفاف سرامیک
یاتاقان سرامیک

الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) - مدل EGO

مناسب برای سیستم های گرمایش خانگی، سبک و قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان.



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max
				ریال	KW	HP	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ سیرکولاتور	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000001	EGO 25-40-130		0.025	0.033	EEI<0.16	2.1 2.6 2.9	2 3 4	1"	1"	1.9	0.2	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000005	EGO 25-40-180		0.025	0.033	EEI<0.16	2.1 2.6 2.9	2 3 4	1"	1"	2.4	0.2	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000006	EGO 32-40-180		0.025	0.033	EEI<0.16	2.1 2.6 2.9	2 3 4	1,1/4"	1,1/4"	2.5	0.2	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000003	EGO 25-60-130		0.050	0.067	EEI<0.16	1.5 2.4 3.3	3 4.2 6	1"	1"	2.1	0.4	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000007	EGO 25-60-180		0.050	0.067	EEI<0.16	1.5 2.4 3.3	3 4.2 6	1"	1"	2.4	0.4	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000008	EGO 32-60-180		0.050	0.067	EEI<0.16	1.5 2.4 3.3	3 4.2 6	1,1/4"	1,1/4"	2.5	0.4	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000008	EGO 25-80-180		0.050	0.067	EEI<0.16	3.8 4.8 5	4 6 8	1"	1"	2.4	0.6	-5+95
	الکتروپمپ سیرکولاتور خطی	211576000010	EGO 32-80-180		0.075	0.100	EEI<0.16	3.8 4.8 5	4 6 8	1,1/4"	1,1/4"	2.5	0.6	-5+95

MR 43-53-63 | Small 3 Speed Circulation Pumps for Heating Systems



الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) سه سرعته

مناسب برای سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی سبک قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان
نکته قابل توجه: در صورتیکه دمای آب 90°C باشد فشار آب ورودی به پمپ جهت جلوگیری از کاویتاسیون حداقل باید 1.5 meter باشد.

چدن
تکنوپلیمر
کروم استیل
نیکل استیل

پوسته
پروانه
شفاف
یاتاقان

جنس

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال	KW	HP	IE	(m³/h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ سیرکولاتور	92	211558006502	MR 43/1/130		0.099	0.135		1150 1550 1950	2.7 3.7 4.3	1"	1"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	93	211558006500	MR 43/1.5/130		0.099	0.135		1150 1550 1950	2.7 3.7 4.3	1"	1"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	94	211558006501	MR 43/1.5/180		0.099	0.135		1150 1550 1950	2.7 3.7 4.3	1 1/2"	1 1/2"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	95	211558006505	MR 43/2/180		0.099	0.135		1150 1550 1950	2.7 3.7 4.3	2"	2"	----	0.18 0.24 0.30	+110
	96	211558006507	MR 53/1/130		0.104	0.141		950 1400 1850	3.2 4.7 5.4	1"	1"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	97	211558006509	MR 53/1.5/180		0.104	0.141		950 1400 1850	3.2 4.7 5.4	1 1/2"	1 1/2"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	98	211558006510	MR 53/2/180		0.104	0.141		950 1400 1850	3.2 4.7 5.4	2"	2"	----	0.26 0.35 0.45	+110
	99	211558006512	MR 63/1/130		0.107	0.145		1050 1400 1800	3.6 5.3 5.9	1"	1"	----	0.27 0.37 0.48	+110
	100	211558006514	MR 63/1.5/180		0.107	0.145		1050 1400 1800	3.6 5.3 5.9	1 1/2"	1 1/2"	----	0.27 0.37 0.48	+110
	101	211558006515	MR 63/2/180		0.107	0.145		1050 1400 1800	3.6 5.3 5.9	2"	2"	----	0.27 0.37 0.48	+110

ETHERMA

Small 4 speed Circulation Pumps
for Heating Systems

الکترو پمپ خطی (سیرکولاتور) چهار سرعتی

مناسب برای سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی قابل استفاده در
پکیج های حرارتی ساختمان

جنس قطعات : بدنه پمپ از جنس چدن یا برنز،
شفاف و سر پوش از جنس استیل،
پروانه پمپ از جنس چدن - برنز - تکنو پلیمر
اورینگ از جنس EPDM



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال											
الکتروپمپ سیرکولاتور	132	211570410044	ETERMA4-100-4-M			140-190WAT 115-160WAT 85-130WAT 70-105WAT	1200 1080 960 850		12.5	2.8	1.1/2"	1.1/2"	1.6	0,48 0,34 0,25	-15_120
	133	211570509524	ETERMA5-95-2			600-980WAT 460-820WAT 400-710WAT 350-600WAT	2650 2450 2270 1930		35	11.5	2"	2"	28	1,20 1,00 0,90 0,75	-15_120

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

RIGHT-DW-DWVOX | Submersible Pumps for dirty water

جنس: استیل 304
پروانه: استیل 304
کاسه (محل استقرار) سیل: استیل 304
سیل مکانیکی: استیل 304
نگهدارنده سیل (RIGHT): استیل 304
پوشش سیل (DW-DW-VOX): استیل 304
شفافیت: استیل 304
روغن سفید معدنی Esso Marcol 172(180cc)

جنس

الکتروپمپ های مستغرق تمام استیل برای فاضلاب و آبهای آلوده

مناسب برای آبهای آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده برای تصفیه آب، پمپاژ فاضلاب و آبیاری قابل انتخاب با فلوتر



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد جدید				قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال	HP	KW	(rpm)	IE	(m ³ /h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(m)	(Kg)	(A)	°C			
لجن کش تمام استیل	11	لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر	211589051221	DW 100MA			1	0.75	2900			36	10.6	2"	-----	50	10	18.0	5.9	+40
	12	لجن کش تمام استیل سه فاز	211589050004	DW 100T			1	0.75	2900			36	10.6	2"	-----	50	10	16	2.1	+40
	13	لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر	211589071221	DW 150MA			1.5	1.1	2900			42	13.1	2"	-----	50	10	20.0	7.3	+40
	14	لجن کش تمام استیل سه فاز	211589070004	DW 150 T			1.5	1.1	2900			42	13.1	2"	-----	50	10	18.0	2.8	+40
	15	لجن کش تمام استیل سه فاز	211589080004	DW 200T			2	1.5	2900			48	16.6	2"	-----	50	10	20.0	3.6	+40
	16	لجن کش تمام استیل سه فاز	211589090004	DW 300T			3	2.2	2900			54	20	2"	-----	50	10	26.0	5	+40
	17	لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر	211771031421	Right 75MA 10 MT			0.8	0.55	2900			14.4	7.8	1.1/2"	-----	35	10	10.0	4.8	+50
	18	لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر	211771051221	Right 100M 10 MT			1	0.75	2900			18	9.5	1.1/2"	-----	35	10	11.5	5.7	+50
	19	لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر	211771051421	Right 100MA 10MT			1	0.75	2900			18	9.5	1.1/2"	-----	35	10	11.5	5.7	+50
	20	لجن کش تمام استیل سه فاز	211771051404	Right 100T			1	0.75	2900			18	9.5	1.1/2"	-----	35	10	11.5	2.6	+50



محصولات صنعتی ابارا

پایا گسترش خورشید تابان
www.pumpekhooob.com

IDROGO | Submersible Centrifugal Multistage Pumps

جنس

پوسته

استیل 304

پروانه

تکنوپلیمر

کاسه (محل استقرار) سیل

استیل 304

دیفیوزر

تکنوپلیمر

سیل مکانیکی

قسمت پمپ: Sic/Sic/NBR

قسمت موتور: Carbon/Ceramic/NBR

استیل 416

شفقت

مایع روغن کاری سیل مکانیکی روغن سفید معدنی

Esso Marcol 172(90 cc)

الکتروپمپ شناور طبقاتی استیل برای چاههای نیمه عمیق

مناسب جهت انتقال آبهای تمیز از چاه، مخزن ها و سیستم آبیاری، لازم به ذکر است که به دلیل نصب خازن در قسمت داخل پمپ، نیازی به جعبه استارتر نیست و نصب بهتری را مهیا می سازد.



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد جدید		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدی ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال Min-Max	
				ریال	HP	KW	(rpm)										
کفکش استیل طبقاتی	21	کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر	211582050021	IDROGO 40-10 M		1	0.75	2900		4.8	54.1	1.1/4"	2.5	20	16.0	5.7	+40
	22	کف کش شناور استیل تکفاز فلوتردار	211582051221	IDROGO 40-10 M/A		1	0.75	2900		4.8	54.1	1.1/4"	2.5	10	16.0	5.7	+40
	23	کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر	211582060021	IDROGO 40-12 M		1.2	0.9	2900		4.8	64.9	1.1/4"	2.5	20	17.0	6.8	+40
	24	کف کش شناور استیل تکفاز فلوتردار	211582061221	IDROGO 40-12 M/A		1.2	0.9	2900		4.8	64.9	1.1/4"	2.5	10	17.0	6.8	+40
	25	کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر	211582070021	IDROGO 40-15 M		1.5	1.1	2900		4.8	75.7	1.1/4"	2.5	20	18.0	7.3	+40
	26	کف کش شناور استیل تکفاز فلوتردار	211582071221	IDROGO 40-15 M/A		1.5	1.1	2900		4.8	75.7	1.1/4"	2.5	20	18.0	7.3	+40
	27	کف کش شناور استیل سه فاز	211582070004	IDROGO 40-15 T		1.5	1.1	2900		4.8	75.7	1.1/4"	2.5	10	18.0	3	+40
	28	کف کش شناور استیل سه فاز	211592080004	IDROGO 80-20 T		2	1.5	2900		7.2	68.4	1.1/4"	2.5	20	18.0	3.5	+40

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

DML-DL

Submersible Sewage Pumps in cast iron

چفیس *

چفیس
پروانه
استتلس استیل 304
استیل 420 : 0.4-0.75 kW
استیل 403 : 1.5-45 kW
۱. سمیت پروانه Silicon/Silicon/NBR
۲. سمیت موتور Carbon/Ceramic/NBR
۳. سمایع روغنگاری: روغن توربین VG32(SAE 10W/20W)

پوسته
پروانه
شفط (DML)
شفط (DL)
سپیل مکانیکی (DML)

الکتروپمپ های مستغرق برای فاضلاب و آبهای آلوده
الکتروپمپ های لجن کش چدنی به همراه خرد کن
مناسب جهت سیستم های فاضلاب و آبهای آلوده



گروه	راندن	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد جدید	قدرت موتور	نور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر ایدهی ارتفاع	دانه ورودی	دانه خروجی	حداکثر قطر نرات	وزن	شدت جریان	نمای مجاز سول Min-Max
					ریال	HP	KW	(rpm)	(m ³ /h)	(m)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
الکتروپمپ مستغرق لجن کش چدنی	29	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805250000	80 DML 5 2.2		3	2.2	1450	96	13.1	3"	76	8	80.0	40
	30	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805370000	80 DML 5 3.7		5	3.7	1450	96	17.9	3"	76	8	87.0	40
	31	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805550000	80 DML 5 5.5		7	5.5	1450	96	21.5	3"	76	8	118.0	40
	32	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805750000	80 DML 5 7.5		10	7.5	1450	96	24.9	3"	76	8	123.0	40
	33	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805110000	80 DML 5 11		15	11	1450	96	30.2	3"	76	8	157.0	40
	34	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805150000	80 DML 5 15		20	15	1450	96	36.5	3"	76	8	163.0	40
	35	الکتروپمپ لجن کش چدنی	230805220000	80 DML 5 22		30	22	1450	96	40	3"	76	8	223.0	40
	36	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005370000	100 DML 5 3.7		5	3.7	1450	144	17.9	4"	76	8	89.0	40
	37	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005550000	100 DML 5 5.5		7.5	5.5	1450	144	22	4"	76	8	121.0	40
	38	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005750000	100 DML 5 7.5		10	7.5	1450	144	25.3	4"	76	8	125.0	40
	39	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005110000	100 DML 5 11		15	11	1450	150	30.3	4"	76	8	160.0	40
	40	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005150000	100 DML 5 15		20	15	1450	150	35	4"	76	8	166.0	40
الکتروپمپ مستغرق لجن کش چدنی	41	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231005220000	100 DML 5 22		30	22	1450	150	40	4"	76	8	226.0	40
	42	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231505550000	150 DML 5 5.5		7.5	5.5	1450	204	22	6"	76	8	127.0	40
	43	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231505750000	150 DML 5 7.5		10	7.5	1450	240	25.3	6"	76	8	132.0	40
	44	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231505110000	150 DML 5 11		15	11	1450	270	30.3	6"	76	8	166.0	40
	45	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231505150000	150 DML 5 15		20	15	1450	300	35	6"	76	8	172.0	40
	46	الکتروپمپ لجن کش چدنی	231505220000	150 DML 5 22		30	22	1450	330	40	6"	76	8	232.0	40
	47	الکتروپمپ لجن کش چدنی	224250500240	250 DL 5 18		25	18.5	1450	450	27	10"	82	8	305.0	40
	48	الکتروپمپ لجن کش چدنی	224300500300	300 DL 5 22		30	22	1450	720	19	12"	82	8	305.0	40
	49	الکتروپمپ لجن کش چدنی	224200500400	150-200DL 530		40	30	1450	420	39.7	6"	76	8	350.0	40
	50	الکتروپمپ لجن کش چدنی	238200500500	150-200DL 537		50	37	1450	450	43	6"	76	8	370.0	40
	51	الکتروپمپ لجن کش چدنی	238200500600	150-200DL 545		60	45	1450	480	48	6"	76	8	370.0	40
	52	الکتروپمپ لجن کش چدنی	224300500400	250-300DL 530		40	40	1450	660	36	10"	76	8	458.0	40
الکتروپمپ مستغرق لجن کش چدنی	53	الکتروپمپ لجن کش چدنی	238000808001	250-300DL 537		50	37	1450	720	40	10"	76	8	522.0	40
	54	الکتروپمپ لجن کش چدنی	238001001100	250-300DL 545		60	45	1450	780	45	10"	76	8	540.0	10"

DL/WC | Submersible Sewage Pump with cutter



الکتروپمپ‌های مستغرق برای فاضلاب و آب‌های آلوده همراه با خردکن
موارد مصرف: ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب، مناسب برای سیالات حاوی ذرات الیافی
و تخلیه فاضلاب رستوران‌ها و منازل مسکونی

چدن پوسته
چدن پروانه
استیل 403
سخت
چدن
سخت
سیل مکانیکی
سخت موتور: Ceramic/Carbon
سخت پروانه: Silicon Carbide/Silicon Carbide

گروه	رتبه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفی	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
					ریال		HP	KW											
الکتروپمپ مستغرق لجن کش چدنی	55	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238206550015	65 DL/WC 5 1.5			2	1.5	1450		24	14	----	2 1/2"	40	8	52.0	----	+40
	56	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238208050015	80 DL/WC 5 1.5			2	1.5	1450		54	9.5	----	3"	46	8	55.0	----	+40
	57	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238208050022	80 DL/WC 5 2.2			3	2.2	1450		66	14.5	----	3"	46	8	67.0	----	+40
	58	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238080503050	80 DL/WC 5 3.7			5	3.7	1450		69	18.5	----	3"	46	8	75.0	----	+40
	59	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238210050037	100 DL/WC 5 3.7			5	3.7	1450		120	11	----	4"	57	8	79.0	----	+40
	60	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238210050055	100 DL/WC 5 5.5			7.5	5.5	1450		132	16	----	4"	57	8	123.0	----	+40
	61	الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار	238210050075	100 DL/WC 5 7.5			10	7.5	1450		135	22	----	4"	57	8	141.0	----	+40



DS

Submersible Sump Pump in Cast Iron

الکتروپمپ کف کش برای آب های تمیز و آلوده
موارد مصرف: مناسب برای جمع آوری آب های سطحی
و استخراج آب از مخازن



چدن	پوسته	جنس
چدن	پروانه	
استنلس استیل 403	شفاف	
سمت پروانه: Sic/Sic/NBR	سیل مکانیکی	
سمت موتور: Ceramic/Carbon/NBR		

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد جدید		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	قطر ذرات حداکثر	وزن	شدت جریان	دمای مجاز سیال
				ریال		HP	KW	(rpm)	IE	(m ³ /h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
62	الکتروپمپ کف کش چدنی	224050502040	50 DS 5 1.5			2	1.5	2900		24	24	2"	2"	5	8	25.0	+40
63	الکتروپمپ کف کش چدنی	224050502030	50 DS 5 2.2			3	2.2	2900		33	27	2"	2"	5	8	64.0	+40
64	الکتروپمپ کف کش چدنی	224050502050	50 DS 5 3.7			5	3.7	2900		36	35.3	2"	2"	5	8	64.0	+40
65	الکتروپمپ کف کش چدنی	224080502030	80 DS 5 2.2			3	2.2	2900		42	20.8	3"	3"	7	8	59.0	+40
66	الکتروپمپ کف کش چدنی	224080502050	80 DS 5 3.7			5	3.7	2900		57	26.3	3"	3"	7	8	64.0	+40
67	الکتروپمپ کف کش چدنی	224100502075	100 DS 5 5.5			7.5	5.5	2900		75	30.7	4"	4"	8	8	92.0	+40
68	الکتروپمپ کف کش چدنی	224100502100	100 DS 5 7.5			10	7.5	2900		84	37	4"	4"	8	8	104.0	+40

الکتروپمپ کف کش مستغرق چدنی

EBS | 4", 6" Borehole Centrifugal Pumps in AISI 304



مشخصات فنی پمپ

- پمپ های شناور استیل ۴ و ۶ اینچ
- جنس قطعات از استیل 304
- محدوده دبی از یک تا ۶۰ متر مکعب در ساعت
- حداکثر هد ۴۹۲ متر
- راندمان هیدرولیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر شن و ماسه

الکتروپمپ های شناور طبقاتی استیل برای چاههای عمیق تا قطر ۴ و ۶ اینچ

گروه	ردیف	پمپ	کد محصول	مدل	قیمت (ریال)	آبدهی (m3/hr)	ارتفاع (m)	قطر لوله	قطر چاه	قدرت	
										HP	KW
پمپ شناور استیل	1	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231402130705	4EBS-0213		1-2.7	69-31	11/4"	4"	0.75	0.55
	2	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231402180010	4EBS-0218		1-2.7	96-40	11/4"	4"	1	0.75
	3	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231402230015	4EBS-0223		1-2.7	121-56	11/4"	4"	1.5	1.1
	4	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231402330020	4EBS-0233		1-2.7	172-61	11/4"	4"	2	1.5
	5	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231402480030	4EBS-0248		1-2.7	213-86	11/4"	4"	3	2.2
	6	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403090075	4EBS-0309		2-4.2	45-24	11/4"	4"	0.75	0.55
	7	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403120010	4EBS-0312		2-4.2	61-28	11/4"	4"	1	0.75
	8	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403180015	4EBS-0318		2-4.2	93-43	11/4"	4"	1.5	1.1
	9	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403250020	4EBS-0325		2-4.2	127-58	11/4"	4"	2	1.5
	10	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403330030	4EBS-0333		2-4.2	168-80	11/4"	4"	3	2.2
	11	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403450050	4EBS-0345		2-4.2	230-125	11/4"	4"	5	3.7
	12	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403520075	4EBS-0352		2-4.2	270-152	11/4"	4"	7.5	5.5
پمپ شناور استیل	13	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403600075	4EBS-0360		2-4.2	300-145	11/4"	4"	7.5	5.5
	14	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231403700100	4EBS-0370		2-4.2	345-166	11/4"	4"	10	7.5
	15	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405080010	4EBS-0508		2-4.2	38-25	11/4"	4"	1	0.75
	16	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405120015	4EBS-0512		3-6-6	58-35	1 1/2"	4"	1.5	1.1
	17	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405170020	4EBS-0517		3-6-6	80-47	1 1/2"	4"	2	1.5
	18	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405250030	4EBS-0525		3-6-6	117-66	1 1/2"	4"	3	2.2
	19	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405170020	4EBS-0533		3-6-6	154-98	1 1/2"	4"	5	3.7
	20	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405380055	4EBS-0538		3-6-6	182-119	1 1/2"	4"	7.5	5.5
	21	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405440055	4EBS-0544		3-6-6	201-132	1 1/2"	4"	7.5	5.5
	22	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405520075	4EBS-0552		3-6-6	244-160	1 1/2"	4"	7.5	5.5
	23	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405600075	4EBS-0560		3-6-6	275-168	1 1/2"	4"	7.5	5.5
	24	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231405700100	4EBS-0570		3-6-6	297-183	1 1/2"	4"	7.5	5.5
پمپ شناور استیل	25	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408050010	4EBS-0805		5.4-12	25--8	2	4"	1	0.75
	26	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408070015	4EBS-0807		5.4-12	33--10	2	4"	1.5	1.1
	27	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408100020	4EBS-0810		5.4-12	46-18	2	4"	2	1.5
	28	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408150030	4EBS-0815		5.4-12	70--22	2	4"	3	2.2
	29	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408180050	4EBS-0818		5.4-12	86--27	2	4"	5	3.7
	30	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408250075	4EBS-0825		5.4-12	120--39	2	4"	7.5	5.5
	31	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408370075	4EBS-0837		5.4-12	172--52	2	4"	7.5	5.5
	32	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231408440100	4EBS-0844		5.4-12	208--64	2	4"	10	7.5
	33	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414050020	4EBS-1405		8--19	29-13	2"	4"	2	1.5
	34	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414070030	4EBS-1407		8--19	41-19	2"	4"	3	2.2
	35	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414100050	4EBS-1410		8--19	58-27	2"	4"	5	3.7
	36	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414130075	4EBS-1413		8--19	77-35	2"	4"	7.5	5.5
پمپ شناور استیل	37	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414180075	4EBS-1418		8--19	103-48	2"	4"	7.5	5.5
	38	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231414250100	4EBS-1425		8--19	141-66	2"	4"	10	7.5
	39	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617040030	6EBS-1704		12--22	39--20	21/2"	6"	3	2.2
	40	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617050050	6EBS-1705		12--22	47-28	21/2"	6"	5	3.7
	41	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617100075	6EBS-1710		12--22	92-53	21/2"	6"	7.5	5.5
	42	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617130100	6EBS-1713		12--22	120-63	21/2"	6"	10	7.5
	43	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617170150	6EBS-1717		12--22	159-74	21/2"	6"	15	11
	44	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617240200	6EBS-1724		12--22	224-104	21/2"	6"	20	15
	45	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231617270200	6EBS-1727		12--22	253-124	21/2"	6"	20	15
	46	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231630030040	6EBS-3003		23-37	28-15	21/2"	6"	5	3.7
	47	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231630060075	6EBS-3006		23-37	53-33	3"	6"	7.5	5.5
	48	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231630130150	6EBS-3013		23-37	112-70	3"	6"	15	11
	49	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231630170200	6EBS-3017		23-37	145-92	3"	6"	20	15
پمپ شناور استیل	50	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231630210250	6EBS-3021		23-37	180-113	3"	6"	25	18.5
	51	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231646050100	6EBS-4605		34-60	50-23	4"	6"	10	7.5
	52	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231646070150	6EBS-4607		34-60	75-36	4"	6"	15	11
	53	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231646100200	6EBS-4610		34-60	100-51	4"	6"	20	15
	54	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231646120250	6EBS-4612		34-60	119-70	4"	6"	25	18.5
	55	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231646170350	6EBS-4617		34-60	171-100	4"	6"	40	26
	56	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231660040100	6EBS-6004		40-70	39-22	4"	6"	10	7.5
	57	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231660060150	6EBS-6006		40-70	63-32	4"	6"	15	11
	58	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231660080200	6EBS-6008		40-70	81-45	4"	6"	20	15
	59	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231660120300	6EBS-6012		40-70	120-64	4"	6"	30	22
	60	پمپ شناور تمام استیل ابارا	231660150350	6EBS-6015		40-70	150-81	4"	6"	40	26

OM-ONK | 4" Borehole Centrifugal Pumps in AISI 304

استیل 304
تکنو پلیمر (OM)
برنز (ONK)
استیل 304 (ONK)
تکنو پلیمر (OM)

پوسته
پروانه
دیفیوزر

جنس

الکتروپمپ های شناور طبقاتی استیل برای چاههای
عمیق تا قطر ۴ اینچ و بیشتر
مناسب جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای
زراعی و صنعتی



گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد جدید	قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدهی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	دهانه ورودی (اینچ)	دهانه خروجی (اینچ)	قطر ذرات (mm)	وزن (Kg)	شدت جریان (A)	دمای مجاز سیال Min-Max
شماره	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	ریال	HP	KW	(rpm)	IE	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(Kg)	(A)	°C
92	شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل	210076000290	ONK 100M		1	0.75	2900		62	1"	-----	0	10	5.8	+30
93	شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل	210076000560	ONK 150M		1.5	1.1	2900		102	1"	-----	0	10	7.9	+30
94	شناور استیل تکفاز	212510440000	OM 4N4-18/1.5		2	1.5	2900		125	1,1/4"	-----		100	11	35
95	شناور استیل تکفاز	212511020000	OM 4N10-8/1.5		2	1.5	2900		52	2"	-----		100	11	35
96	شناور استیل تکفاز	212511030000	OM 4N10-12/2.2		3	2.2	2900		78	2"	-----		100	14.8	35

CMB-CMC, CMR-CMD | Centrifugal Pumps- Single Impeller in cast iron



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه ایی

مناسب افزایش آب برای آبیاری و جهت کار با سیالات غیر خوردنده برای مصارف معمولی و صنعتی

چدن

پوسته
پروانه

کاسه (محل استقرار) سیل
سیل مکانیکی
شفقت

چدن
[برای تا 1.50 CMB چدن سیلبر مدلها برنج
[برای CMC چدن، برای CMR برنج
[استیل 304 و چدن CMC, CMR 304
Ceramic/Carbon/NBR
[برای تا 3.00 CMB استیل 303 سایر مدلها استیل 304
[برای CMC, CMR استیل 416
[استیل 303 برای تا 3.00 CMB استیل 400, 304]

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد				استاندارد کاهش مصرف برق	نور موتور	قدرت موتور KW	HP	ارتفاع ادبی	دانه دروزی	دانه خروجی	قطر فلات	وزن	شدت جریان	نمای مجاز سیال Min-Max
				(ریال)														
الکترو پمپ چدنی	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211170100000	CMB 1.00 M	1	0.75	2900	15	18.4	2"	1.1/4"	----	----	13.8	6	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711170100000	CMB 1.00 M (LOCAL)	1	0.75	2900	15	18.4	2"	1.1/4"	----	----	13.8	6	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211170150000	CMB 1.50 M	1.5	1.1	2900	17	22.4	2"	1.1/4"	----	----	20.5	8.5	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211170150004E	CMB 1.50 T IE2	1.5	1.1	2900	17	22.4	2"	1.1/4"	----	----	20.5	3.2	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211170200000	CMB 2.00 M	2	1.5	2900	17	28.7	2"	1.1/4"	----	----	21.5	10.8	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711170200000	CMB 2.00 M-LOCAL	2	1.5	2900	17	28.7	2"	1.1/4"	----	----	21.5	10.8	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211170200004E	CMB 2.00 T IE2	2	1.5	2900	17	28.7	2"	1.1/4"	----	----	21.5	4.3	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711170200004	CMB 2.00 T-LOCAL	2	1.5	2900	17	28.7	2"	1.1/4"	----	----	21.5	4.3	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711170300004E	CMB 300T IE2 Local	3	2.2	2900	17	34.5	2"	1.1/4"	----	----	21.5	4.8	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211170300004E	CMB 3.00 T IE2	3	2.2	2900	17	34.5	2"	1.1/4"	----	----	21.5	4.8	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711170400004E	CMB 400T IE3 Local	4	3	2900	17	45	2"	1.1/4"	----	----	39.0	6.9	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211170400004E	CMB 4.00 T IE2	4	3	2900	17	45	2"	1.1/4"	----	----	39.0	6.9	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711170550004E	CMB 550T IE3 Local	5.5	4	2900	17	54	2"	1.1/4"	----	----	41.0	9.2	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211170550004E	CMB 5.50 T IE2	5.5	4	2900	17	54	2"	1.1/4"	----	----	41.0	9.2	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211180100004E	CMC 1.00 T IE2	1	0.75	2900	27	13.4	2"	2"	----	----	13	2	+40			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211180100000	CMC 1.00 M	1	0.75	2900	27	13.4	2"	2"	----	----	13.0	5.3	+40			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711180100000	CMC 1.00 M (LOCAL)	1	0.75	2900	27	13.4	2"	2"	----	----	13.0	5.3	+40			
الکترو پمپ چدنی	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211190150000	CMD 1.50 M	1.5	1.1	2900	54	10.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	22.0	8.9	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211190150004E	CMD 1.50 T IE2	1.5	1.1	2900	54	10.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	22.0	3.4	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211190200000	CMD 2.00 M	2	1.5	2900	57	12.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	10.8	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711190200000	CMD 2.00 M-LOCAL	2	1.5	2900	57	12.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	10.8	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211190200004E	CMD 2.00 T IE2	2	1.5	2900	57	12.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	4.3	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711190200004	CMD 2.00 T-LOCAL	2	1.5	2900	57	12.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	4.3	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	711190300004E	CMD 300T IE2 Local	3	2.2	2900	60	15.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	5.2	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211190300004E	CMD 3.00 T IE2	3	2.2	2900	60	15.4	2.1/2"	2.1/2"	----	----	24.0	5.2	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز		CMD 400T IE3 Local	4	3.0	2900	18	17.8	2.1/2"	2.1/2"			34.0	5.2	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	211200100000	CMR 1.00 M	1	0.75	2900	16.5	17.3	1.1/2"	1.1/2"	----	----	12.2	4.8	+90			
	الکترو پمپ چدنی تکفاز	711200100000	CMR 1.00 M (LOCAL)	1	0.75	2900	16.5	17.3	1.1/2"	1.1/2"	----	----	12.2	4.8	+90			
	الکتروپمپ چدنی سه فاز	211200100004E	CMR 1.00 T IE2	1	0.75	2900	16.5	17.3	1.1/2"	1.1/2"	----	----	12.2	2	+90			

LPC-LPC4,LPCD-LPCD4 | In-Line Centrifugal Pumps in cast iron



الکتروپمپ خطی (سیرکولاتور) چدنی

موارد مصرف: مناسب برای سیستم های تهویه مطبوع و گرمایشی، استحصال آب از چاه، رودخانه یا دریاچه، سیستم های آبیاری بارانی سطحی و سایه مصارف صنعتی.

جنس: چدن
پوسته: پروانه
چدن: در پوش
چدن: سیل مکانیکی
Carbon/Sic/EPDM
Sic/Sic/EPDM
استیل 420
آلومینیوم
شفت
واسطه

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		قدرت موتور		دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر آبدبی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	شدت جریان	نمای مجاز سیال Min-Max	
				ریال	ریال	HP	KW										(rpm)
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی	102	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 32-100/0,25	212060010404		0,33	0,25	1450		12	32	32	12	3,2	40	0,9	-10+110
	103	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-100/0,25 IE2	212061010404E		0,33	0,25	1450		12	40	40	12	3,7	40	0,9	-10+110
	104	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-125/0,25R IE2	212069010404E		0,33	0,25	1450		9	40	40	12	4,8	40	0,9	-10+110
	105	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-125/0,25	212061010504		0,33	0,25	1450		12	40	40	12	6,3	40	0,9	-10+110
	106	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-125/0,25 IE2	212061010504E		0,33	0,25	1450		12	40	40	12	6,3	40	0,9	-10+110
	107	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-160/0,37 IE2	212061020404E		0,5	0,37	1450		13,5	40	40	12	9,6	40	1,3	-10+110
	108	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4/E 40-200/0,75 IE2	212061050404E		1	0,75	1450		18	40	40	12	13,5	40	2,25	-10+110
	109	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 40-200/1,1 IE2	212061060404E		1,25	0,92	1450		18	40	40	12	15	40	2,7	-10+110
	110	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 50-125/0,25 IE2	212062010404E		0,33	0,25	1450		2,4	50	50	12	4,8	50	0,9	-10+110
	111	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 50-125/0,37 IE2	212062020404E		0,5	0,37	1450		21	50	50	12	6,4	50	1,3	-10+110
	112	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 50-160/0,55	212062030404		0,75	0,55	1450		21	50	50	12	9,2	50	1,6	-10+110
	113	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 50-200/1,1	212062070404		1,5	1,1	1450		24	50	50	12	14,5	50	2,8	-10+110
	114	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4/E 50-200/1,1 IE2	212062070404E		1,5	1,1	1450		24	50	50	12	14,5	50	2,8	-10+110
	115	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 50-200/1,1R	212069070404		1,5	1,1	1450		21	50	50	12	12,9	50	2,8	-10+110
	116	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-125/0,37	212063020404		0,5	0,37	1450		27	65	65	12	5,4	65	1,3	-10+110
	117	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-125/0,55	212063030404		0,75	0,55	1450		30	65	65	12	6,5	65	1,6	-10+110
	118	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-160/0,75 IE2	212063050404E		1	0,75	1450		36	65	65	12	8,3	65	2,25	-10+110
	119	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-160/1,1 IE3	212063060404E		1,5	1,1	1450		36	65	65	12	9,1	65	2,7	-10+110
	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی	120	الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-200/1,1 IE2	212063070404E		1,5	1,1	1450		36	65	65	12	12,6	65	2,8
121		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 65-200/1,5 IE2	212063080404E		2	1,5	1450		42	65	65	12	14,3	65	3,8	-10+110
122		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 80-160/1,1	212064070404		1,5	1,1	1450		60	80	80	12	8,6	80	2,8	-10+110
123		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 80-160/1,5	212064080404		2	1,5	1450		60	80	80	12	10,3	80	3,8	-10+110
124		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 80-200/2,2	212064100404		3	2,2	1450		66	80	80	12	12,6	80	5,8	-10+110
125		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 80-200/3 IE2	212064110404		4	3	1450		72	80	80	12	15,4	80	7,8	-10+110
126		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-160/1,5	212065080404		2	1,5	1450		90	100	100	12	8	100	3,8	-10+110
127		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-160/2,2	212065100404		3	2,2	1450		105	100	100	12	10	100	5,8	-10+110
128		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-200/3	212065110404		4	3	1450		105	100	100	12	12,7	100	7,8	-10+110
129		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-200/4	212065120404		5,5	4	1450		120	100	100	12	14,9	100	9,3	-10+110
130		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-250/5,5	212065130404		7,5	5,5	1450		120	100	100	12	20	100	12	-10+110
131		الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی	LPC4 100-250/7,5	212065140404		10	7,5	1450		135	100	100	12	23,5	100	15,6	-10+110

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی

الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی



پمپ های آتش نشانی سری FSPA (مطابق با استاندارد NFPA-20)



جنس

پروانه
پروانه
شفافچدن
برنز

استنلس استیل 316

گروه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد		شفاف		پروانه		دهانه ورودی	دهانه خروجی	وزن	دمای مجاز سیال
				ریال		جنس	قطر	جنس	قطر حداکثر		(اینچ)	(Kg)	
27	پمپ آتش نشانی چدنی دارای گواهینامه FM و UL	257054010250	43 FSPA			استیل	32	برنز	269	4	3	70	+80
28	پمپ آتش نشانی چدنی دارای گواهینامه FM و UL	257064010315	54 FSPA			استیل	42	برنز	273	5	4	125	+80
29	پمپ آتش نشانی چدنی دارای گواهینامه FM و UL	224050502040	64 FSPA			استیل	42	برنز	333	6	4	146	+80

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲