

**TECH  
ELECTRIC** تک  
الکتریک

# تک اسپلیت های الکتریک

## Tech Electric Airconditioners



اسپلیت های ایستاده، دیواری و کولرهای گازی پنجره ای  
مخصوص مناطق حاره ای



### Window Type

BTW-STORM-24CT3-P	BTW-STORM-18CT3-R	BTW-STORM-24CT3-P	BTW-STORM-18CT3-R	Ph-V-Hz	مدل
1Ph 220-240V-50Hz	1Ph 220-240V-50Hz	1Ph 220-240V-50Hz	1Ph 220-240V-50Hz	18000	مشخصات الکتریکی
24000	18000	1825	1877	Btu/h	ظرفیت
2500	1825	8.30	8.5	W	توان مصرفی
11.40	8.30	2.89	2.81	A	حالت سرمایش (1)
2.81	2.89	---	---	W/W	نسبت عملکرد (EER)
---	15660	---	---	Btu/h	ظرفیت
---	2185	---	---	W	توان مصرفی
---	10.00	---	---	A	حالت سرمایش (1)
---	2.10	---	---	W/W	نسبت عملکرد (EER)
---	1.8	---	---	L/h	ظرفیت
3650	3500	16	14.2	W	توان مصرفی
18.5	16	54	49	A	حالت سرمایش (1)
67	54	---	---	A	ظرفیت
RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING		نوع موتور
750/630/560	710/500/470	770/690/590	770/690/590	mm/h	سرعت هوادهی
65/63/61	59/58/58	56/53/51	56/53/51	dB(A)	سطح صدای داخلی (H(M)L)
65/64/62	65/64/62	62/59/56	62/59/56	dB(A)	سطح صدای خارجی (H(M)L)
	R22				سرمد
17-32	17-32	18-52	17-32	°C	داشته دما
18-43	18-43	660/680/428	660/680/428	°C	خارج / سرمایش
660/680/428	660/680/428	746x815x515	746x815x515	mm	ابعاد داخلی (WxDxH)
746x815x515	746x815x515	60/65	51.8/56.3	mm	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
60/65	60/65			Kg	وزن

### Wall Mounted Type - Tropical Series

BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-30CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-24CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-18CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-24CT3	مدل
220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	مشخصات الکتریکی
32000	24000	18000	12000	18000	ظرفیت
3460	3116	2260	1752	1752	توان مصرفی
15.1	13.5	9.8	7.8	7.8	حالت سرمایش
3.05	3.01	3.11	3.01	3.01	نسبت عملکرد (EER)
4500	4000	3800	3000	1800	حالت گرمایش
24	20	20	16	10	حداکثر توان مصرفی
104	85	72	54	33.6	حداکثر جریان مصرفی
RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	نوع موتور
1350/1230/950	1320/1200/970	1080/950/890	770/620/500	530/480/360	سرعت هوادهی
47.5/45/38.5	46/44/40.5	42.5/37/34.5	37/34/25	37/34/25	سطح صدای داخلی (H(M)L)
1259x282x362	1259x282x362	1080x226x335	802x189x297	802x189x297	سطح صدای خارجی (H(M)L)
1340x450x380	1340x450x380	1165x416x315	1045x305x405	875x285x375	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
21.3/27.2	20.5/26	14.2/17.7	11.5/14.7	8.8/11	وزن داخلی / وزن بسته بندی
61	60.5	59.5	55.5	55	سطح صدای داخلی
946x410x810	946x410x810	845x363x702	770x300x655	770x300x655	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
1090x475x855	1090x475x855	965x395x755	900x345x685	900x345x685	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
77.5/83.2	70/75	69.3/74.9	54.1/57.3	32.3/34.6	وزن داخلی / وزن بسته بندی
	R22				سرمد
Ф9.52(Ф15.9(3/8")/5(8"))	Ф9.52(Ф15.9(3/8")/5(8"))	Ф9.52(Ф12.7(1/2")/12(1/2"))	Ф9.52(Ф12.7(1/2")/12(1/2"))	Ф9.52(Ф12.7(1/2")/12(1/2"))	قطر / ابعاد
20	20	15	10	10	طول مجاز لوله کشی
10	10	8	5	5	ارتفاع مجاز لوله کشی
4X1.5(Optional)	4X1.5(Optional)	4X2.5(Optional)	3X1.5(Optional)	3X1.5(Optional)	نوع کولر
17-32	17-32	17-32	17-32	17-32	داشته داخلی
18-52	18-52	18-52	18-52	18-52	خارج / سرمایش

### اسپلیت های دیواری مخصوص مناطق گرمسیر (سرد خاره ای)

### اسپلیت های دیواری دیوار (سرد خاره ای)

### Floor Standing Type - Tower Series

BTFS-ULTRA TROPICAL-60HT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-60CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3	مدل
380-415-3-50	380-415-3-50	380-415-3-50	380-415-3-50	380-415-3-50	380-415-3-50	مشخصات الکتریکی
60000	48000	45000	35690	35690	60000	ظرفیت
6000	4660	5000	3475	3466	6000	توان مصرفی
10.4	8.0	8.4	15.1	15.1	10.4	حالت سرمایش
2.93	3.02	2.64	3.01	3.01	2.93	نسبت عملکرد (EER)
68000	50000	---	35710	---	68000	ظرفیت
5400	4270	---	3070	---	5400	توان مصرفی
9.6	7.4	---	13.3	---	9.6	حالت گرمایش
3.89	3.43	---	3.41	---	3.89	نسبت عملکرد (EER)
8800	7700	7700	6000	4500	6800	حداکثر توان مصرفی
14	15	15	35.0	24.0	12	حداکثر جریان مصرفی
73	73	52	76.84	104	69.0	حداکثر جریان انباری
SCROLL	SCROLL	SCROLL	RECIPROCATING	RECIPROCATING	SCROLL	نوع موتور
58.7/57/54.3	58.7/57/54.3	54.8/51.4	53/48	51	58.8/57.1/54.7	سرعت هوادهی
606x384x1895	606x384x1895	550x350x1800	550x350x1800	550x350x1800	606x384x1895	سطح صدای داخلی (H(M)L)
2025x745x505	2025x745x505	1910x685x540	1910x685x540	1910x685x540	2025x745x505	سطح صدای خارجی (H(M)L)
63/74	59.4/78.4	49.2/64.6	48/64	53/69	59.5/79	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
63	62.7	64.5	63	59	63.5	وزن داخلی / وزن بسته بندی
952x415x1333	900x350x1170	900x350x1170	900x315x860	900x315x860	952x415x1333	ابعاد داخلی
1100x500x1490	1032x443x1307	1032x443x1307	1043x395x915	1043x395x915	1100x500x1490	ابعاد خارجی
116/128	96/107	89.5/100.2	74/78	73/76	112/124.7	وزن داخلی
Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	Ф12.7(Ф19(1/2")/3(4"))	Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	قطر / ابعاد
50	50	50	20	20	50	طول مجاز لوله کشی
30	30	25	10	10	30	ارتفاع مجاز لوله کشی
	R22					سرمد
3X1.5+5x1.5(Optional)	2x0.75+5x1.5(Optional)	3X1.5+5x1.5(Optional)	2.5(Optional)	2.5(Optional)	3X1.5+5x2.5(Optional)	نوع کولر
17-32/0-30	17-32/0-30	17-32	17-32	17-32	17-32/0-30	داشته داخلی
18-52/7-24	18-52/7-24	18-52	18-52	18-52	18-43/7-24	خارج / سرمایش / گرمایش

### اسپلیت های ایستاده مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر

BTFS-ULTRA TROPICAL-60HR	BTFS-ULTRA TROPICAL-36CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-36HT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3	BTFS-ULTRA TROPICAL-48HT3	مدل
380-415-3-50	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50	220-240-1-50	مشخصات الکتریکی
60000	35600	35690	3475	3466	ظرفیت
6000	3466	3466	3466	3466	توان مصرفی
A	10.4	15.1	15.1	10.4	حالت سرمایش
2.93	3.01	3.01	3.01	2.93	نسبت عملکرد (EER)
68000	---	---	35710	---	ظرفیت
5400	---	---	3070	---	توان مصرفی
A	---	---	13.3	---	حالت گرمایش
3.89	---	---	3.41	---	نسبت عملکرد (EER)
6800	4500	6000	6000	4500	حداکثر توان مصرفی
A	24.0	35.0	24.0	24.0	حداکثر جریان مصرفی
A	69.0	76.84	104	69.0	حداکثر جریان انباری
SCROLL	RECIPROCATING	RECIPROCATING	RECIPROCATING	SCROLL	نوع موتور
2374/2227/2008	2374/2227/2008	2374/2227/2008	2374/2227/2008	2374/2227/2008	سرعت هوادهی
606x384x1895	606x384x1895	550x350x1800	550x350x1800	550x350x1800	سطح صدای داخلی (H(M)L)
2025x745x505	2025x745x505	1910x685x540	1910x685x540	1910x685x540	سطح صدای خارجی (H(M)L)
59.5/79	53/69	48/64	48/64	53/69	ابعاد بسته بندی (WxDxH)
63.5	62	59	63	59	وزن داخلی / وزن بسته بندی
952x415x1333	900x315x860	900x315x860	900x315x860	900x315x860	ابعاد داخلی
1100x500x1490	1043x395x915	1043x395x915	1043x395x915	1100x500x1490	ابعاد خارجی
112/124.7	73/76	74/78	74/78	112/124.7	وزن داخلی
Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	Ф12.7(Ф19(1/2")/3(4"))	Ф12.7(Ф19(1/2")/3(4"))	Ф12.7(Ф19(1/2")/3(4"))	Ф9.52(Ф19(3/8")/3(4"))	قطر / ابعاد
50	20	20	20	50	طول مجاز لوله کشی
m	10	10	10	m	ارتفاع مجاز لوله کشی
	R22				سرمد
3X1.5+5x2.5(Optional)	2.5(Optional)	2.5(Optional)	2.5(Optional)	3X1.5+5x2.5(Optional)	نوع کولر
17-32/0-30	17-32	17-32	17-32	17-32/0-30	داشته داخلی
18-43/7-24	18-52	18-52	18-52	18-43/7-24	خارج / سرمایش / گرمایش

### اسپلیت های ایستاده مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر

### اسپلیت های ایستاده مخصوص مناطق معتدل و گرمسیر



www.badrtech.com



شرکت بدر تک الکتریک نماینده خدمات مشتریان تهیه مطبوع مرکزی  
میدیا و کولرهای گازی **تک تریک**، **توشیبا** و **کریس** در ایران  
[www.badrtech.com](http://www.badrtech.com) | [info@badrtech.com](mailto:info@badrtech.com)