

لیست قیمت الکتروپمپ‌های استنلس استیل شناور GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا
جهت چاه های ۴ اینچ

مدل	نوع ولتاژ برق	قدرت		خازن مناسب	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر (m ³ /h)	دهانه (اینچ)
		(kw)	(hp)				
2GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	67	3	1 1/4
2GS07M	تک فاز	0.75	1	30	93	3	1 1/4
2GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	133	3	1 1/4
2GS15M	تک فاز	1.5	2	50	187	3	1 1/4
2GS22M	تک فاز	2.2	3	70	267	3	1 1/4
4GS03T	سه فاز	0.37	0.5	-	27	5.4	1 1/4
4GS05M	تک فاز	0.55	0.75	20	47	5.4	1 1/4
4GS07M	تک فاز	0.75	1	30	60	5.4	1 1/4
4GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	94	5.4	1 1/4
4GS15M	تک فاز	1.5	2	50	127	5.4	1 1/4
4GS15T	سه فاز	1.5	2	-	127	5.4	1 1/4
4GS22M	تک فاز	2.2	3	70	181	5.4	1 1/4
4GS22T	سه فاز	2.2	3	-	181	5.4	1 1/4
4GS30T	سه فاز	3	4	-	228	5.4	1 1/4
6GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	61	8	1 1/4
6GS15M	تک فاز	1.5	2	50	85	8	1 1/4
6GS22M	تک فاز	2.2	3	70	128	8	1 1/4
8GS11M	تک فاز	1.1	1.5	40	39	11	2
8GS11T	سه فاز	1.1	1.5	-	39	11	2
8GS15M	تک فاز	1.5	2	50	52	11	2
8GS15T	سه فاز	1.5	2	-	52	11	2
8GS22M	تک فاز	2.2	3	70	84	11	2
8GS22T	سه فاز	2.2	3	-	84	11	2
8GS30T	سه فاز	3	4	-	110	11	2
8GS40T	سه فاز	4	5.5	-	149	11	2
8GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	207	11	2
8GS75T	سه فاز	7.5	10	-	279	11	2
12GS15M	تک فاز	1.5	2	50	43	15	2
12GS15T	سه فاز	1.5	2	50	43	15	2
12GS22M	تک فاز	2.2	3	70	61	15	2
12GS30T	سه فاز	3	4	-	86	15	2
12GS40T	سه فاز	4	5.5	-	116	15	2
12GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	159	15	2
12GS75T	سه فاز	7.5	10	-	221.8	15	2
16GS22M	تک فاز	2.2	3	70	47	22	2
16GS30T	سه فاز	3	4	-	65	22	2
16GS40T	سه فاز	4	5.5	-	89	22	2
16GS55T	سه فاز	5.5	7.5	-	118	22	2



• توجه: کلیه شناورهای سری GS دارای پروانه‌های معلق روی شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور

شن‌های ریز مناسب می‌باشند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲