



پایا گسترش خورشید تابان

www.pumpekhoob.com



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی خود مکش مدل KPM

شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : 0°C الی 60°C	الکتروموتور استاندارد ($n=2850\cdot\text{min}^{-1}$)	بدنه پمپ : چدن
حداکثر دمای محیط : 40°C	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP44 , Class F	پروانه پمپ : برنج
حداکثر قدرت مکش : ۷ متر	ولتاژ : ۲۳۰ ولت	شفت با روتور : Stainless steel
قابلیت کار مداوم	تعداد فاز , فرکانس : تکفاز , ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل : کربن - سرامیک

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m^3/h	m	HP	KW	Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
58	KPM 50	0.3-2.4	5-35	0.5	0.37	0.5	1	1	2900	
59	KPM 80	0.3-3.6	5-60	0.8	0.6	0.8	1	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



الکتروپمپ سانتریفوژ خود مکش جتی مدل CAM





شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس	
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۳۵°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ^{-۱})		بدنه پمپ : چدن	
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۴۴ , Class F		پروانه پمپ : استیل	
حداکثر قدرت مکش : ۸ متر		ولتاژ : ۲۳۰ ولت		شفت با روتور : Stainless steel	
قابلیت کار مداوم		تعداد فاز , فرکانس : تکفاز , ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : کربن - سرامیک	

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				KW	HP		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
54	CAM 100 HL	0.1-4.2	10-48	0.75	1	5	1	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی خود مکش عمیق مدل APM

شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : 0°C الی 35°C	الکتروموتور استاندارد ($n=2850 \cdot \text{min}^{-1}$)	بدنه پمپ : چدن
حداکثر دمای محیط : 40°C	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP44 , Class F	واسطه پمپ : آلومینیوم
حداکثر قدرت مکش : ۳۵ متر	ولتاژ : ۲۳۰ ولت	پروانه و دیفیوزر : نوریل
قابلیت کار مداوم	تعداد فاز , فرکانس : تکفاز , ۵۰ هرتز	شفت با روتور : Stainless steel
		مکانیکال سیل : کربن - سرامیک



APM 100



APM 200

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m^3/h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
55	APM 100	0.18-1.2	10-29	1	0.75	4.8	1 1/4	1	2900	
56	APM 200	1.5-3.6	23-50	2	1.5	4.2	1 1/4	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی تک پروانه مدل C

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس	
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۶۰°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ⁻¹)		بدنه پمپ : چدن	
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۵۵ , Class F			
حداکثر قدرت مکش : ۷ متر		فاز : مدل‌های C سه فاز ۴۰۰ ولت		پروانه پمپ : برنج- CM۳۲ HL استیل	
قابلیت کار مداوم		فاز : مدل‌های CM تکفاز ۲۳۰ ولت		شفت با روتور : Stainless steel	
		فرکانس : ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : گرافیت - سرامیک	

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
61	C 35	0.6-7.5	17-36	1.5	1.1	4	1 1/4	1	2900	
62	C 45	0.6-7.5	26-43	2	1.5	5	1 1/4	1	2900	
63	C 53	0.6-9	29-54	3	2.2	5.5	1 1/4	1	2900	
64	C 54	0.6-18	35-46.5	4	3	7.3	2	1 1/4	2900	
65	C 55	0.6-18	44-56	5.5	4	9	2	1 1/4	2900	
66	CM 32 HL	0.6-7.5	5-31	1	0.75	5.5	1	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

الکتروپمپ سانتریفوژ افقی استیل مدل RXM



شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس	
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۹۰°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ⁻¹)		بدنه پمپ : چدن	
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۴۴ , Class F		پروانه و دیفیوزر پمپ : Stainless steel	
حداکثر قدرت مکش : ۷ متر		ولتاژ : ۲۳۰ ولت		کاسه پمپ : Stainless steel	
قابلیت کار مداوم		تعداد فاز : تکفاز		شفت با روتور : Stainless steel	
حداکثر فشار کاری : ۱۰bar		فرکانس : ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : سرامیک - گرافیت	

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m	HP	KW	Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
68	RXM 40	0.9-9	11-37	1.25	0.92	4.6	1 1/4	1	2900	
	RXM 50	0.9-9	13-47	1.5	1.1	5.5	1 1/4	1	2900	
	RX 60	0.9-9	18-57	2	1.5	4.2	1 1/4	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



الکتروپمپهای سانتریفیوژ افقی کویل مستقیم مدل CS



جنس	مشخصات موتور		شرایط کارکرد	
	الکتروموتور استاندارد (n=۲۹۰۰min ⁻¹)		درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۹۰°C	
	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۵۵ , Class F		حداکثر دمای محیط : ۴۰°C	
	ولتاژ : ۲۸۰ ولت		حداکثر قدرت مکش : ۷ متر	
شفت : Stainless Steel	تعداد فاز , فرکانس : سه فاز , ۵۰ هرتز		قابلیت کار مداوم	
مکانیکال سیل : مکانیکال سیل	مطابق استاندارد DIN ۲۴۲۵۵		حداکثر فشار کاری : ۱۰bar	
پروانه و بدنه , مکش و دمش : چدن				

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
ریال		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	
	CS 32-160 C	6-27	25.5-25.5	2	1.5	4.8	2	1 ¼	2900	
83	CS 32-160 B	6-30	15.5-28.8	3	2.2	5.7	2	1 ¼	2900	
84	CS 32-160 A	6-30	23.5-36.5	4	3	7	2	1 ¼	2900	
85	CS 32-200 C	6-36	26-40.7	5.5	4	8.8	2	1 ¼	2900	
86	CS 32-200 B	6-27	48-55.7	7.5	5.5	14	2	1 ¼	2900	
87	CS 32-200 A	6-36	45.5-60.7	10	7.5	15	2	1 ¼	2900	
88	CS 32-250 C	7.5-36	45-70	12.5	9.2	18.5	2	1 ¼	2900	
89	CS 32-250 B	7.5-36	58-81	15	11	21.5	2	1 ¼	2900	
90	CS 32-250 A	7.5-36	68.5-90.5	20	15	25	2	1 ¼	2900	
91	CS 40-160 B	9-42	21-32.7	4	3	7.5	2 ½	2 ½	2900	
92	CS 40-160 A	9-48	22-36.2	5.5	4	8.8	2 ½	2 ½	2900	
93	CS 40-200 B	9-54	31.5-46.5	7.5	5.5	14	2 ½	2 ½	2900	
94	CS 40-200 A	9-60	37-56	10	7.5	18	2 ½	2 ½	2900	
95	CS 40-250 B	9-48	61.5-74	15	11	22.5	2 ½	2 ½	2900	
96	CS 40-250 A	9-48	79.5-91.5	20	15	29	2 ½	2 ½	2900	
97	CS 50-160 C	21-72	15.5-29.5	5.5	4	8.8	2 ½	2	2900	
98	CS 50-160 B	21-78	20.5-37	7.5	5.5	13.2	2 ½	2	2900	
99	CS 50-160 A	21-78	23-40	10	7.5	15	2 ½	2	2900	
100	CS 50-200 C	24-78	33-48.7	12.5	9.2	18.5	2 ½	2	2900	
101	CS 50-200 B	24-78	38-52.7	15	11	21	2 ½	2	2900	
102	CS 50-200 A	24-78	51.5-64.5	20	15	28	2 ½	2	2900	
103	CS 50-250 C	27-78	54-71.3	20	15	32	2 ½	2	2900	
104	CS 50-250 B	27-78	65-80.8	25	18.5	36.5	2 ½	2	2900	
105	CS 50-250 A	30-78	71-89.7	30	22	43	2 ½	2	2900	
106	CS 65-160 D	42-132	14-28.5	10	7.5	16	3	2 ½	2900	
107	CS 65-160 C	42-144	16-32	12.5	9.2	18.5	3	2 ½	2900	
108	CS 65-160 B	42-144	20-35.5	15	11	21	3	2 ½	2900	
109	CS 65-160 A	42-144	26-40	20	15	26	3	2 ½	2900	
110	CS 65-200 C	48-144	31-48.5	20	15	32	3	2 ½	2900	
111	CS 65-200 B	48-144	36-52.5	25	18.5	36.5	3	2 ½	2900	
112	CS 65-200 A	48-144	45.5-60.5	30	22	43	3	2 ½	2900	
113	CS 80-160 D	66-180	15.5-27.5	15	11	20.5	4	3	2900	
114	CS 80-160 C	66-195	17-30.6	20	15	24	4	3	2900	
115	CS 80-160 B	66-210	20-35	25	18.5	30	4	3	2900	
116	CS 80-160 A	66-225	22-38.6	30	22	35	4	3	2900	
117	CS 80-200 B	66-240	28.5-54.1	40	30	54	4	3	2900	
118	CS 80-200 A	66-240	39-58.8	50	37	62	4	3	2900	
119										



پایا گسترش خورشید تابان

www.pumpekhoob.com

الکتروپمپ سانتریفوژ برنزی خود مکش مدل PM



شفٹ با روتور : stainless steel

مکانیکال سیل : کربن - سرامیک

شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۳۵°C	الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ^{-۱})	بدنه پمپ : برنز
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۴۴ , Class F	پروانه پمپ : برنز
حداکثر قدرت مکش : ۶ متر	ولتاژ : ۲۳۰ ولت	شفٹ با روتور : stainless steel
قابلیت کار مداوم	تعداد فاز , فرکانس : تکفاز , ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل : کربن - سرامیک

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m	HP	KW	Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
60	PM 20	0.3-3.3	10-14	0.5	0.37	2	3/4	3/4	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



پایا گسترش خورشید تابان

www.pumpekhoob.com



پکیج الکتروپمپ سانتریفیوژ با منبع و با اتوماتیک مدل CAM

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس						
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۳۵°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ^{-۱})		بدنه پمپ : چدن						
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۴۴ , Class F		پروانه پمپ : نوریل						
حداکثر قدرت مکش : ۸ متر		ولتاژ : ۲۳۰ ولت		شفت با روتور : Stainless steel						
قابلیت کار مداوم		تعداد فاز , فرکانس : تکفاز , ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : کربن - سرامیک						
ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
							ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m	KW	HP	Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
57	CAM 100/25 HL	0.1-4.2	10-50	0.75	1	4.8	1	1	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی دو پروانه MODEL ۲C

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس						
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۳۵°C برای مدل ۲C از ۰°C الی ۹۰°C حداکثر دمای محیط : ۴۰°C حداکثر قدرت مکش : ۷ متر		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ^{-۱})		بدنه پمپ : چدن						
		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۵۵ , Class F		پروانه پمپ : برنج						
		فاز : مدل‌های ۲C سه فاز ۴۰۰ ولت		شفت با روتور : Stainless steel						
		فاز : مدل‌های ۲CM تکفاز ۲۳۰ ولت		مکانیکال سیل : کربن - سرامیک						
		فرکانس : ۵۰ هرتز								
ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
120	2CM 25/160C	1.5-6	35-52	1.5	1.1	10	1 1/4	1	2850	
121	2CM 25/160B	1.5-6	40-56	2	1.5	11	1 1/4	1	2850	
122	2C 25/130A	1.5-3	37-44	1	0.75	2.5	1	1	2850	
123	2C 25/160C	1.5-6	35-52	1.5	1.1	3.8	1 1/4	1	2850	
124	2C 25/160B	1.5-6	40-56	2	1.5	4.2	1 1/4	1	2850	
125	2C 25/160A	1.5-9	45-62	3	2.2	5.2	1 1/4	1	2850	
126	2C 25/180A	1.5-12	39-70	4	3	7	1 1/4	1	2850	
127	2C 32/190C	1.5-12	42-62	3	2.2	5.2	1 1/2	1 1/4	2850	
128	2C 32/190B	1.5-12	43-72	4	3	7.5	1 1/2	1 1/4	2850	
129	2C 32/190A	1.5-12	56-86	5.5	4	9.3	1 1/2	1 1/4	2850	
130	2C 32/210D	1.5-15	50-78.8	5.5	4	9.3	2	1 1/4	2850	
131	2C 32/210C	1.5-18	49-89.5	7.5	5.5	13	2	1 1/4	2850	
132	2C 32/210B	1.5-18	68-105.3	10	7.5	16	2	1 1/4	2850	
133	2C 32/210A	1.5-18	82-116.8	12.5	9.2	18.5	2	1 1/4	2850	
134	2C 32/215A	1.5-18	84-119.8	15	11	21	2	1 1/4	2850	
135	2C 40/180D	1.5-24	34-59.5	5.5	4	9.3	2	1 1/2	2850	
136	2C 40/180C	1.5-30	35-70.9	7.5	5.5	13	2	1 1/2	2850	
137	2C 40/180B	1.5-30	51-86	10	7.5	16	2	1 1/2	2850	
138	2C 40/180A	1.5-30	58-93.4	12.5	9.2	18.5	2	1 1/2	2850	
139	2C 40/200A	1.5-30	65-95.9	15	11	21	2	1 1/2	2850	



الکتروپمپهای سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل مدل VS

شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال: °C الی °C ۱۱۰	الکتروموتور استاندارد (n=۲۹۰۰ min ^{-۱})	مکش و دهش: ۳۰۴ Stainless Steel
حداکثر دمای محیط: °C ۴۰	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی: IP۵۵ , Class F	پروانه و بدنه: ۳۰۴ Stainless Steel
حداکثر فشار کاری: ۲۰bar	ولتاژ: ۲۸۰ وات	شفاف: ۳۰۳ Stainless Steel
	تعداد فاز، فرکانس: سه فاز ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل: سیلیکون کرافیت

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور	جریان	سایز پمپ	دور موتور	قیمت
		m ³ /h	m	HP	KW	ورودی	خروجی	ریال
				Amps		Inch	Inch	
1	VS 2-4	1-3.8	16-36	0.55	0.75	1	1	2900
2	VS 2-5	1-3.8	20-45	0.55	0.75	1	1	2900
3	VS 2-7	1-3.8	28-63	0.75	1.1	1	2.2	2900
4	VS 2-11	1-3.8	44-98	1.5	2.2	1	3	2900
5	VS 2-15	1-3.8	60-134	2	2.2	1	4.2	2900
6	VS 2-18	1-3.8	76-161	3	2.2	1	5.3	2900
7	VS 2-22	1-3.8	90-197	3	2.2	1	5.3	2900
8	VS 2-26	1-3.8	110-232	4	3	1	6.6	2900
9	VS 4-3	1.5-8	10-28	0.55	0.75	1 1/4	1 1/4	2900
10	VS 4-4	1.5-8	13-38	0.75	1	1 1/4	1 1/4	2900
11	VS 4-6	1.5-8	20-56	1.1	1.5	1 1/4	3	2900
12	VS 4-8	1.5-8	27-74	1.5	2	1 1/4	4.2	2900
13	VS 4-12	1.5-8	41-114	2.2	3	1 1/4	5.3	2900
14	VS 4-16	1.5-8	55-152	3	4	1 1/4	6.6	2900
15	VS 4-19	1.5-8	67-183	4	5.5	1 1/4	9.4	2900
16	VS 4-22	1.5-8	79-211	4	5.5	1 1/4	9.4	2900
17	VS 8-3	5-12	19-30	1.1	1.5	1 1/2	3	2900
18	VS 8-4	5-12	26-41	1.5	2	1 1/2	4.2	2900
19	VS 8-6	5-12	39-62	2.2	3	1 1/2	5.3	2900
20	VS 8-8	5-12	52-83	3	4	1 1/2	6.6	2900
21	VS 8-10	5-12	65-104	4	5.5	1 1/2	9.4	2900
22	VS 8-15	5-12	99-155	5.5	7.5	1 1/2	12	2900
23	VS 8-19	5-12	127-197	7.5	10	1 1/2	16	2900
24	VS 8-20	5-12	135-208	7.5	10	1 1/2	16	2900
25	VS 16-2	8-22	16-27	2.2	3	2	5.3	2900
26	VS 16-3	8-22	25-41	3	4	2	6.6	2900
27	VS 16-4	8-22	34-54	4	5.5	2	9.4	2900
28	VS 16-6	8-22	52-82	5.5	7.5	2	12	2900
29	VS 16-8	8-22	70-110	7.5	10	2	16	2900
30	VS 16-12	8-22	105-166	11	15	2	22	2900
31	VS 16-16	8-22	140-222	15	20	2	30	2900
32	VS 20-3	10-28	24-41	4	5.5	2	9.4	2900
33	VS 20-5	10-28	40-67	5.5	7.5	2	12	2900
34	VS 20-7	10-28	58-95	7.5	10	2	16	2900
35	VS 20-10	10-28	85-136	11	15	2	22	2900
36	VS 20-14	10-28	119-192	15	20	2	30	2900
37	VS 32-3	16-40	27-54	5.5	7.5	2 1/2	12	2900
38	VS 32-4	16-40	37-72	7.5	10	2 1/2	16	2900
39	VS 32-5	16-40	47-90	11	15	2 1/2	22	2900
40	VS 32-6	16-40	57-108	11	15	2 1/2	22	2900
41	VS 32-8	16-40	77-144	15	20	2 1/2	30	2900
42	VS 32-10	16-40	98-182	18.5	25	2 1/2	37	2900

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور	جریان	سایز پمپ	دور موتور	قیمت
		m ³ /h	m	HP	KW	ورودی	خروجی	ریال
				Amps		Inch	Inch	
43	VS 42-2	25-55	31-48	7.5	10	3	3	2900
44	VS 42-3	25-55	47-71	11	15	3	3	2900
45	VS 42-4	25-55	62-95	15	20	3	3	2900
46	VS 42-5	25-55	78-119	18.5	25	3	3	2900
47	VS 42-6	25-55	93-143	22	30	3	3	2900
48	VS 42-8	25-55	124-190	30	40	3	3	2900
49	VS 65-1	30-80	15-27	5.5	7.5	4	4	2900
50	VS 65-2	30-80	30-53	11	15	4	4	2900
51	VS 65-3	30-80	46-80	18.5	25	4	4	2900
52	VS 65-4	30-80	61-107	22	30	4	4	2900
53	VS 65-5	30-80	78-136	30	40	4	4	2900

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



پایا گسترش خورشید تابان

www.pumpekhoob.com



الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی خود مکش مونوبلاک پروانه باز مدل HG

شرایط کارکرد		مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۶۰°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ^{-۱})	بدنه پمپ : چدن
حداکثر دمای محیط : ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۴۴ , Class F	پروانه پمپ : چدن
حداکثر قدرت مکش : ۷ متر		فاز : مدل‌های HG سه فاز ۴۰۰ ولت , ۵۰ هرتز	شفاف با روتور : Stainless steel
قابلیت کار مداوم		فاز : مدل‌های HGM تکفاز ۲۳۰ ولت , ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل : کربن - سرامیک

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
							ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m	KW	HP	Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
67	HGM 2	3-24	10-18	1.5	2	4.2	2	2	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

الکتروپمپ های شناور مدل SCM

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس	
درجه حرارت سیال : ۰°C الی ۳۵°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min ⁻¹)		بدنه خارجی و صافی مکش : استیل	
حداکثر عمق فرورفتگی در سیال : ۲۰ متر		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۶۸ , Class F		پروانه و دیفیوزر پمپ : نوریل	
حداکثر میزان ماسه : ۴۰g/m ^۳		ولتاژ : ۲۳۰ ولت , تکفاز		محفظه یاتاقان : برنج	
حداکثر استارت در ساعت : ۴۵ بار		فرکانس : ۵۰ هرتز		شفت و غلاف موتور : استیل	
				مکانیکال سیل : سیلیکون - سیلیکون	

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
78	SCM 5 F	0.3-5.7	10-62	1.9	1.4	6.5	-	1 1/4	2900	
79	SCM 6 F	0.3-5.7	12-75	2.2	1.6	7.5	-	1 1/4	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

الکتروپمپ های کفکش و لجن کش مدل SVX, SMC

شرایط کارکرد	مشخصات موتور	جنس
درجه حرارت سیال : $^{\circ}\text{C}$ الی $^{\circ}\text{C}$ ۳۵	الکتروموتور استاندارد ($n=2850 \cdot \text{min}^{-1}$)	دسته پمپ : در SMC-STX-STF موپلن - در SDX-SVX استیل
حداکثر عمق فرورفتگی در سیال : ۵ متر	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۶۸ , Class F	بدنه پمپ : در STF-STX موپلن - در SMC-SDX-SVX استیل
قابلیت کار مداوم	ولتاژ : ۲۳۰ ولت , تکفاز	پروانه پمپ : نوریل
	فرکانس : ۵۰ هرتز	کیسینگ موتور و شفت با روتور : Stainless steel
		مکانیکال سیل : سیل روغنی دوپل



لجن کش SVX



کفکش SMC

ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m^3/h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
80	SMC 1103 HL	1-5.5	1-36	1.2	0.9	-	-	1 1/4	2900	
81	SVX 1100 HL	1-15.5	1-10.5	1.5	1.1	-	-	2	2900	
82	SXG 1400	1.8-24	4-10.5	1.9	1.4	6.5	-	2	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

الکتروپمپ لجن کش مدل SQ



	مشخصات موتور		جنس		شرایط کارکرد						
	الکتروموتور استاندارد ($n=۲۸۵۰min^{-۱}$)		بدنه پمپ : چدن		درجه حرارت سیال : $۰^{\circ}C$ الی $۴۰^{\circ}C$						
	درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی : IP۶۸ , Class E		بدنه موتور : چدن		حداکثر عمق فرورفتگی در سیال : ۵ متر						
	ولتاژ : ۴۰۰ ولت		پروانه پمپ : چدن		PH سیال : از ۴ الی ۱۰						
	تعداد فاز : سه فاز		شفت با روتور : Stainless steel		قابلیت کار مداوم						
	فرکانس : ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل : سرامیک - گرافیت		چگالی سیال : $۱.۲Kg/dm^۳$						
	ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
					KW	HP		Inch	Inch		
	m	Ampere	RPM	ریال							
	71	SQ 15-1.1	6-24	5-11	1.1	1.5	1.8	-	2	2900	
	72	SQ 25-1.5	6-36	5-13	1.5	2	2.2	-	2	2900	
	73	SQ 25-2.2	6-48	5-17	2.2	3	3	-	2	2900	
	74	SQ 42-3	6-60	6-18	3	4	4.2	-	3	2900	
	75	SQ 50-4	6-72	6-22	4	5.5	4.6	-	3	2900	
76	SQ 65-5.5	6-96	5-25	5.5	7.5	5.3	-	4	2900		
77	SQ 85-7.5	6-114	5-31	7.5	10	6.6	-	4	2900		

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲