

لیست قیمت پمپ های جدید سری e-HM مارک LOWARA ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	مدل
1"	2.4	35	0.33	1HM06N03T
1"	2.4	42.4	0.55	1HM07S05T
1"	2.4	48.3	0.55	1HM08N05T
1"	2.4	54.2	0.55	1HM09S05T
1"	2.4	65.8	0.55	1HM11S05T
1"	2.4	84.6	0.75	1HM14S07T
1"	2.4	96.3	0.75	1HM16S07T
1"	4.4	29.5	0.55	3HM04S05M
1"	4.4	43.8	0.55	3HM06S05T
1"	4.4	51.7	0.55	3HM07S05M
1"	4.4	53.1	0.75	3HM07S07T
1"	4.4	59	0.75	3HM08S07M
1"	4.4	60.5	0.75	3HM08S07T
1"	4.4	68.5	1.1	3HM09S11T
1"	4.4	73	0.75	3HM10S07M
1"	4.4	75.9	1.1	3HM10S11T
1"	4.4	128.3	1.5	3HM17S15T
1"	4.4	144.2	2.2	3HM19S22T
1"	4.4	159.1	2.2	3HM21S22T
1 ¼"	8.5	37.8	0.75	5HM05N07T
1 ¼"	8.5	45.5	1.1	5HM06S11T
1 ¼"	8.5	51.6	0.9	5HM07S09M
1 ¼"	8.5	53	1.1	5HM07N11T
1 ¼"	8.5	58.8	0.95	5HM08S09M
1 ¼"	8.5	60.4	1.1	5HM08S11T
1 ¼"	8.5	66.9	1.1	5HM09S11M
1 ¼"	8.5	68.1	1.5	5HM09S15T
1 ¼"	8.5	74.7	1.5	5HM10S15M
1 ¼"	8.5	75.5	1.5	5HM10S15T
1 ¼"	8.5	82	1.5	5HM11S15M
1 ¼"	8.5	83	1.5	5HM11S15T

1 ¼"	14	45.6	1.5	10HM03P15M
1 ¼"	14	61.2	2.2	10HM04P22T
1 ½	14	47.6	1.5	10HM04S15M
1 ½	14	48.3	1.5	10HM04S15T
1 ¼"	14	60.6	2.2	10HM05S22T
1 ¼"	14	72.4	2.2	10HM06S22T
1 ¼"	14	84.8	3	10HM07S30T
1 ½	14	96.6	3	10HM08S30T
1 ½	14	109	4	10HM09S40T
1 ½	24	43.6	2.2	15HM03S22T
2	24	58.1	3	15HM04S30T
2	24	72.9	4	15HM05S40T
2	24	102	5.5	15HM07S55T
2	29	76.4	5.5	22HM05S55T

- جنس پروانه مدل‌های دارای حرف P نوبیل ، جنس مدل های دارای حرف S استنلس استیل ۳۰۴ و جنس مدل های دارای حرف N استنلس استیل ۳۱۶ می باشد.
- مدل های دارای حرف T سه فاز و مدل های دارای حرف M تکفاز می باشند.





**لیست قیمت سیرکولا تورهای سری e-LNE مارک LOWARA  
ساخت ایتالیا (1450 rpm)**

جنس پروانه	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
					(hp)	(kw)	
استنلس استیل	32	32	16	8.5	0.5	0.37	LNEE32-160/03/S4
استنلس استیل	40	40	15	5.2	0.25	0.2	LNEE40-125/02/S4
استنلس استیل	40	40	17	6.5	0.5	0.3	LNEE40-125/03/S4
استنلس استیل	40	40	23	9.6	1	0.75	LNEE40-160/07/X4
استنلس استیل	40	40	13	9.5	0.75	0.55	LNEE40-200/05/S4
استنلس استیل	40	40	15	11.6	1	0.75	LNEE40-200/07/X4
استنلس استیل	40	40	17	14.3	1.5	1.1	LNEE40-200/11/P4
استنلس استیل	40	40	19	16.9	1.5	1.1	LNES40-250/11/P4
استنلس استیل	40	40	19	18.7	2	1.5	LNEE40-250/15A/P4
استنلس استیل	40	40	25	22.8	3	2.2	LNEE40-250/22/P4
استنلس استیل	50	50	50	4.2	0.25	0.2	LNEE50-125/02/S4
استنلس استیل	50	50	23	5.1	0.5	0.3	LNEE50-125/03/S4
استنلس استیل	50	50	28	6.2	0.75	0.5	LNEE50-125/05/S4
استنلس استیل	50	50	23	6.5	0.75	0.55	LNEE50-160/05/S4
استنلس استیل	50	50	28	8	1	0.75	LNEE50-160/07/X4
استنلس استیل	50	50	33	9.8	1.5	1.1	LNEE50-160/11/P4
استنلس استیل	50	50	20	8.5	1	0.75	LNEE50-200/07/X4
استنلس استیل	50	50	28	11.9	1.5	1.1	LNEE50-200/11/P4
استنلس استیل	50	50	31	13.5	2	1.5	LNEE50-200/15/P4
استنلس استیل	50	50	26	14.9	2	1.5	LNEE50-250/15/P4
استنلس استیل	50	50	28	20.7	3	2.2	LNEE50-250/22/P4
استنلس استیل	50	50	33	23.5	4	3	LNEE50-250/30/P4
استنلس استیل	65	65	49	9.4	1.5	1.1	LNEE65-160/11/P4
استنلس استیل	65	65	54	10.6	2	1.5	LNEE65-160/15/P4
استنلس استیل	65	65	40	11	2	1.5	LNEE65-200/15/P4
استنلس استیل	65	65	49	15.3	3	2.2	LNEE65-200/22/P4
استنلس استیل	65	65	40	16.8	3	2.2	LNEE65-250/22/P4
استنلس استیل	65	65	49	18.5	4	3	LNEE65-250/30/P4
استنلس استیل	65	65	60	22.9	5.5	4	LNEE65-250/40/P4
چدن	80	80	67	13.6	4	3	LNES80-200/30/P4
چدن	80	80	89	17.1	5.5	4	LNES80-200/40/P4
چدن	80	80	89	15.7	5.5	4	LNES80-250/40/P4
چدن	80	80	100	20.4	7.5	5.5	LNES80-250/55/P4
چدن	80	80	111	23.8	10	7.5	LNES80-250/75/P4
چدن	100	100	131	21	10	7.5	LNES100-250/75/P4

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲





**لیست قیمت سیرکولا تورهای سری e-LNE مارک LOWARA  
ساخت ایتالیا (2900 rpm)**

جنس پروانه	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
					(hp)	(kw)	
استنلس استیل	32	32	17	10.4	1	0.75	LNEE32-160/07A/S2
استنلس استیل	32	32	17	12.8	1	0.75	LNEE32-160/07/S2
استنلس استیل	32	32	19	16.3	1.5	1.1	LNEE32-160/11/S2
استنلس استیل	32	32	21	21.1	2	1.5	LNEE32-160/15/S2
استنلس استیل	32	32	23	26.1	3	2.2	LNEE32-160/22/S2
استنلس استیل	40	40	22	14.2	1.5	1.1	LNEE 40-125/11/S25R
استنلس استیل	40	40	22	14.1	1.5	1.1	LNEE40-125/11/S25H
استنلس استیل	40	40	25	17.7	2	1.5	LNEE 40-125/15/S2
استنلس استیل	40	40	24	22.3	3	2.2	LNEE40-125/22/P25R
استنلس استیل	40	40	33	22.3	3	2.2	LNEE 40-125/22/P25H
استنلس استیل	40	40	37	27.5	4	3	LNEE 40-125/30/P2
استنلس استیل	40	40	26	23.1	3	2.2	LNEE40-160/22/P2
استنلس استیل	40	40	38	33.7	5.5	4	LNEE40-160/40/P2
استنلس استیل	40	40	34	56.6	10	7.5	LNEE40-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	35	14.4	2	1.5	LNEE 50-125/15/S2
استنلس استیل	50	50	46	23.2	4	3	LNEE 50-125/30/P2
استنلس استیل	50	50	55	26.6	5.5	4	LNEE50-125/40/P2
استنلس استیل	50	50	44	23	4	3	LNEE 50-160/30/P2
استنلس استیل	50	50	46	26.5	5.5	4	LNEE 50-160/40/P2
استنلس استیل	50	50	45	34.9	7.5	5.5	LNEE50-200/55/P2
استنلس استیل	50	50	51	42.9	10	7.5	LNEE 50-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	50	42.6	10	7.5	LNES50-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	60	55	15	11	LNEE50-200/110/P2
استنلس استیل	65	65	54	21.9	5.5	4	LNEE65-125/40/P2
استنلس استیل	65	65	81	31	10	7.5	LNEE65-125/75/P2
استنلس استیل	65	65	81	26.6	7.5	5.5	LNEE65-160/55/P2
استنلس استیل	65	65	90	33.4	10	7.5	LNEE65-160/75/P2

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند به جز دو مدلی که در انتهای مدل آنها حرف H وجود دارد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## لیست قیمت الکترو پمپ‌های سری NSC-مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900 rpm)

جنس پروانه	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
					(hp)	(kw)	
استنلس استیل	32	65	22	79	7.5	5.5	NSC2 32-250/55/P2
استنلس استیل	32	50	25	99	10	7.5	NSC2 32-250/75/P2
استنلس استیل	32	50	35	22.7	3	2.2	NSCE 32-125/22/P2
استنلس استیل	40	65	41	27.7	4	3	NSCE 32-125/30/P2
استنلس استیل	32	50	25	24.2	3	2.2	NSCE 32-160/22/P2
استنلس استیل	40	65	35	34.4	5.5	4	NSCE 32-160/40/P2
استنلس استیل	40	65	38	40.4	7.5	5.5	NSCE 32-160/55/P2
استنلس استیل	32	50	22	33.1	4	3	NSCE 32-200/30/P2
استنلس استیل	32	50	25	40.1	5.5	4	NSCE 32-200/40/P2
استنلس استیل	40	65	28	48.9	7.5	5.5	NSCE 32-200/55/P2
استنلس استیل	40	65	32	62.4	10	7.5	NSCE 32-200/75/P2
استنلس استیل	32	50	28	58.7	10	7.5	NSCE 32-250/75/P2
استنلس استیل	40	65	32	76	15	11	NSCE 32-250/110/P2
استنلس استیل	40	65	38	92.5	20	15	NSCE 32-250/150/P2
استنلس استیل	40	65	35	19.4	3	2.2	NSCE 40-125/22/P2
استنلس استیل	40	65	51	23.2	4	3	NSCE 40-125/30/P2
استنلس استیل	40	65	40	21.8	4	3	NSCE 40-160/30/P2
استنلس استیل	40	65	45	27.5	5.5	4	NSCE 40-160/40/P2
استنلس استیل	40	65	56	33.3	7.5	5.5	NSCE 40-160/55/P2
استنلس استیل	40	65	61	40.8	10	7.5	NSCE 40-160/75/P2
استنلس استیل	40	65	40	37	7.5	5.5	NSCE 40-200/55/P2
استنلس استیل	40	65	51	45.6	10	7.5	NSCE 40-200/75/P2
استنلس استیل	40	65	56	49.8	12.5	9.2	NSCE 40-200/92/P2
استنلس استیل	40	65	61	56.1	15	11	NSCE 40-200/110/P2
استنلس استیل	40	65	45	60.7	15	11	NSCE 40-250/110/P2
استنلس استیل	40	65	51	74.5	20	15	NSCE 40-250/150/P2
استنلس استیل	40	65	56	86.5	25	18.5	NSCE 40-250/185/P2
استنلس استیل	40	65	66	99.8	30	22	NSCE 40-250/220/P2
استنلس استیل	50	65	80	17.4	4	3	NSCE 50-125/30/P2
استنلس استیل	50	65	90	21.4	5.5	4	NSCE 50-125/40/P2
استنلس استیل	50	65	115	30	7.5	5.5	NSCE 50-160/55/P2
استنلس استیل	50	65	90	33.7	10	7.5	NSCE 50-160/75/P2
استنلس استیل	50	65	101	38.8	13	9.2	NSCE 50-160/92/P2
استنلس استیل	50	65	80	43.5	15	11	NSCE 50-200/110/P2
استنلس استیل	50	65	101	62.7	25	18.5	NSCE 50-200/185/P2



93,800,000	استنلس استیل	50	65	80	57.9	20	15	NSCE 50-250/150/P2
95,600,000	استنلس استیل	50	65	90	67.3	25	18.5	NSCE 50-250/185/P2
97,700,000	استنلس استیل	50	65	90	76	30	22	NSCE 50-250/220/P2
200,800,000	استنلس استیل	50	65	111	93.2	40	30	NSCS 50- 250/300/W2
49,800,000	چدن	65	80	119	19.5	7.5	5.5	NSCE 65-125/55/P2
52,100,000	چدن	65	80	157	23.8	10	7.5	NSCE 65-125/75/P2
60,100,000	چدن	65	80	157	28.5	12.5	9.2	NSCE 65-125/92/P2
61,900,000	چدن	65	80	177	29.5	15	11	NSCE 65-125/110/P2
72,000,000	چدن	65	80	138	33.3	15	11	NSCE 65-160/110/P2
93,800,000	چدن	65	80	157	41.3	20	15	NSCE 65-160/150/P2
104,000,000	چدن	65	80	177	44.7	25	18.5	NSCE 65-160/185/P2
94,900,000	چدن	65	80	138	43.1	20	15	NSCE 65-200/150/P2
100,400,000	چدن	65	80	138	49.9	25	18.5	NSCE 65-200/185/P2
104,900,000	چدن	65	80	157	55.9	30	22	NSCE 65-200/220/P2
166,000,000	چدن	65	80	177	70.2	40	30	NSCS 65-200/300/W2
177,200,000	چدن	65	80	177	63.7	40	30	NSCS 65-250/300/W2
184,100,000	چدن	65	80	196	73.3	50	37	NSCS 65-250/370/W2
***	چدن	80	100	57.7	27	15	11	NSCE 80-160/110/P2
***	چدن	80	100	236	33.4	20	15	NSCE 80-160/150/P2
***	چدن	80	100	236	38	25	18.5	NSCE 80-160/185/P2
***	چدن	80	100	208	43.5	30	22	NSCS 80-200/220/P2
***	چدن	80	100	264	83.5	75	55	NSCS 80-250/550/W2
***	چدن	100	125	284	24.7	20	15	NSCS 100-160/150/P2
***	چدن	100	125	284	29.1	25	18.5	NSCS 100-160/185/P2
***	چدن	100	125	325	34.1	30	22	NSCS 100-160/220/W2
***	چدن	100	125	325	44.1	40	30	NSCS 100-160/300/W2

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمام الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.
- \*\*\* جهت اطلاع از قیمت آیتم این ردیف ها ، با شرکت دیزل ساز تماس حاصل فرمائید.



## لیست قیمت الکترو پمپ‌های سری e-NSC مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450 rpm)

جنس پروانه	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
					(hp)	(kw)	
استنلس استیل	32	50	11	19.4	1	0.75	NSC2 32-250/07/P4
استنلس استیل	32	50	13	22.5	1.5	1.1	NSC2 32-250/11/P4
استنلس استیل	32	50	21	9.5	0.7	0.55	NSCE 32-160/05/S4
استنلس استیل	40	65	18	15.1	1.5	1.1	NSCE 32-200/11/P4
استنلس استیل	40	65	13	14.5	2	1.5	NSCE 32-250/15A/P4
استنلس استیل	40	65	19	22.6	3	2.2	NSCE 32-250/22/P4
استنلس استیل	40	65	26	10.9	1.5	1.1	NSCE 40-200/11/P4
استنلس استیل	40	65	34	14	2	1.5	NSCE 40-200/15/P4
استنلس استیل	40	65	23	15.6	2	1.5	NSCE 40-250/15/P4
استنلس استیل	40	65	29	21.8	3	2.2	NSCE 40-250/22/P4
استنلس استیل	40	65	31	24.4	4	3	NSCE 40-250/30/P4
استنلس استیل	50	65	55	7.6	1.5	1.1	NSCE 50-160/11/P4
استنلس استیل	50	65	49	15.1	3	2.2	NSCE 50-200/22/P4
استنلس استیل	50	65	43	16.6	3	2.2	NSCE 50-250/22/P4
استنلس استیل	50	65	49	18.6	4	3	NSCE 50-250/30/P4
استنلس استیل	50	65	55	22.8	5.5	4	NSCE 50-250/40/P4
چدن	50	65	66	33.3	10	7.5	NSCS 50-315/75/P4
چدن	65	80	66	8.2	2	1.5	NSCE 65-160/15/P4
چدن	65	80	87	10.9	3	2.2	NSCE 65-160/22/P4
چدن	65	80	76	12.1	3	2.2	NSCE 65-200/22/P4
چدن	65	80	76	13.9	4	3	NSCE 65-200/30/P4
چدن	65	80	87	17	5.5	4	NSCE 65-200/40/P4
چدن	65	80	87	16.2	5.5	4	NSCS 65-250/40/P4
چدن	65	80	98	21.4	7.5	5.5	NSCS 65-250/55/P4
چدن	65	80	109	24.3	10	7.5	NSCS 65-250/75/P4
چدن	65	80	98	27.6	10	7.5	NSCS 65-315/75/P4
چدن	65	80	98	27.6	10	7.5	NSCS 65-315/110/P4
چدن	80	100	129	10.5	4	3	NSCE 80-160/30/P4
چدن	80	100	129	16.9	7.5	5.5	NSCS 80-200/55/P4
چدن	80	100	111	12.8	5.5	4	NSCS 80-200/40/P4
چدن	80	100	111	18.6	7.5	5.5	NSCS 80-250/55/P4
چدن	80	100	129	21	10	7.5	NSCS 80-250/75/P4

***	چدن	80	100	147	24.1	15	11	NSCS 80-250/110/P4
***	چدن	80	100	208	65	50	37	NSCS 80-250/370/W4
***	چدن	80	100	147	26.6	15	11	NSCS 80-315/110/P4
***	چدن	80	100	166	31.6	20	15	NSCS 80-315/150/W4
***	چدن	80	100	184	35.5	25	18.5	NSCS 80-315/185/W4
***	چدن	80	100	166	43.8	30	22	NSCS 80-400/220/W4
***	چدن	80	100	166	53.1	40	30	NSCS 80-400/300/W4
***	چدن	100	125	173	9.1	4	3	NSCS 100-160/30/P4
***	چدن	100	125	198	21.9	15	11	NSCS 100-250/110/P4
***	چدن	100	125	198	21.9	15	11	NSCS 100-250/110/W4
***	چدن	100	125	198	28	20	15	NSCS 100-315/150/P4
***	چدن	100	125	198	28	20	15	NSCS 100-315/150/W4
***	چدن	100	125	249	40.2	40	30	NSCS 100-315/300/W4
***	چدن	100	125	249	47.4	40	30	NSCS 100-400/300/W4

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند
- تمام الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.





### لیست قیمت پمپ های تک e-SH مارک LOWARA ساخت ایتالیا

خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
40	65	44	37.9	-	-	ESH 40-160/D171
40	65	48	58.2	-	-	ESH 40-200/D209
40	65	44	75	-	-	ESH40-250/D233
50	65	84	59.7	-	-	ESH 50-200/D209
50	65	90	88.9	-	-	ESH 50-250/D250
65	80	113	53.6	-	-	ESH65-200/D192
65	80	69	17.5	-	-	ESH 65-200/D215
80	100	225	81	-	-	ESH 80-200/D215

▪ جنس بدنه و پروانه پمپ های تک S.S.316 می باشند.

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ های e-SHE ماری LOWARA  
ساخت ایتالیا (2900 & 1450 rpm)

خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
32	50	24	20.7	1.5	1.1	ESHE 32-125/11/S2
32	50	24	24.6	2	1.5	ESHE 32-160/15/S2
32	50	26	30.8	3	2.2	ESHE 32-160/22/P2
32	50	24	39.4	4	3	ESHE 32-200/30/P2
32	50	25	52.6	5.5	4	ESHE 32-200/40/P2
32	50	24	53	7.5	5.5	ESHE 32-250/55/P2
32	50	26	66.5	10	7.5	ESHE 32-250/75/P2
40	65	38	15.1	1.5	1.1	ESHE 40-125/11/S2
40	65	41	18.8	2	1.5	ESHE 40-125/15/S2
40	65	45	23.7	3	2.2	ESHE 40-125/22/P2
40	65	44	30.9	4	3	ESHE 40-160/30/P2
40	65	48	37.9	5.5	4	ESHE 40-160/40/P2
40	65	48	49.1	7.5	5.5	ESHE 40-200/55/P2
40	65	48	58.2	10	7.5	ESHE 40-200/75/P2
40	65	42	74.6	15	11	ESHE 40-250/110/P2
50	65	67	17.5	3	2.2	ESHE 50-125/22/P2
50	65	73	19.7	4	3	ESHE 50-125/30/P2
50	65	79	24	5.5	4	ESHE 50-125/40/P2
50	65	79	33.8	7.5	5.5	ESHE 50-160/55/P2
50	65	90	40.7	10	7.5	ESHE 50-160/75/P2
50	65	79	52.9	12.5	9.2	ESHE 50-200/92/P2
50	65	80	52.9	15	11	ESHE 50-200/110/P2
50	65	73	70.2	20	15	ESHE 50-250/150/P2
50	65	79	79.9	25	18.5	ESHE 50-250/185/P2
65	80	116	31.5	10	7.5	ESHE 65-160/75/P2
65	80	104	35.7	15	11	ESHE 65-160/110/P2
65	80	113	53.6	20	15	ESHE 65-200/150/P2
65	80	113	60.7	25	18.5	ESHE65-200/185/P2
65	80	123	83.7	40	30	ESHS 65-250/300/W2
65	80	132	96.5	50	37	ESHS 65-250/370/W2
80	100	194	34	15	11	ESHE 80-160/110/P2
80	100	209	39.5	20	15	ESHE 80-160/150/P2
80	100	209	46.4	25	18.5	ESHE 80-160/185/P2
80	100	209	51.8	30	22	ESHE 80-200/220/P2
80	100	225	62.3	40	30	ESHS 80-200/300/W2
32	50	17	20.4	2	1.5	ESHE 32-250/15/P45RSSW
32	50	17	20.4	2	1.5	ESHE 32-250/15/P45RSNA

- جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ ها S.S.316 می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



### لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا  
موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای رابروس اسموز و آب شیرین کنها

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.  
در الکتروپمپهای سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			0.7	1.5	2.4			
-	1	109	134.1	118.1	63.5	134.6	1.5	1SV22F11T
-	1	146	181.3	160.1	83.9	181.7	2	1SV30F15T
			<b>1.8</b>	<b>3</b>	<b>4.4</b>			
SV205	1	35	41.6	34.3	18.5	44	0.75	3SV06F05T
SV206	1	42	50	42.5	24.6	52	1	3SV07F07T
SV207	1	48	57	48.1	27.5	60	1	3SV08F07T
SV208	1	55	64.5	54.6	31.6	68	1.5	3SV09F11T
SV209	1	60	71.3	60.2	34.5	76	1.5	3SV10F11T
SV209-211	1	65	78	65.7	37.4	82	1.5	3SV11F11T
SV211	1	71	84.5	71.1	40.1	90	1.5	3SV12F11T
SV212	1	79	93	79.2	45.6	98	2	3SV13F15T
SV214	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16F15T
-	1	96	113	95.8	54.2	120	2	3SV16N15T
SV216-218	1	117	137	116	67	145	3	3SV19F22T
SV220	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22T
-	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21F22M
	1	128	151.4	128	73.6	160	3	3SV21N22T
	1	135	165	139.2	79.4	175	3	3SV23F22T
SV222	1	150	179	150	84.8	189	3	3SV25F22T
SV224	1	163	194	164	94.4	205	4	3SV27F30T
-	1	176	208	175.7	100.2	219	4	3SV29F30T
-	1	187	222	186	106	234	4	3SV31F30T
-	1	198	236	197	111	248	4	3SV33F30T
-	1	198	236	197	111	248	4	3SV33N30T
			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8.5</b>			
-	1 ¼	30	35.5	28.2	17.1	38	1	5SV05F07T
-	1 ¼	37	42.8	33.9	20.3	45.3	1.5	5SV06F11T
SV407	1 ¼	42	49.5	39.1	23.1	53	1.5	5SV07F11T
SV408	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08F11T
-	1 ¼	47	56.2	44.1	25.8	60	1.5	5SV08N11T
SV409	1 ¼	54	64	50.6	30.2	68	2	5SV09F15T
SV411	1 ¼	65	77.5	60.7	35.6	82	2	5SV11F15T
SV413	1 ¼	78	92.8	72.6	43.5	98	3	5SV13F22T
SV414	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14F22T
	1 ¼	83	99.6	77.8	46.3	106	3	5SV14N22T
SV416	1 ¼	95	113.1	87.8	51.8	120	3	5SV16F22T
SV418	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18F30T
-	1 ¼	108	128	99.9	59.5	136	4	5SV18N30T
SV420	1 ¼	123	148.3	114.9	67.6	158	4	5SV21F30T
SV422	1 ¼	138	165.1	129.6	78.2	175	5.5	5SV23F40T
SV424	1 ¼	149	178.9	140.1	84.1	190	5.5	5SV25F40T
-	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28F40T
	1 ¼	165	199.4	155.5	92.7	211	5.5	5SV28N40T
-	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30F55T
-	1 ¼	178	214.8	168.5	101.5	227	7.5	5SV30N55T
-	1 ¼	194	235.5	184.2	110.3	250	7.5	5SV33F55T



**لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا**

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا  
موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای ریورس اسموز و آب شیرین کنها

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.

در الکتروپمپهای سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل ۳۱۶ ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
-	1 1/2	46	54.7	44.9	29	60	3	10SV05F22T
SV805	1 1/2	55	65	53.1	33.9	72	3	10SV06F22T
SV806	1 1/2	64	76.2	62.1	39.8	83.6	4	10SV07F30T
-	1 1/2	70	86.5	70.2	44.5	95.3	4	10SV08F30T
SV808	1 1/2	84	97.5	80	52.1	109	5.5	10SV09F40T
SV809	1 1/2	92	107.9	88.2	57.2	120	5.5	10SV10F40T
-	1 1/2	100	118.1	96.3	62.1	129.6	5.5	10SV11F40T
SV811	1 1/2	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13F55T
SV812	1 1/2	136	163.4	132.8	83.9	180	7.5	10SV15F55T
SV814	1 1/2	159	188.5	154.7	98.8	205	10	10SV17F75T
SV816	1 1/2	168	199.1	163.2	104	218	10	10SV18F75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20F75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P75T
-	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20N75T
-	1 1/2	203	235.5	195	127.5	253	15	10SV21F110T
			<b>10.2</b>	<b>16.2</b>	<b>24</b>			
-	2	45	53.1	46.3	28.7	58.4	5.5	15SV04 F40T
SV1604	2	58	65.8	57.1	34.9	72	5.5	15SV05F40T
SV1605	2	73	79.4	69.9	44.2	90	7.5	15SV06F55T
SV1606	2	84	91.9	80.6	50.5	103	7.5	15SV07F55T
SV1607	2	98	108	94.9	60.6	120	10	15SV08F75T
SV1608	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09F75T
-	2	110	121	106.1	67.4	135	10	15SV09N75T
SV1610	2	137	148.5	131.1	84.7	165	15	15SV11F110T
SV1612	2	161	174.5	153.7	98.6	195	15	15SV13F110T
-	2	177	204.8	181.7	118.8	222	20	15SV15 F150T
SV1614-1615	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17F150T
-	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17N150T

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی / خروجی (اینچ)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>29</b>			
2	67.9	55.6	28.8	76	7.5	22SV05F55T
2	85.7	72.4	42.6	93.2	10	22SV06F75T
2	99.4	83.7	48.8	108.5	10	22SV07F75T
2	115.2	97.7	58.2	124.6	15	22SV08F110T
2	129.2	109.3	64.8	140.1	15	22SV09F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10F110T
2	143.1	120.9	71.3	155.4	15	22SV10N110T
2	172.9	147	87.4	186.1	20	22SV12F150T/D
2	200.9	170.4	100.6	216.6	20	22SV14F150T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17F185T
2	244.7	207.8	123.2	263.5	25	22SV17N185T
	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>40</b>			
2 ½	44.1	39	29.9	47.8	7.5	33SV2G55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AG55T
2 ½	53.8	44	29.6	57.7	7.5	33SV3/2AN55T
2 ½	66	58	44.6	71.5	10	33SV3G75T
2 ½	77	66	47.2	82	10	33SV4/2AG75T
2 ½	83	73	55.1	88.9	15	33SV4/1AG110T
2 ½	90	80	63.1	95.9	15	33SV4G110T
2 ½	100	85	63	106	15	33SV5/2AG110T
2 ½	105	92	70	112.7	15	33SV5/1AG110T
2 ½	113	101	80.5	120.4	20	33SV5G150T
2 ½	125	108	81.2	131.2	20	33SV6/2AG150T
2 ½	137	121	96.1	145.6	20	33SV6G150T
2 ½	147	128	98.2	156	20	33SV7/2AG150T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7G185T
2 ½	160	142	113.3	170.3	25	33SV7N185T
2 ½	177	156	121.7	187.4	25	33SV8/1AG185T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8G220T
2 ½	182	161	128	194.1	30	33SV8N220T
2 ½	204	181	143.7	216.8	30	33SV9G220T
2 ½	213	186	143.9	226.4	30	33SV10/2AG220T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10G300T
2 ½	228	203	162.2	241.8	40	33SV10 N300T
2 ½	240	211	163.7	252	40	33SV11/2AG300T
2 ½	250	222	176.9	265.7	40	33SV11G300T
2 ½	290	274	202.4	306.9	40	33SV13/1AN300T



**لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا**

موارد مصرف: دیگ های بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستم های ریورس اسموز و آب شیرین کن ها

توجه: پروانه ها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری می باشند.

در الکتروپمپ های سری N تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

ورودی/خروجی (اینچ)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	قدرت (hp)	مدل
	25	40	60			
3	47.7	41.7	25.1	52.6	10	46SV2G75T
3	73	65	40.7	80.8	15	46SV3G110T
3	98	87	55.9	107.3	20	46SV4G150T
3	123	110	71.5	134.5	25	46SV5G185T
3	138	122	73.4	143.7	30	46SV6/2AN220T
3	148	132	86	161	30	46SV6G220T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8G300T
3	196	175	112.6	213.1	40	46SV8N300T
3	222	199	130.2	240.9	50	46SV9G370T/D
3	247	221	144.8	267.6	50	46SV10N370T/D
3	273	245	161.3	295.5	60	46SV11G450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AG450T
3	312	277	175	332.5	60	46SV13/2AN450T
	36	60	85			
4	20.7	16.6	8.3	23.8	5.5	66SV1/1AN40T
4	76	65	44	84.7	20	66SV3/1AG150T
4	83	72	53.5	91.4	25	66SV3G185T
4	97	82	52.8	108.9	25	66SV4/2AG185T
4	110	96	70.8	121.6	30	66SV4G220T
4	131	112	79.5	145.6	30	66SV5/1AG300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5G300T
4	137	119	88.5	152	40	66SV5N300T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7G450T
4	192	167	123.9	212.8	60	66SV7N450T
4	219	191	141.6	243.2	60	66SV8G450T
	54	85	120			
4	27.2	22.2	14.3	33.5	10	92SV1N075T
4	84	69	46.3	102.2	30	92SV3G220T
4	112	92	62.5	133.1	40	92SV4G300T
4	128	105	64.4	149	50	92SV5/2AG370T
4	184	152	96.7	216.8	60	92SV7/2AN450T

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲





### لیست قیمت الکتروپمپ های جدید سری e-SV مارک LOWARA ساخت ایتالیا

لیست قیمت الکتروپمپهای عمودی استیل طبقاتی LOWARA ساخت ایتالیا با PN بالا موارد مصرف: دیگهای بخار، بوسترهای آبرسانی، سیستمهای ریورس اسموز، آب شیرین کنها و سری کردن سمها جهت تامل، فشا، بالا

توجه: پروانهها از جنس استیل 316L و تمام قطعات استیل جوش لیزری میباشند.

در الکتروپمپهای سری P ماکزیم فشار قابل تحمل PN40 می باشد و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			0.7	1.5	2.4			
			6	10.2	14			
	1 1/2	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13P055T
	1 1/2	187	220.3	180.2	114.3	240	10	10SV20P075T
			10.2	16.2	24			
	2	114.3	135.3	119.6	77.5	147.7	15	15SV10P110T
	2	209	231.4	205	133.6	252	20	15SV17P150T

مدل مشابه قدیم	ورودی/خروجی (اینچ)	ارتفاع عملکرد بهینه (m)	آبدهی (m <sup>3</sup> /h)			حداکثر فشار (m)	توان (HP)	مدل
			6	10.2	14			
	1 1/2	119	142.7	116.4	74.3	157	7.5	10SV13NB055T

الکتروپمپهای سری NB مخصوص بویلر بوده و تا دمای 180 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و تمام قطعات در تماس با مایع جهت مقاومت بیشتر در مقابل خوردگی از جنس استیل 316 ساخته شده اند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



سیرکولاتورهای آب گرم (10°C - 130°C)  
مارک Lowara ساخت ایتالیا

دهانه ورودی و خروجی (mm)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	قدرت		مدل پمپ
			(hp)	(kw)	
40	5.8	10.5	0.33	0.25	FCE4 40-125/02A
40	7.1	12	0.33	0.25	FCE4 40-160/02A
40	8.9	12	0.5	0.37	FCE4 40-160/03A
40	12.4	10.5	0.75	0.55	FCE4 40-200/05
40	21	12	2	1.5	FCE4 40-250/15
50	8	24	0.33	0.25	FCE4 50-125/03A
50	9.4	24	0.75	0.55	FCE4 50-160/05
100	17	120	5.5	4	FCE4 100-250/40
100	20.5	150	7.5	5.5	FCE4 100-250/55
65	35.1	72	7.5	5.5	FCE 65-160/55

• دورالکتروموتور پمپهای مدل **FCE4** ، 1450 و دورالکتروموتور پمپ های مدل **FCE** ، 2900 دور در دقیقه می باشد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲

**لیست قیمت سیرکولاتورهای تکفاز سه دور و چهار دور LOWARA ساخت ایتالیا**

ورودی و خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (W)	مدل
1	2.8	4.2	27/32/35	TLC25-4
1	2.8	4.2	33/39/44	TLC25-4L
1	3.2	5.2	43/63/77	TLC25-5
1	3.2	6.2	43/65/80	TLC25-6L
1 ¼	3.2	6.2	43/65/80	TLC32-6L
1 ¼	3.9	7.1	54/76/89	TLC32-7L
1 ¼	8.4	8	260/270/286	TLCH32-8L
1 ¼	9.6	10	283/343/357	TLCH32-10L
1 ¼	9.6	12	285/372/400	TLCH32-12L
1½	28	18	820	ECOCIRCXL40-180F
2	27	8	380	ECOCIRCXL50-80F
2	30	10	500	ECOCIRCXL50-100F
2	45	12	970	ECOCIRCXL50-120F
2	57	18	1500	ECOCIRCXL50-180F
2 ½	35	8	500	ECOCIRCXL65-80F
2 ½	47	12	900	ECOCIRCXL65-120F

- الکتروپمپ های سری ECOCIRCXL دارای INVERTER می باشند.
- الکتروپمپ های فوق تکفاز می باشند.



TLC



TLCH



FLC



ECOCIRC XL

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ‌های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

مدل	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)
SC205 C L40	0.75	47.7	4.5
SC205 L40 QSM			
SC205 CG L40			
SC207 C L40	1	61.2	4.5
SC207 L40 QSM			
SC207 CG L40			
SC209 C L40	1.2	72.4	4.5
SC209 L40 QSM			
SC209 CG L40			
SC211 C L40	1.5	84.5	4.5
SC211 L40 QSM			
SC211 CG L40			
SC407 C L40	1	49	7.5
SC407 L40 QSM			
SC407 CG L40			
SC409 C L40	1.2	62.5	7.5
SC409 L40 QSM			
SC409 CG L40			
SC411 C L40	1.5	75.5	7.5
SC411 L40 QSM			
SC411 CG L40			



تمامی الکتروپمپ‌های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1¼ اینچ می باشد.



لیست قیمت الکتروپمپ‌های استنلس استیل شناور GS مارک LOWARA ساخت ایتالیا  
جهت چاه های ۴ اینچ

دهانه (اینچ)	حداکثر (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	خازن مناسب	قدرت		نوع ولتاژ برق	مدل
				(hp)	(kw)		
1 1/4	3	67	20	0.75	0.55	تک فاز	2GS05M
1 1/4	3	93	30	1	0.75	تک فاز	2GS07M
1 1/4	3	133	40	1.5	1.1	تک فاز	2GS11M
1 1/4	3	187	50	2	1.5	تک فاز	2GS15M
1 1/4	3	267	70	3	2.2	تک فاز	2GS22M
1 1/4	5.4	27	-	0.5	0.37	سه فاز	4GS03T
1 1/4	5.4	47	20	0.75	0.55	تک فاز	4GS05M
1 1/4	5.4	60	30	1	0.75	تک فاز	4GS07M
1 1/4	5.4	94	40	1.5	1.1	تک فاز	4GS11M
1 1/4	5.4	127	50	2	1.5	تک فاز	4GS15M
1 1/4	5.4	127	-	2	1.5	سه فاز	4GS15T
1 1/4	5.4	181	70	3	2.2	تک فاز	4GS22M
1 1/4	5.4	181	-	3	2.2	سه فاز	4GS22T
1 1/4	5.4	228	-	4	3	سه فاز	4GS30T
1 1/4	8	61	40	1.5	1.1	تک فاز	6GS11M
1 1/4	8	85	50	2	1.5	تک فاز	6GS15M
1 1/4	8	128	70	3	2.2	تک فاز	6GS22M
2	11	39	40	1.5	1.1	تک فاز	8GS11M
2	11	39	-	1.5	1.1	سه فاز	8GS11T
2	11	52	50	2	1.5	تک فاز	8GS15M
2	11	52	-	2	1.5	سه فاز	8GS15T
2	11	84	70	3	2.2	تک فاز	8GS22M
2	11	84	-	3	2.2	سه فاز	8GS22T
2	11	110	-	4	3	سه فاز	8GS30T
2	11	149	-	5.5	4	سه فاز	8GS40T
2	11	207	-	7.5	5.5	سه فاز	8GS55T
2	11	279	-	10	7.5	سه فاز	8GS75T
2	15	43	50	2	1.5	تک فاز	12GS15M
2	15	43	50	2	1.5	سه فاز	12GS15T
2	15	61	70	3	2.2	تک فاز	12GS22M
2	15	86	-	4	3	سه فاز	12GS30T
2	15	116	-	5.5	4	سه فاز	12GS40T
2	15	159	-	7.5	5.5	سه فاز	12GS55T
2	15	221.8	-	10	7.5	سه فاز	12GS75T
2	22	47	70	3	2.2	تک فاز	16GS22M
2	22	65	-	4	3	سه فاز	16GS30T
2	22	89	-	5.5	4	سه فاز	16GS40T
2	22	118	-	7.5	5.5	سه فاز	16GS55T



• توجه: کلیه شناورهای سری GS دارای پروانه‌های معلق روی شافت بوده و به همین دلیل جهت عبور

شن‌های ریز مناسب می‌باشند.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲





### لیست قیمت الکترو پمپ‌های کفکش سری **DOC** مارک **LOWARA** ساخت ایتالیا

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	دهانه خروجی (اینچ)
<b>DOC 3</b>	کفکش تکفاز	<b>0.33</b>	<b>6.3</b>	<b>7.5</b>	<b>1 1/4</b>
<b>DOC 7</b>	کفکش تکفاز	<b>0.75</b>	<b>10.7</b>	<b>13.5</b>	<b>1 1/4</b>

• توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنوپلیمر می‌باشد.

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



لیست قیمت الکتروپمپ‌های لجن کش سری **DOMO** مارک **LOWARA** ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و **Vortex**)

مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	دهانه خروجی (اینچ)
<b>DOMO 7</b>	لجن کش تکفاز	<b>0.75</b>	<b>10.7</b>	<b>19.7</b>	<b>1 1/2</b>
<b>DOMO 10</b>	لجن کش تکفاز	<b>1</b>	<b>10.1</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
<b>DOMO 10T</b>	لجن کش سه فاز	<b>1</b>	<b>10.1</b>	<b>30</b>	<b>2</b>
<b>DOMO 15M</b>	لجن کش تکفاز	<b>1.5</b>	<b>12.7</b>	<b>36</b>	<b>2</b>
<b>DOMO 15T</b>	لجن کش سه فاز	<b>1.5</b>	<b>12.7</b>	<b>36</b>	<b>2</b>
<b>DOMO 20T</b>	لجن کش سه فاز	<b>2</b>	<b>14.8</b>	<b>42.2</b>	<b>2</b>
<b>DOMO10VXT</b>	<b>Vortex</b> لجن کش سه فاز - پروانه	<b>1</b>	<b>7.7</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>DOMO10VX</b>	<b>Vortex</b> لجن کش تکفاز - پروانه	<b>1</b>	<b>7.7</b>	<b>24</b>	<b>2</b>
<b>DOMO15VXT</b>	<b>Vortex</b> لجن کش سه فاز - پروانه	<b>1.5</b>	<b>9.1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
<b>DOMO15VX</b>	<b>Vortex</b> لجن کش تکفاز - پروانه	<b>1.5</b>	<b>9.1</b>	<b>27</b>	<b>2</b>
<b>DOMO GRI 11</b>	لجن کش خرد کن دار تکفاز	<b>1.5</b>	<b>25</b>	<b>6.6</b>	<b>1</b>
<b>DOMO GRI 11 T</b>	لجن کش خرد کن دار سه فاز	<b>1.5</b>	<b>25</b>	<b>6.6</b>	<b>1</b>



• توجه: در الکتروپمپ‌های سری **DOMO** جنس بدنه پمپ، پوشش موتور و پروانه استنلس استیل می‌باشد. جنس پروانه مدل **DOMO 7** فایبرگلاس تقویت شده می‌باشد.

• ۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

• ۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲



## لیست قیمت الکترو پمپ‌های لجن کش سری ۱۳۰۰ مارک LOWARA ساخت ایتالیا

جنس پروانه	دهانه خروجی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	نوع ولتاژ	قدرت (Kw)	مدل
چدن	2 ½	97.2	31.2	سه فاز	4.4	1315S-65 X.253.S61.400/10
چدن	4	162	10.7	سه فاز	2.2	1315M-100 X.453.S22.400/10
چدن	3	147.6	41.4	سه فاز	9	1325S-80X.253.S63.400/10
چدن	4	208	25.7	سه فاز	9	1325H-100X.453.S43.400/10

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲





**لیست قیمت پمپ‌های بدون الکترو موتور استنلس استیل  
سری CEF و COF مارک Lowara ساخت ایتالیا (2900 rpm)**

دهانه خروجی (اینچ)	دهانه ورودی (اینچ)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
1 ¼	1 ½	18	11.9	0.9	0.67	COF 350/103
1 ¼	1 ½	18	13.5	1.1	0.82	COF 350/110
1 ¼	1 ½	24	16.8	1.5	1.1	COF 350/128
1 ¼	1 ½	30	19.7	2	1.5	COF 350/135
1 ½	2	48	19.5	3.2	2.4	COF 500/125
1 ½	2	56	23.7	4.4	3.3	COF 500/138
1 ¼	1 ½	18	11.9	0.9	0.67	COF 350/103K
1 ¼	1 ½	18	13.5	1.1	0.82	COF 350/110K
1 ¼	1 ½	24	16.8	1.5	1.1	COF 350/128K
1 ¼	1 ½	30	19.7	2	1.5	COF 350/135K
1 ½	2	48	19.5	3.2	2.4	COF 500/125K
1 ½	2	56	23.7	4.4	3.3	COF 500/138K
1	1 ¼	4.8	30.8	1	0.75	CEF 70/5
1	1 ¼	9.6	31.3	1.5	1.1	CEF 120/5
1 ¼	1 ¼	18	20	1.5	1.1	CEF 210/3
1 ¼	1 ¼	18	27.5	2.6	2.08	CEF 210/5
1 ¼	2	27	19.9	2.5	1.87	CEF 370/2
1 ¼	2	30	22.9	3	2.2	CEF 370/3

▪ پمپ‌های سری COF به صورت پروانه باز و CEF پروانه بسته می‌باشند.



## لیست قیمت الکتروپمپ های لجن کش سری DOMO مارک LOWARA ساخت ایتالیا (پروانه دو کاناله و Vortex)



مدل	نوع پمپ	قدرت (hp)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	دهانه خروجی (اینچ)
DOMO 7	لجن کش تکفاز	0.75	10.7	19.7	1 ½
DOMO 10	لجن کش تکفاز	1	10.1	30	2
DOMO 10T	لجن کش سه فاز	1	10.1	30	2
DOMO 15M	لجن کش تکفاز	1.5	12.7	36	2
DOMO 15T	لجن کش سه فاز	1.5	12.7	36	2
DOMO 20T	لجن کش سه فاز	2	14.8	42.2	2
DOMO10VXT	Vortex لجن کش سه فاز - پروانه	1	7.7	24	2
DOMO10VX	Vortex لجن کش تکفاز - پروانه	1	7.7	24	2
DOMO15VXT	Vortex لجن کش سه فاز - پروانه	1.5	9.1	27	2
DOMO15VX	Vortex لجن کش تکفاز - پروانه	1.5	9.1	27	2
DOMO GRI 11	لجن کش خرد کن دار تکفاز	1.5	25	6.6	1
DOMO GRI 11 T	لجن کش خرد کن دار سه فاز	1.5	25	6.6	1

• توجه: در الکتروپمپ های سری DOMO جنس بدنه پمپ، پوشش موتور و پروانه استنلس استیل می باشد. جنس پروانه مدل DOMO 7 فایبرگلاس تقویت شده می باشد.



## لیست قیمت الکترو پمپ‌های سری FHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا (2900 rpm)

خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
32	50	24	27.3	2	1.5	FHE 32-160/15
32	50	24	34.7	3	2.2	FHE 32-160/22
32	50	24	44.2	4	3	FHE 32-200/30
32	50	30	54.04	5.5	4	FHE 32-200/40
32	50	24	79	7.5	5.5	2FHE 32-250/55
32	50	24	99	10	7.5	2FHE 32-250/75
40	65	48	24.5	3	2.2	FHE 40-125/22
40	65	42	31.5	4	3	FHE 40-160/30
40	65	48	38	5.5	4	FHE 40-160/40
40	65	42	46.5	7.5	5.5	FHE 40-200/55
40	65	48	57	10	7.5	FHE 40-200/75
40	65	48	72	15	11	FHE 40-250/110
40	65	48	85	20	15	FHE 40-250/150
50	65	72	20	4	3	FHE 50-125/30
50	65	84	24	5.5	4	FHE 50-125/40
50	65	84	32	7.5	5.5	FHE 50-160/55
50	65	84	40	10	7.5	FHE 50-160/75
50	65	84	58	15	11	FHE 50-200/110
50	65	84	68	20	15	FHE 50-250/150
50	65	90	77	25	18.5	FHE50-250/185
50	65	90	86	30	22	FHE50-250/220
65	80	96	19	5.5	4	FHE 65-125/40
65	80	108	23	7.5	5.5	FHE 65-125/55
65	80	120	27	10	7.5	FHE 65-125/75
65	80	120	36	15	11	FHE 65-160/110
65	80	138	42	20	15	FHE 65-160/150
65	80	120	45	20	15	FHE 65-200/150
65	80	120	52	25	18.5	FHE 65-200/185
65	80	138	59	30	22	FHE 65-200/220
65	80	120	62	30	22	FHE65-250/220
80	100	210	33	20	15	FHE 80-160/150
80	100	210	39	25	18.5	FHE 80-160/185
80	100	210	48	30	22	FHE 80-200/220

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 65-125 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- همگی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.



**لیست قیمت الکتروپمپ‌های سری FHE4**  
**مارک LOWARA ساخت ایتالیا (1450 rpm)**

خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
32	50	12	12.5	0.75	0.55	FHE4 32-200/05
32	50	12	19.4	1	0.75	2FHE4 32-250/07
32	50	12	22.5	1.5	1.1	2FHE4 32-250/11
40	65	24	9.1	0.75	0.55	FHE4 40-160/05
40	65	18	11.6	1	0.75	FHE4 40-200/07
40	65	24	11.6	1.5	1.1	FHE4 40-200/11
40	65	27	15	1.5	1.1	FHE4 40-250/11
40	65	24	17.5	2	1.5	FHE4 40-250/15
40	65	30	21	3	2.2	FHE4 40-250/22
50	65	36	9.7	1.5	1.1	FHE4 50-160/11
50	65	45	12.6	2	1.5	FHE4 50-200/15
50	65	45	15.8	3	2.2	FHE4 50-250/22
50	65	45	19.9	5.5	4	FHE4 50-250/30
65	80	72	8.8	2	1.5	FHE4 65-160/15
65	80	72	12.4	3	2.2	FHE4 65-200/22
65	80	84	14.4	4	3	FHE4 65-200/30
65	80	72	19	5.5	4	FHE4 65-250/40
65	80	84	22.3	7.5	5.5	FHE4 65-250/55
80	100	96	7.2	2	1.5	FHE4 80-160/15
80	100	96	11.3	4	3	FHE4 80-200/30
80	100	108	13.8	5.5	4	FHE4 80-200/40
80	100	96	16.5	5.5	4	FHE4 80-250/40
80	100	108	19.8	7.5	5.5	FHE4 80-250/55
80	100	132	23.6	10	7.5	FHE4 80-250/75

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن و پروانه آنها تا رنج 65-125 از استیل 316 و بالاتر از آن چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند.





## لیست قیمت الکترو پمپ‌های استنلس استیل سری SHE مارک LOWARA ساخت ایتالیا

دهانه خروجی (mm)	دهانه ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
				(hp)	(kw)	
25	50	24	34.6	3	2.2	SHE25-160/22
25	50	24	43.7	4	3	SHE 25-200/30
25	50	24	53.5	5.5	4	SHE 25-200/40
25	50	24	58.6	7.5	5.5	SHE 25-250/55
25	50	24	74	10	7.5	SHE 25-250/75
32	50	24	21.6	1.5	1.1	SHE 32-125/11A
32	50	24	26.7	2	1.5	SHE 32-160/15A
32	50	24	35	3	2.2	SHE 32-160/22A
32	50	24	43.7	4	3	SHE 32-200/30
32	50	24	53.5	5.5	4	SHE 32-200/40
32	50	24	58.6	7.5	5.5	SHE 32-250/55
32	50	24	74	10	7.5	SHE 32-250/75
32	50	24	86	15	11	SHE 32-250/110
40	65	36	15.1	1.5	1.1	SHE 40-125/11A
40	65	42	24.2	3	2.2	SHE 40-125/22A
40	65	42	32.2	4	3	SHE 40-160/30
40	65	48	38	5.5	4	SHE 40-160/40
40	65	48	49.1	7.5	5.5	SHE 40-200/55
40	65	48	58.2	10	7.5	SHE 40-200/75
40	65	42	62	12.5	9.2	SHE 40-250/92
40	65	42	74.7	15	11	SHE 40-250/110
50	65	72	21.7	4	3	SHE 50-125/30
50	65	84	25.7	5.5	4	SHE 50-125/40
50	65	84	34.1	7.5	5.5	SHE 50-160/55
50	65	84	40.8	10	7.5	SHE 50-160/75
50	65	84	60.1	15	11	SHE 50-200/110
50	65	72	70.2	20	15	SHE 50-250/150
50	65	72	80	25	18.5	SHE 50-250/185
65	80	108	19.6	5.5	4	SHE 65-160/40
65	80	120	28.2	10	7.5	SHE 65-160/75
65	80	120	42.9	15	11	SHE 65-160/110
65	80	120	53	20	15	SHE 65-200/150
65	80	120	68	30	22	SHE 65-200/220
80	100	210	39.6	20	15	SHE 80-160/150
80	100	228	46.5	25	18.5	SHE 80-160/185
80	100	210	52	30	22	SHE 80-200/220

جنس بدنه و پروانه الکتروپمپ های سری SH استنلس استیل 316L (نگیر) می باشد. (2900 rpm)