

**DWO** | Centrifugal Pumps - Open Impeller in AISI 304

**الکتروپمپ سانتریفوژ استیل پروانه باز**

مناسب برای جابجایی ذرات معلق در فرایندهای غذایی، ماشینهای شوینده صنعتی، کاربردهای فرایندی مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی، شیمیایی و بسیاری دیگر از کاربردهای صنعتی

استیل 304	پوسته	جنس
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار سیل)	
Ceramic/Carbon/NBR	سیل مکانیکی	
استیل 304	شفت	
آلومینیوم	واسطه	



گروه	رتبه	نوع پمپ	کد محصول	مدل پمپ	قیمت واحد											
					قدرت موتور	دور موتور	استاندارد کاهش مصرف برق	حداکثر ابدهی	حداکثر ارتفاع	دهانه ورودی	دهانه خروجی	حداکثر قطر ذرات	ظرفی			
					KW	HP	IE	(m <sup>3</sup> /h)	(m)	(اینچ)	(اینچ)	(mm)	(m)	(Kg)	(A)	°C
پروانه باز الکتروپمپ استیل	50	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز	211579070000	DWO 150M	1.1	1.5		33	9.5	2"	2"	19	12.6	6.8	+90	
	51	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579070004E	DWO/E 150T IE2	1.1	1.5	IE2	33	9.5	2"	2"	19	12.6	2.5	+90	
	52	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز	211579080000	DWO 200M	1.5	2		42	12.7	2"	2"	19	14.4	9	+90	
	53	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579080004E	DWO/E 200T IE3	1.5	2	IE3	42	12.7	2"	2"	19	14.4	3.5	+90	
	54	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579100004E	DWO/E 300T IE3	2.2	3	IE3	57	15	2"	2.1/2"	19	16.9	4.8	+90	
	55	الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز	211579110004E	DWO/E 400T IE3	3	4	IE3	66	17.5	2"	2.1/2"	19	20.0	6.4	+90	