

MR 43-53-63 | Small 3 Speed Circulation Pumps for Heating Systems



الکتروپمپ های خطی (سیرکولاتور) سه سرعته

مناسب برای سیستم های گرمایشی خانگی و صنعتی سبک قابل استفاده در پکیج های حرارتی ساختمان
نکته قابل توجه: در صورتیکه دمای آب 90 °C باشد فشار آب ورودی به پمپ جهت جلوگیری از کاویتاسیون حداقل باید 1.5 meter باشد.

چدن
تکنوپلیمر
کروم استیل
نیکل استیل

پوسته
پروانه
شفقت
یاتاقان

جنس

| دمای مجاز سیال Min-Max | شدت جریان | وزن | دهانه خروجی | دهانه ورودی | حداکثر ارتفاع | حداکثر آبدهی | استاندارد کاهش مصرف برقی IE | دور موتور | | قدرت موتور | | قیمت واحد ریال | مدل پمپ | کد محصول | نوع پمپ | شماره | گروه |
|---------------------------|-----------|------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------|------------|--|-------------------|--------------|---------------------------------|---------|----------------------|------|
| | | | | | | | | (rpm) | (KW) | (HP) | | | | | | | |
| +110 | 0.18 | ---- | 1" | 1" | 2.7 | 1.8 | | 1150 | 0.099 | 0.135 | | MR 43/1/130 | 211558006502 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 92 | الکتروپمپ سیرکولاتور | |
| | 0.24 | | | | 3.7 | 2.4 | | | | | | | | | | | 1550 |
| | 0.30 | | | | 4.3 | 3.6 | | | | | | | | | | | 1950 |
| +110 | 0.18 | ---- | 1" | 1" | 2.7 | 1.8 | | 1150 | 0.099 | 0.135 | | MR 43/1.5/130 | 211558006500 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 93 | | |
| | 0.24 | | | | 3.7 | 2.4 | | | | | | | | | | | 1550 |
| | 0.30 | | | | 4.3 | 3.6 | | | | | | | | | | | 1950 |
| +110 | 0.18 | ---- | 1 1/2" | 1,1/2" | 2.7 | 1.8 | | 1150 | 0.099 | 0.135 | | MR 43/1.5/180 | 211558006501 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 94 | | |
| | 0.24 | | | | 3.7 | 2.4 | | | | | | | | | | | 1550 |
| | 0.30 | | | | 4.3 | 3.6 | | | | | | | | | | | 1950 |
| +110 | 0.18 | ---- | 2" | 2" | 2.7 | 1.8 | | 1150 | 0.099 | 0.135 | | MR 43/2/180 | 211558006505 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 95 | | |
| | 0.24 | | | | 3.7 | 2.4 | | | | | | | | | | 1550 | |
| | 0.30 | | | | 4.3 | 3.6 | | | | | | | | | | 1950 | |
| +110 | 0.26 | ---- | 1" | 1" | 3.2 | 1.8 | | 950 | 0.104 | 0.141 | | MR 53/1/130 | 211558006507 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 96 | | |
| | 0.35 | | | | 4.7 | 2.4 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.45 | | | | 5.4 | 3.6 | | 1850 | | | | | | | | | |
| +110 | 0.26 | ---- | 1 1/2" | 1,1/2" | 3.2 | 1.8 | | 950 | 0.104 | 0.141 | | MR 53/1.5/180 | 211558006509 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 97 | | |
| | 0.35 | | | | 4.7 | 2.4 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.45 | | | | 5.4 | 3.6 | | 1850 | | | | | | | | | |
| +110 | 0.26 | ---- | 2" | 2" | 3.2 | 1.8 | | 950 | 0.104 | 0.141 | | MR 53/2/180 | 211558006510 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 98 | | |
| | 0.35 | | | | 4.7 | 2.4 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.45 | | | | 5.4 | 3.6 | | 1850 | | | | | | | | | |
| +110 | 0.27 | ---- | 1" | 1" | 3.6 | 1.8 | | 1050 | 0.107 | 0.145 | | MR 63/1/130 | 211558006512 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 99 | | |
| | 0.37 | | | | 5.3 | 3.0 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.48 | | | | 5.9 | 3.6 | | 1800 | | | | | | | | | |
| +110 | 0.27 | ---- | 1 1/2" | 1,1/2" | 3.6 | 1.8 | | 1050 | 0.107 | 0.145 | | MR 63/1.5/180 | 211558006514 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 100 | | |
| | 0.37 | | | | 5.3 | 3.0 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.48 | | | | 5.9 | 3.6 | | 1800 | | | | | | | | | |
| +110 | 0.27 | ---- | 2" | 2" | 3.6 | 1.8 | | 1050 | 0.107 | 0.145 | | MR 63/2/180 | 211558006515 | الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور | 101 | | |
| | 0.37 | | | | 5.3 | 3.0 | | 1400 | | | | | | | | | |
| | 0.48 | | | | 5.9 | 3.6 | | 1800 | | | | | | | | | |