



دیگ چدنی شوفاژ MI3 (ام.آی.تری)

مدل S90

ظرفیت حرارتی ۳۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰

کیلوکالری بر ساعت



مدل دیگ	تعداد پره	ظرفیت ورودی		ظرفیت خروجی		فشار کاری	حجم آب داخل دیگ	افت فشار آب برای		حجم سدفه احتراق	افت فشار خود	طول دیگ (L)	فشار دودکش (F)	وزن Kg		
		Kcal/h	Kw	Kcal/h	Kw			ΔT: 10°C							ΔT: 20°C	
								mbar	lit						mbar	lit
S90 - 03	3	33,300	38.7	30,000	34.9	4	14	1.8	-	20.15	0.2	428	180	147		
S90 - 04	4	44,400	51.6	40,000	46.5	4	17	4.2	1	28.21	0.2	528	180	179		
S90 - 05	5	55,500	64.5	50,000	58.1	4	20	7.2	1.6	36.27	0.2	628	180	211		
S90 - 06	6	66,600	77.5	60,000	69.8	4	23	11	2.3	52.39	0.2	728	180	243		
S90 - 07	7	77,700	90.4	70,000	81.4	4	26	15	3.3	60.45	0.2	828	180	275		
S90 - 08	8	88,800	103.3	80,000	93.0	4	29	20	4.5	68.51	0.2	928	180	307		



- 1: فلنج لوله خروجی (1 1/2")
- 2: فلنج لوله ورودی (1 1/2")
- 3: مجرای تخلیه اضطراری

- a. کلید انتخاب وضعیت
- b. دمای قابل تنظیم (0-90°C)
- c. دمای حد (100°C)
- d. فشارسنج-دماسنج (6bar, 120°C)
- e. چراغ هشدار دهنده

