


لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی مدل NKM با شفت یکپارچه (1400 دور)

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKM 32-125.1/140	380	0.25	0.33	0.7	6.2	5.8-4.2	6-12	50	32	
NKM 32-125/142	380	0.37	0.5	1.18	7	6.7-4.2	6-18	50	32	
NKM 32-160/1/169	380	0.37	0.5	1.18	8.9	8.2-4.6	6-12	50	32	
NKM 32-160/169	380	0.55	0.75	1.6	9.4	9-5.6	6-18	50	32	
NKM 32-200.1/200	380	0.55	0.75	1.6	12.7	11.2-7.2	6-12	50	32	
NKM 32-200/200	380	0.75	1	2.2	13	12.5-8.4	6-18	50	32	
NKM 32-200/219	380	1.1	1.5	2.9	16	15.4-12.2	6-18	50	32	
NKM 40-125/115	380	0.25	0.33	0.7	4.2	4.1-2.1	6-24	65	40	
NKM 40-125/130	380	0.37	0.5	1.18	5.4	5.3-3.5	6-24	65	40	
NKM 40-125/142	380	0.55	0.75	1.7	6.6	6.5-4.8	6-24	65	40	
NKM 40-160/153	380	0.55	0.75	1.6	7.6	7.5-5.5	12-24	65	40	
NKM 40-160/166	380	0.75	1	2.2	9.2	9-5.7	12-30	65	40	
NKM 40-200/200	380	1.1	1.5	2.7	12.5	12.3-7.7	12-30	65	40	
NKM 40-200/219	380	1.5	2	3.6	15.6	15.3-9.8	12-36	65	40	
NKM 40-250/245	380	2.2	3	5.4	20.6	20.1-16	12-30	65	40	
NKM 40-250/260	380	3	4	6.8	23.3	22.8-19	12-30	65	40	
NKM 50-125/130	380	0.55	0.75	1.7	5.5	5.2-2.6	12-48	65	50	
NKM 50-125/141	380	0.75	1	2.2	6.5	6.3-3.9	12-48	65	50	
NKM 50-160/161	380	1.1	1.5	2.7	8.6	8.5-5.7	18-48	65	50	
NKM 50-160/177	380	1.5	2	3.6	10.7	10.5-8.3	24-48	65	50	
NKM 50-200/210	380	2.2	3	5.4	15.3	15.2-9.4	18-54	65	50	
NKM 50-200/219	380	3	4	6.8	16.8	16.5-10.9	18-54	65	50	
NKM 50-250/263	380	4	5.5	8.5	23.8	23.4-17.1	24-54	65	50	



خصوصیات پمپهای سانتریفیوژ (با شفت یکپارچه) NKM :

۱- مصارف آبرسانی سیرکولاتور آب سرد (۱۰°C-) و آب گرم (۱۴۰°C+)

۲- استفاده در برجهای خنک کننده و گردش آب .

۳- برای مصارف کشاورزی - باغبانی و صنعتی و پروژهای پمپاژ آب.