



**لیست قیمت سیرکولا تورهای سری e-LNE مارک LOWARA  
ساخت ایتالیا (2900 rpm)**

جنس پروانه	خروجی (mm)	ورودی (mm)	حداکثر آبدهی (m <sup>3</sup> /h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت		مدل
					(hp)	(kw)	
استنلس استیل	32	32	17	10.4	1	0.75	LNEE32-160/07A/S2
استنلس استیل	32	32	17	12.8	1	0.75	LNEE32-160/07/S2
استنلس استیل	32	32	19	16.3	1.5	1.1	LNEE32-160/11/S2
استنلس استیل	32	32	21	21.1	2	1.5	LNEE32-160/15/S2
استنلس استیل	32	32	23	26.1	3	2.2	LNEE32-160/22/S2
استنلس استیل	40	40	22	14.2	1.5	1.1	LNEE 40-125/11/S25R
استنلس استیل	40	40	22	14.1	1.5	1.1	LNEE40-125/11/S25H
استنلس استیل	40	40	25	17.7	2	1.5	LNEE 40-125/15/S2
استنلس استیل	40	40	24	22.3	3	2.2	LNEE40-125/22/P25R
استنلس استیل	40	40	33	22.3	3	2.2	LNEE 40-125/22/P25H
استنلس استیل	40	40	37	27.5	4	3	LNEE 40-125/30/P2
استنلس استیل	40	40	26	23.1	3	2.2	LNEE40-160/22/P2
استنلس استیل	40	40	38	33.7	5.5	4	LNEE40-160/40/P2
استنلس استیل	40	40	34	56.6	10	7.5	LNEE40-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	35	14.4	2	1.5	LNEE 50-125/15/S2
استنلس استیل	50	50	46	23.2	4	3	LNEE 50-125/30/P2
استنلس استیل	50	50	55	26.6	5.5	4	LNEE50-125/40/P2
استنلس استیل	50	50	44	23	4	3	LNEE 50-160/30/P2
استنلس استیل	50	50	46	26.5	5.5	4	LNEE 50-160/40/P2
استنلس استیل	50	50	45	34.9	7.5	5.5	LNEE50-200/55/P2
استنلس استیل	50	50	51	42.9	10	7.5	LNEE 50-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	50	42.6	10	7.5	LNES50-200/75/P2
استنلس استیل	50	50	60	55	15	11	LNEE50-200/110/P2
استنلس استیل	65	65	54	21.9	5.5	4	LNEE65-125/40/P2
استنلس استیل	65	65	81	31	10	7.5	LNEE65-125/75/P2
استنلس استیل	65	65	81	26.6	7.5	5.5	LNEE65-160/55/P2
استنلس استیل	65	65	90	33.4	10	7.5	LNEE65-160/75/P2

- جنس بدنه الکتروپمپ ها چدن می باشند.
- تمامی الکتروپمپ ها سه فاز می باشند به جز دو مدلی که در انتهای مدل آنها حرف H وجود دارد.

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲